ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/31 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	EMSIS	EMSIS	PURONA	EMSIS	PURONA S12U TEM-տեսախցիկ (MAKIYA, SightSkyTM և NanoSprint)՝ համատեղելի PHILIPS CM10 տրանսմիսիոն էլեկտրոնային փոխանցման մանրադիտակի և RADIUS 2.3 ծրագրային փաթեթի հետ: Այն պետք է համատեղելի լինի. PHILIPS CM10 տրանսմիսիոն էլեկտրոնային փոխանցման մանրադիտակի հետ RADIUS 2.3 ծրագրային փաթեթի հետ Առաքումը պետք է ներառի նաև. Օպերացիոն համակարգը՝ Windows 10, 64 bit; PC Workstation PC Workstation (Intel Core i5-10500, 6x 3.1 ԳՀց ; 16 ԳԲ

						DDR4-3200 nECC SDRAM; Ներքին հիշողություն #1՝ 256 ԳԲ SSD (նախապես տեղադրված OS համակարգով) ; Ներքին հիշողություն #2՝ 2TB HDD SATA 7200 RPM; NVIDIA Quadro P400 2GB GFX; 2x Intel 10/100/1000 Մբիթ ; Windows® 10 Professional 64 bit, անգլերեն) TFT- Մոնիտոր (Հարթ TFT լայնէկրան գունավոր մոնիտոր 68,6 սմ կամ 27 դյույմ անկյունագծով) TEM-տեսախցիկի տեխնիկական բնութագրիչները. ≥ 12 մեգապիքսել; Սենսորի տեսակը՝ CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor); Պատկերի նվազագույն չափը՝ 2,464 x 2,056 պիկսել; Միացման (մոնտաժման) դիրքը՝ Կողքային ամրացում, լայն անկյուն (35 մմ) – մեկ մուտք; TEM-տեսախցիկի տեղադրումը կամ պետք է իրականացվի արտադրող կազմակերպության մասնագետների կողմից, կամ արտադրող կազմակերպությունը պետք է տրամադրի համապատասխան ուղեցույց տեղի մասնագետի կողմից տեղադրելու համար,

					սարքի երաշխիքը պետք է լինի 12 ամիսը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	EMSIS	EMSIS	PURONA	EMSIS	PURONA S12U TEM-տեսախցիկ (MAKIYA, SightSkyTM և NanoSprint)՝ համատեղելի PHILIPS CM10 տրանսմիսիոն էլեկտրոնային փոխանցման մանրադիտակի և RADIUS 2.3 ծրագրային փաթեթի հետ: Այն պետք է համատեղելի լինի. PHILIPS CM10 տրանսմիսիոն էլեկտրոնային փոխանցման մանրադիտակի հետ RADIUS 2.3 ծրագրային փաթեթի հետ Առաքումը պետք է ներառի նաև. Օպերացիոն համակարգը՝ Windows 10, 64 bit; PC Workstation PC Workstation (Intel Core i5-10500, 6x 3.1 ԳՀց ; 16 ԳԲ

						DDR4-3200 nECC SDRAM; Ներքին հիշողություն #1՝ 256 ԳԲ SSD (նախապես տեղադրված OS համակարգով) ; Ներքին հիշողություն #2՝ 2TB HDD SATA 7200 RPM; NVIDIA Quadro P400 2GB GFX; 2x Intel 10/100/1000 Մբիթ ; Windows® 10 Professional 64 bit, անգլերեն) TFT- Մոնիտոր (Հարթ TFT լայնէկրան գունավոր մոնիտոր 68,6 սմ կամ 27 դյույմ անկյունագծով) TEM-տեսախցիկի տեխնիկական բնութագրիչները. ≥ 12 մեգապիքսել; Սենսորի տեսակը՝ CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor); Պատկերի նվազագույն չափը՝ 2,464 x 2,056 պիկսել; Միացման (մոնտաժման) դիրքը՝ Կողքային ամրացում, լայն անկյուն (35 մմ) – մեկ մուտք; TEM-տեսախցիկի տեղադրումը կամ պետք է իրականացվի արտադրող կազմակերպության մասնագետների կողմից, կամ արտադրող կազմակերպությունը պետք է տրամադրի համապատասխան ուղեցույց տեղի մասնագետի կողմից տեղադրելու համար,

					սարքի երաշխիքը պետք է լինի 12 ամիսը: