ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵՎ-ԱՐՏ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/ԱԽ-25 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1) ООО ЮУЗСО 2) АО «ПТС» 3) DEZEGA SA 4) INTERSPIRO LLC	1) ЮЗСО 2) ПТС 3) DEZEGA 4) Interspiro Incurve	1) P-30EX (в специальном исполнении «1.7 L/min Edition» по ТЗ заказчика) 2) «ОКСИ-огнеборец» 3) P-70 4) S9	1) ООО «Южно-Уральский завод спасательного оборудования» 2) Акционерное общество «ПТС» 3) DEZEGA SA 4) INTERSPIRO LLC	Թթվածնային մեկուսիչ հակագազն (ԹՄՀ), որը նախատեսված է հրշեջների շնչառական համակարգը և տեսողությունը պաշտպանելու համար, որը աշխատում է սեղմված թթվածնի և գազային խառնուրդի փակ շղթայով: Աշխատանքի ժամանակը՝ առնվազն 240 րոպե (4 ժամ): Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ –40°C-ից մինչև +60°C: Թույլատրելի հարաբերական խոնավություն՝ մինչև 95%: Թթվածնի մատակարարման համակարգ՝ Թթվածնի համակցված հաստատուն հոսքի

						մատակարարման արագությունը՝ 1.7 ± 0.1 լ/րոպեում կախված օգտագործողի սպառումից: Դիմակի ներսի օդափոխանակությունը՝ առնվազն 80 լ/րոպե: Էլեկտրոնային ձայնային ազդանշան փակ գլանային փականներով աշխատանքի անցնելիս (ներշնչման և արտաշնչման ժամանակ): Սարքի կառուցվածքը՝ սարքի իրանը պատրաստված է հակաստատիկ և ջերմակայուն նյութից: Սարքի չափսերը՝ առավելագույնը՝ 595 × 450 × 200 մմ, ±10 մմ շեղումով: Սարքի քաշը՝ առավելագույնը՝ 15 կգ: Շնչառական պարկ՝ առնվազն 5 լ տարողունակությամբ: Ներկառուցված կլանող փամփուշտ՝ քիմիական CO_2 կլանիչով: Ճնշման նվազեցման փական: Ճնշման չափիչ և էլեկտրոնային ձայնային մոնիթորինգի համակարգ: Թթվածնի բալոնի աշխատանքային ճնշումը՝ առնվազն 19 ՄՊա: Բալոնի ծավալը՝ առնվազն 2 լիտր (գազի ծավալ՝ առնվազն 500 դմ³): Բալոնի նյութը՝ նախընտրելի է ալյումինե (համապատասխան ISO 7866 ստանդարտին): Մուտքային

						թթվածնի պարունակությունը՝ 21%: Կափույրի ապահովիչի գործարկման միջակայքը՝ 1.2–2 ՄՊա: Կափույրի նվազագույն ճնշման միջակայքը՝ 80–400 Պա: Մատակարարման հավաքածուի պարունակությունը՝ TMS (ստանդարտ մոդուլային հավաքածու) հավաքածուն պետք է ներառի՝ մարմնի շրջանակ, պանորամային դիմակ և (180° դիտման անկյուն), նյութ՝ EPDM կամ սիլիկոն: Թթվածնի բալոն ≥2 լ, ≥200 մթն, շնչառական պարկը 5.5 լ, քիմիական ածխաթթու գազի կլանիչ, ներշնչման և արտաշնչման խողովակներ, թոքային ավտոմատ, կափույրներ (ապահովիչային, ներշնչման/արտաշնչման), ճնշման կարգավորման համակարգ, մանոմետր, էլեկտրոնային նախազգուշացնող ձայնաազդանշանային համակարգ: Իրանը և կառուցվածքային բաղադրիչները պետք է պատրաստված լինեն հարվածադիմացկուն, վիբրացիաներին, կոռոզիային և ջերմային ազդեցությանը դիմացկուն նյութերից:Ապակե գոլորշիացնող

						սարք, զսպանակներ, ամրակներ և անվտանգության գոտիներ, ներծծման փամփուշտ, տեխնիկական տվյալների թերթիկ և շահագործման փաստաթղթեր, գործարանային պիտակավորված փաթեթավորում: Որակի և հուսալիության պահանջներն են՝ արտադրանքի ծառայության ժամկետը՝ առնվազն 10 տարի: Երաշխիքային պարտավորություններ՝ արտադրանքի երաշխիքային ժամկետը պետք է լինի առնվազն երկու տարի՝ շահագործման հանձնման օրվանից մինչև երաշխիքային սպասարկամն ժամկետի ավարտը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում մատակարարող կազմակերպությունը պարտավորվում է շտկել բոլոր խափանված մասերի և սարքերի անսաքությունները: Երաշխիքային սպասարկումը ներառում է սարքավորումների (ԹՄՀ) ապարատի բոլոր մասերի և սարքերի ֆունկցիոնալության ստուգում, անսարք

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СЕВ-АРТ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՇԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/ԱԽ-25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					սարքերի/մասերի փոխարինում և սպասարկման փաստաթղթերի տրամադրում: Անվտանգության պահանջներն են՝ սարքը պետք է ապահովի՝ շնչառական համակարգի պաշտպանություն թունավոր գազերից, ծխից, գոլորշիներից և թթվածնի անբավարարությունից, աչքերի պաշտպանություն ծխապատ միջավայրերում աշխատելիս: Դիմադրություն բարձր ջերմաստիճաններին, մեխանիկական լարվածությանը և հարվածներին: Մատակարարվող սարքավորումները պետք է համապատասխանեն հետևյալ ստանդարտներին՝ ԳՈՍՏ/ISO 9001–2011 / ISO 9001:2015 — որակի կառավարման համակարգ, շնչառական պաշտպանության միջոցներ ,ԳՈՍՏ12.4.041–2006 — ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ, ԳՈՍՏ12.4.034–2016 — շնչառական պաշտպանության միջոցներ, դասակարգում և պիտակավորում, ԳՈՍՏ Ռ ԵՆ 136–2010 — դեմքի դիմակներ, գազի բալոններ: ԳՈՍՏ Ռ 55989–2014 / ISO 7866:2012 —

					ալյումինե համաձուլվածքներից պատրաստված գազային բալոններ։ ԳՈՍՏ 949-73 — Պողպատե անխափան բալոններ։ Մատակարարման պահանջները՝ սարքը պետք է մատակարարվի իր սկզբնական, կնքված և պիտակավորված փաթեթավորմամբ։ Պետք է կցվի արտադրողի կողմից տրված համապատասխանության վկայական։ Մատակարարը ապրանքը նախապես պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ, իսկ մատակարարելուց ապրանքի բեռնաթափումը իրականացնի իր ուժերով։ Կցված նկարը կրում է տեղեկատվական բնույթ։