ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/ԱԽ-25 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	հակագազներ	հակագազներ	հակագազներ	հակագազներ	Թթվածնային մեկուսիչ հակագազ (ԹՄՀ), որը նախատեսված է շնչառական համակարգը և տեսողությունը պաշտպանելու համար, աշխատում է արտաշնչած օդի վերաշրջանառությամբ՝ թթվածնով հարստանալու փակ շղթայով։ Աշխատանքի ժամանակը՝ առնվազն 240 րոպե (4 ժամ՝ համաձայն EN 145 ստանդարտի)։ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ –40°C-ից մինչև +60°C։ Թույլատրելի հարաբերական խոնավություն՝ մինչև 95%։ Թթվածնի մատակարարման համակարգ՝

						Թթվածնի համակցված հաստատուն հոսքի մատակարարման արագությունը՝ 1.5 ± 0.1 լ/րոպեում կախված օգտագործողի սպառումից: Դիմակի ներսի օդափոխանակությունը՝ առնվազն 80 լ/րոպե: Էլեկտրոնային ձայնային ազդանշան փակ գլանային փականներով աշխատանքի անցնելիս (ներշնչման և արտաշնչման ժամանակ): Սարքի կառուցվածքը՝ սարքի իրանը պատրաստված է հակաստատիկ և ջերմակայուն նյութից: Սարքի չափսերը՝ առավելագույնը՝ 595 × 450 × 195 մմ: Սարքի քաշը՝ առավելագույնը՝ 16 կգ: Թթվածնի բալոնի աշխատանքային ճնշումը՝ առնվազն 19 ՄՊա: Բալոնի ծավալը՝ առնվազն 2 լիտր (գազի ծավալ՝ առնվազն 500 դմ³): Թթվածնի բալոնի նյութը՝ ալյումինե (համապատասխան ISO 7866 ստանդարտին) կամ մետաղակոմպոզիտային (մետաղապլաստ՝ համապատասխան EN 12245), բալոնի փականը պետք է համապատասխանի EN 144

						ստանդարտին: Կափույրի ապահովիչի գործարկման միջակայքը՝ 1.2–2 ՄՊա: Կափույրի նվազագույն ճնշման միջակայքը՝ 80–400 Պա: Մատակարարման հավաքածուի պարունակությունը՝ TMS (ստանդարտ մոդուլային հավաքածու) հավաքածուն պետք է ներառի՝ ամրագոտիներ, պանորամային դիմակ (180° դիտման անկյուն) EN 136 ստանդարտին համապատասխան՝ EPDM (Էթիլպռոպիլենային կաուչուկ), թթվածնի բալոն ≥2 լ, ≥200 մթն, քիմիական ածխաթթու գազի կլանիչ, ներշնչման և արտաշնչման խողովակներ, թոքային ավտոմատ, կափույրներ (ապահովիչային, ներշնչման/արտաշնչման), ճնշման կարգավորման համակարգ, եթե աշխատում է սառույցով ապա ներառի սառույցի տարաներ, շնչառական պարկ՝ ոչ պակաս 5 լ տարողունակությամբ, ներկառուցված կլանող փամփուշտ՝ քիմիական CO_2 կլանիչով (պետք է ներառված լինի առնվազն մեկանգամյա օգտագործման քիմ.

						կլանիչ նյութով), ճնշման նվազեցման փական, ճնշման չափիչ և էլեկտրոնային ձայնային մոնիթորինգի համակարգ (EN 837) իր լիցքավորիչով: Իրանը և կառուցվածքային բաղադրիչները պետք է պատրաստված լինեն հարվածադիմացկուն, վիբրացիաներին, կոռոզիային և ջերմային ազդեցությանը դիմացկուն նյութերից: Ապակե գոլորշիացնող սարք, զսպանակներ, ամրակներ և անվտանգության գոտիներ, ներծծման փամփուշտ, տեխնիկական տվյալների թերթիկ և շահագործման փաստաթղթեր, գործարանային պիտակավորված փաթեթավորում: Սարքի շահագործման ժամկետը ոչ պակաս 10 տարի: Երաշխիքային պարտավորություններ՝ արտադրանքի երաշխիքային ժամկետը պետք է լինի առնվազն երկու տարի՝ շահագործման հանձնման օրվանից մինչև երաշխիքային սպասարկման ժամկետի ավարտը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում մատակարարող

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/ԱՄՍ-25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1	противогазы	противогазы	противогазы	противогазы	Кислородный изоляционный респиратор (КИР), предназначенный для защиты дыхательной системы и зрения, работает с рециркуляцией выдыхаемого воздуха в замкнутом контуре обогащения кислородом. Время работы: не менее 240 минут (4 часа согласно EN 145). Рабочая температура: от –40°C до +60°C. Допустимая относительная влажность: до 95%. Система подачи кислорода: комбинированная подача кислорода с постоянным потоком:

կազմակերպությունը պարտավորվում է շտկել բոլոր խափանված մասերի և սարքերի անսաքությունները: Երաշխիքային սպասարկումը ներառում է սարքավորումների (ԹՄՀ) ապարատի բոլոր մասերի և սարքերի ֆունկցիոնալության ստուգում, անսարք սարքերի/մասերի փոխարինում և սպասարկման փաստաթղթերի տրամադրում: Մատակարարվող սարքավորումները պետք է համապատասխանեն վերը նշված ստանդարտներին:

Մատակարարման ենթակա սարքը պետք է մատակարարվի իր սկզբնական, նկարագրված և փաթեթավորմամբ: Պետք է լինի արտադրողի կողմից տրված համապատասխանության վկայական: Մատակարարը պարտավոր է սարքի բեռնաթափումը իրականացնի իր ուժերով: Կցված նկարը կրում է տեղեկատվական

					Диапазон регулирования потока кислорода от 1,5 л/мин до 80 л/мин. Скорость воздухообмена внутри маски при потреблении 80 л/мин.
					Электронный звуковой сигнал при переключении на работу с закрытыми клапанами баллона (во время вдоха и выдоха). Конструкция устройства: корпус устройства изготовлен из антистатического и термостойкого материала. Габариты устройства: максимальные: 595 × 450 × 195 мм. Вес устройства: максимальный: 16 кг. Рабочее давление кислородного баллона составляет не менее 19 МПа. Объем баллона составляет не менее 2 литров (объем газа не менее 500 дм³). Материал кислородного баллона — алюминий (в соответствии с ISO 7866) или металлокомпозит (металлопластик в соответствии с EN 12245), клапан баллона должен соответствовать стандарту EN 144. Диапазон срабатывания предохранительного устройства клапана составляет 1,2–2 МПа. Минимальный диапазон давления клапана составляет

						80–400 Па. Состав комплекта снабжения: стандартный модульный комплект TMS должен включать: подвесную систему, панорамную маску (угол обзора 180°) в соответствии со стандартом EN 136: EPDM (этиленпропиленовый каучук), кислородный баллон ≥2 л, ≥200 м³, химический поглотитель углекислого газа, ингаляционную и выдыхательную трубки, регулятор давления легких, клапаны (предохранительный, ингаляционный/выдыхательный), систему регулирования давления, при работе со льдом – контейнеры для льда, дыхательный мешок емкостью не менее 5 л, встроенный абсорбирующий картридж с химическим поглотителем CO_2 (должен включать как минимум одноразовый химический абсорбирующий материал), предохранительный клапан, манометр и электронную систему аудиомониторинга (EN 837) с зарядным устройством. Рама и конструктивные элементы должны быть изготовлены из

						ударопрочных, вибростойких, коррозионностойких и термостойких материалов. Стеклянный испаритель, пружины, крепежные элементы и ремни безопасности, всасывающий картридж, технический паспорт и документация по эксплуатации, заводская упаковка с маркировкой. Срок службы устройства не менее 10 лет. Гарантийные обязательства: гарантийный срок на изделие должен составлять не менее двух лет с даты ввода в эксплуатацию до окончания гарантийного периода. В течение гарантийного периода поставщик обязуется устранить все неисправности деталей и устройств. Гарантийное обслуживание включает проверку работоспособности всех деталей и устройств оборудования (ТМУ), замену неисправных устройств/деталей и предоставление сервисной документации. Поставляемое оборудование должно соответствовать вышеуказанным

					стандартам. Требования к поставке: устройство должно поставляться в оригинальной, запечатанной и маркированной упаковке. К заказу должен быть приложен сертификат соответствия, выданный производителем. Поставщик должен заранее согласовать с заказчиком изделие и самостоятельно осуществить выгрузку изделия с территории поставщика. Прилагаемое изображение носит исключительно информационный характер. Поставщик должен предоставить сертификат или разрешительное письмо от производителя.