ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/86 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	BERG	BERG	BERG	BERG	Օդորակիչ տեսակը-սպլիտ համակարգի, կոմպրեսորը՝ ինվերտորային, Հիմնական ռեժիմները Տաքացում, սառեցում : Հզորությունը սառեցման/տաքացման ռեժիմում առնվազան 18000 BTU, Ապահովող մակերեսը՝ առնվազն 60-65 մ²,Սառեցման հզորություն առնվազն- 5.3 KW ջեռուցման հզորություն առնվազն-5.9 KW , Գնահատված մուտքային հզորություն առավելագույնը Սառեցման / ջեռուցման 2.5W/ 2.5 WOդի շրջանառությունը առնվազան

						-1000 մ³/ժ,Աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն- +50°C/-15°C, , ռեժիմներ՝ սառեցում, տաքացում, ինքնամաքրում,ինքնահալեցում, էներգախնայողության դաս՝ նվազագույնը A+, գազի տեսակ՝ R410A կամ R32, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը ոչ ավել 40դբ, դրսի բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը ոչ ավել 44դբ էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50-60Hz, դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4, կառավարումը- հեռակառավարման վահանակով: Օդորակիչները պետք է լինեն նոր և չօկտագործված:Յուրաքանչյուր օդորակիչի հետ պետք է ունենա իր պաշտպանիչ էկրանը: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումները իրականացնում է մատակարարի միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Օդորակիչների համար նախատեսված խողովակ, յուրաքանչյուր օդորակչի համար

					առնվազան 3 մետր ։Ներքին բլոկի չափսերը (L x Բ x Խ) 78-86 x 28-34 x 19-25 սմ ։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/86 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	BERG	BERG	BERG	BERG	Օդորակիչ տեսակը-սպլիտ համակարգի, կոմպրեսորը՝ ինվերտորային, Հիմնական ռեժիմները Տաքացում, սառեցում : Հզորությունը սառեցման/տաքացման ռեժիմում առնվազան 18000 BTU, Ապահովող մակերեսը՝ առնվազն 60-65 մ²,Սառեցման հզորություն առնվազն- 5.3 KW ջեռուցման հզորություն առնվազն-5.9 KW , Գնահատված մուտքային հզորություն առավելագույնը Սառեցման / ջեռուցման 2.5W/ 2.5 WOդի շրջանառությունը առնվազան

						-1000 մ³/ժ,Աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն- +50°C/-15°C, , ռեժիմներ՝ սառեցում, տաքացում, ինքնամաքրում,ինքնահալեցում, էներգախնայողության դաս՝ նվազագույնը A+, գազի տեսակ՝ R410A կամ R32, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը ոչ ավել 40դբ, դրսի բլոկի աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը ոչ ավել 44դբ էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50-60Hz, դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4, կառավարումը- հեռակառավարման վահանակով: Օդորակիչները պետք է լինեն նոր և չօկտագործված:Յուրաքանչյուր օդորակիչի հետ պետք է ունենա իր պաշտպանիչ էկրանը: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումները իրականացնում է մատակարարի միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Օդորակիչների համար նախատեսված խողովակ, յուրաքանչյուր օդորակչի համար

					առնվազան 3 մետր ։Ներքին բլոկի չափսերը (L x Բ x Խ) 78-86 x 28-34 x 19-25 սմ ։