ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Romana	Romana	-	ЗАО ЗИСО	Չափերը՝ Երկարություն՝ մմ-5919, Լայնություն՝ մմ-5822, Բարձրություն՝ մմ-2518 Սպորտային սարքավորումները պետք է լինեն կայուն կառուցվածք, որը կապահովի անվտանգ պայմաններ բացօթյա մարզումների համար: Կառուցվածքը պետք է լինի հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի ու մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար արտադրանքը պետք է նախագծվի և արտադրվի ԳՕՍՏ 55677-2013 պահանջներին համապատասխան: Սպորտային

						հավաքածուն տեղադրվում է հենաձողերի 90սմ խորությամբ բետոնացման միջոցով: Արտադրանքը պետք է լինի հակավանդալային: Պտուտակային միացումների դուրս ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 55677-2013 պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովեն կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե կան, պետք է ծածկվեն hakavandalajin պլաստիկ խցաններով: Կառուցվածքի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ գործարանային պայմաններում վառարանում թխման եղանակով, որը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Ութ հենաձողերը պետք է լինեն առնվազն 3400 մմ բարձրությամբ, չորսը՝ առնվազն 2400 մմ բարձրությամբ, հինգը՝ առնվազն 1000 մմ բարձրությամբ: Հենաձողերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 108 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ

						պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից։ Դարակաշարերի վերին ծայրերը պետք է ծածկված լինեն հակավանդալային էլիպսաձև խցաններով՝ առնվազն 5 մմ բարձրությամբ։ Մեկ լայնակի ձողը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 1386 մմ երկարությամբ (և հինգը՝ առնվազն 686 մմ երկարությամբ) մետաղական խողովակից՝ առնվազն 33.5 մմ տրամագծով և առնվազն 3.2 մմ պատի հաստությամբ։ Մեկ լայնակի ձողի երկու ծայրերը պետք է ամրացվեն նույն բարձրության վրա համալիրի երկու սյուների միջև՝ օգտագործելով լայնակի ձողերի համար անցքեր ունեցող սեղմակներ՝ դրանք պտտվելով ամրացնելու և ուղղահայաց հենասյան վրա ամուր ամրացնելու հնարավորությամբ։ Շվեդական պատը պետք է բաղկացած լինի երկու հորիզոնական միացումներից, երկու ուղղահայաց սյուներից և առնվազն վեց լայնակի ձողերից։ Կառուցվածքի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն՝ առնվազն 1386 մմ երկարություն, առնվազն 2135 մմ

						բարձրություն: Շվեդական պատի սյուները՝ առնվազն 2065 մմ երկարությամբ, առավելագույնը 2070 մմ երկարությամբ, պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 33.5 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից՝ առնվազն 2.8 մմ պատի հաստությամբ: Սյուները պետք է սեղմվեն մինչև տրամագծի կեսը ծայրերից ոչ ավելի, քան 25 մմ հեռավորության վրա և եռակցվեն երկու հորիզոնական լայնակի ձողերի միջև՝ միմյանցից ոչ ավելի, քան 760 մմ հեռավորության վրա: 1385 մմ երկարությամբ ոչ պակաս լայնակի ձողերը պետք է պատրաստված լինեն ոչ պակաս, քան 33.5 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից՝ առնվազն 2.8 մմ պատի հաստությամբ: 760 մմ երկարությամբ ոչ պակաս աստիճանները պետք է պատրաստված լինեն ոչ պակաս, քան 33.5 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից՝ առնվազն 2.8 մմ պատի հաստությամբ: Աստիճանների երկու ծայրերը պետք է սեղմվեն մինչև տրամագծի կեսը ծայրերից ոչ ավելի, քան 25 մմ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ԱՄՍ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	-	-	-

						թաղանթներ կամ շերտավորումներ. եռակցման հատվածներում չկան միաձուլման, շերտավորման, ծակոտիների, խոռոչների կամ ճաքերի պակաս: Մարմնամարզական օղակները պետք է ամրացվեն առնվազն 1386 մմ երկարությամբ հորիզոնական ձողի վրա, պատրաստված առնվազն 33.5 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից և առնվազն 3.2 մմ պատի հաստությամբ: Ձեռքերով կախված տեղաշարժվելու հատվածի ձողերը պետք է բաղկացած լինեն երկու սյուներից, որոնց միջև պետք է ամրացված լինեն առնվազն վեց լայնական ձողեր: Ձողերը պետք է ամրացվեն հենարաններին չորս սեղմակով: Ձողերի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն՝ լայնությունը՝ ոչ պակաս, քան 1548 մմ, երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան 1880 մմ: Ձողերի ոչ պակաս, քան 1880 մմ երկարությամբ սյուները պետք է պատրաստված լինեն ոչ պակաս, քան 48 մմ տրամագծով և ոչ պակաս, քան 3 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից: Հետագայում

						սեղմակներին ամրացնելու համար ծայրերից ոչ ավելի, քան 59 մմ հեռավորության վրա գտնվող ծողը պետք է սեղմվի ոչ ավելի, քան 33.5 մմ տրամագծով: Ոչ պակաս, քան 1452 մմ երկարությամբ լայնական ծողերը պետք է պատրաստված լինեն ոչ պակաս, քան 33.5 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից՝ ոչ պակաս, քան 2.8 մմ պատի հաստությամբ: Լայնակի ծողի երկու ծայրերը պետք է սեղմվեն մինչև տրամագծի կեսը՝ ծայրերից ոչ ավելի, քան 25 մմ հեռավորության վրա, և եռակցվեն ամբողջ պարագծով՝ ճառագայթների հետ շփման պարագծի երկայնքով, լայնակի ծողի առանցքների միջև առնվազն 300 մմ հեռավորության վրա: Հավաքված ալյումինե սեղմիչը՝ խամուտը, բաղկացած է երկու ալյումինե կիսաթաղանթներից: Հավաքված սեղմիչի չափը 207.5x151x55 մմ է: Մեկ կիսաթաղանթը մի մասն է, որի մեջտեղում կա 54.25 մմ շառավղով կտրվածք, որի մակերեսը տեղադրման ժամանակ շփվում է 108 մմ տրամագծով խողովակի հետ:

						54.25 մմ շառավղով կտրվածքին ուղղահայաց հարթության մեջ կա 17.15 մմ շառավղով կտրվածք, որը շփվում է 34 մմ կամ 33.5 մմ տրամագծով խողովակ-լայնակի հետ: Յուրաքանչյուր կիսաթաղանթի արտաքին մասում կա արտադրողի լոգոտիպը: Թաղանթի բոլոր արտաքին սուր եզրերը կլորացված են կիսաթաղանթի ձևավոր կառուցվածքների տեսքով, որոնք նաև ամրացնող կողիկներ են: Մեկ կիսաամրակը ունի 207.5x73.5x55 մմ չափսեր: Կիսաամրակներն ունեն երկու անցք՝ 11 մմ տրամագծով պտուտակներ ամրացնելու համար: Կիսաամրակի արտաքին կողմում, անցքերի առանցքի երկայնքով, կան վեցանկյուն ակոսի տեսքով խորշեր՝ ամրակները ամրացնելու համար: Երկու կիսաամրակներ ամրացվում են խողովակի շուրջ՝ սեղմելով երկու պտուտակները, որոնք ունեն կլոր գլխիկ և ներքին վեցանկյուն ակոս, ամրացնելիս՝ կիսաամրակների նախապես պատրաստված անցքերի միջով: Կիսաամրակներն ներկված են փոշեպատ ներկով: Հենաձողերը պետք է պատրաստված լինեն

					առնվազն 48 մմ տրամագծով, առնվազն 3 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 1680 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: Երկու կողմերում էլ խողովակը սեղմված է մինչև 33.5 մմ տրամագծով, մինչև 59 մմ երկարություն: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Մասնակցության հայտին պետք է կցվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը յուրաքանչյուր տեսակի համար: