ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Romana	Romana	-	ЗАО ЗИСО	Չափերը՝ երկարություն 1218 մմ ,լայնություն 582 մմ, բարձրություն 1010 մմ: Բակային մարզասարքը ամուր կառուցվածք է, որն ապահովում է բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը ունի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային հատկություն: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը նախագծված և արտադրված է ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը

						անկերային բոլտերով ամրանում է բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով փակվում են պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը հակավանդալային է: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, փակվում են պլաստիկ հակավանդալային խցաններով:Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը ցինկապատ են: Մարզասարքը հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին:Մարզասարքի ստենդը կառույց է, որը բաղկացած է հարթակից և թերթիկի մարմնից: Ամբողջը միմյանց հետ կապված է պողպատից 6x12 գամերով: Ստենդը

						բաղկացած է հարթակից և մարմնից: Պլատֆորմը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից՝ թեքված կորպուսի բաց կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո առնվազն 701x260 մմ են: Պլատֆորմն ունի անցքեր կենտրոնական 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերն արված են 32 մմ տրամագծով, ներքևի մակերևույթի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 123 մմ-ից ոչ պակաս է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից,թեքված կողերի բարձրությունը 80-ից ոչ պակաս է: Պլատֆորմին ամրացված է պատյան, որը բաղկացած է երկու կողային պատերից և առջևի և հետևի պատերից: Կողմերը և պատերը պատրաստված են մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Կողային պատերը պատրաստված են բազմաշերտ երկարավուն մասի տեսքով՝ երկար

						եզրերի երկայնքով և վերևում թեքված պատերով: Լոգարիթմական առանցքակալները տեղադրվում են կողային պատերի անցքերի մեջ:Լոգարիթմական առանցքակալի տրամագիծը 62 մմ է: Առանցքի ամրացման անցքը ունի առնվազն 33,5 մմ տրամագիծ, իսկ անցքի խորությունը առնվազն 22 մմ է: Առանցքակալի նստատեղի տրամագիծը առնվազն 48 մմ է, այս մակերեսով այն տեղադրվում է անցքերի մեջ և հենվում է կողային պատի կամ ներդիրի պատին:Մարզասարքի նստատեղերի հավաքածուն իրենից ներկայացնում է թիթեղյա շրջանակի կառուցվածք, որի վրա ամրացված են պլաստիկ նստատեղեր:Հիմքը առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ թերթիկից պատրաստված մարմին է՝ առնվազն 376x70x93 մմ չափսերով U-աձև ալիքի տեսքով՝ խողովակի եռակցման համար կտրվածքով, կտրվածքի շառավիղը առնվազն 13 մմ: Առնվազն 26,8 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ խողովակը եռակցվում է վերևում գտնվող

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ԱՄՆ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	-	-	-	-	մարմնին, խողովակը թեքված է U-աձև փակագծի տեսքով, խողովակի չափերը առնվազն 183x564 են ճկման շառավիղը առնվազն 50 մմ է: Առնվազն 76 մմ տրամագծով և առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 420 մմ երկարությամբ խողովակը եռակցվում է մարմնի աջ և ձախ մասում, առնվազն 2,5 հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված հիմքին և եռակցված է դրան: Կցամասի կողքերին ամրացված են առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված հիմքեր, որոնք սահմանում են նստատեղի ուրվագիծը: Հետևի մասում հիմքերին ամրացված է թիթեղից պատրաստված թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Մեջքը թեքված կառույց է, ծռվելուց հետո չափերը 844x170x40 մմ-ից ոչ պակաս են: Մարզասարքի պլաստմասսե նստատեղը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով տրապեզոիդ ձևով: Նստատեղերի չափերը առնվազն 269x330 մմ են, առնվազն

						24,5 մմ բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս 20 մմ է, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ առնվազն 3 մմ: Նստատեղի կլորացման շառավիղները տրապիզոիդի անկյուններում առնվազն 30 մմ են: Նստատեղի առջևի մակերեսը ունի 0,5 մմ բարձրության վրա դուրս ցցված հատուկ նախշ, որը թույլ է տալիս օգտատիրոջը հարմարավետ և կայուն դիրք ապահովել մարզասարքի վրա: Նստատեղի դիզայնը ներառում է 4 M8 պտուտակ, որոնք ներկառուցված են նստատեղի կառուցվածքի մեջ և պատրաստվում են նստատեղի արտադրության ժամանակ՝ ձուլման մեթոդով: Պտուտակները տեղակայված են նստատեղի լայնության և երկարության կենտրոնական հեռավորության վրա՝ համապատասխանաբար 133 և 164 մմ: Նստատեղի հետևի կողմում կան 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ:Նստատեղի ներքևի մասում ամրացված է հենարանի վրա բուֆեր: Բուֆերը

						պատրաստված է ռետինե խառնուրդից, ունի 170x40x75 մմ չափսեր, ունի B տառի ձև, նեղ եզրին ունի երկու անցք, անցքի տրամագիծը առնվազն 10 մմ է: Բուֆերը ամրացված է նստատեղին և լրացուցիչ հենարանին, որը թույլ չի տալիս այն կոտրվել: Հավաքված նստատեղի ընդհանուր չափերը 730x582x952 մմ-ից ոչ պակաս են։Ոտքերի ձգման խողովակով լծակը ունի վերին և ստորին հատված պատրաստված է առնվազն 4 մմ հաստությամբ թերթիկից և առնվազն 76 մմ տրամագծով խողովակից և առնվազն 2 մմ պատի հաստությունից և առնվազն 420 մմ երկարությունից: . Ներքևի հատվածը բաղկացած է փնջից, որը պատրաստված է առնվազն 4 մմ հաստությամբ թիթեղից և եռակցված առանցքից, առանցքները պատրաստված են առնվազն 34 մմ տրամագծով խողովակից, որի պատի հաստությունը առնվազն 5 է: մմ Խողովակը երկու ծայրերում ունի ակոսներ առնվազն 23 մմ երկարությամբ մինչև առնվազն 33,5

						մմ տրամագծով: Այս միացնող ձողը ունի եռակցված առանցք, որի երկարությունը առնվազն 59 մմ է: Վերին և ստորին խողովակները միմյանց կցվում են գամերի միջոցով:Մյուս լծակը բաղկացած է կողերից և առանցքներից: Լծակի հիմքը պատրաստված է առնվազն 3 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից, որը թեքված է U-աձև պրոֆիլի տեսքով : U-աձև պրոֆիլը հատման հատվածում ունի առնվազն 56x56 մմ չափսեր, կան թեքություններ դեպի ներս՝ առնվազն 70 աստիճանի անկյան տակ: U-աձև պրոֆիլը թեքված է առնվազն 123 աստիճանի անկյան տակ: Պրոֆիլն ունի անցքեր եռակցման առանցքների համար: Առանցքները պատրաստված են առնվազն 34 մմ տրամագծով խողովակից և առնվազն 5 մմ պատի հաստությամբ: Խողովակը երկու ծայրերում ունի ակոսներ առնվազն 23 մմ երկարությամբ մինչև առնվազն 33,5 մմ տրամագծով: Այս լծակն ունի եռակցված առանցքներ՝ առնվազն 115 և 185 և 59 մմ երկարությամբ:Կապակցիչ ձողը

						260x185x60 մմ-ից ոչ պակաս չափսերով եռակցված կառույց է, որը պատրաստված է երկու առանցքից: Կապակցիչն պատրաստված է մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ, առնվազն 260x47x60 մմ չափսերով: Այն ունի U-աձև պրոֆիլի ձև, թեքված մասերում կան անցքեր առնվազն 34 մմ տրամագծով, ալիքի եզրից առնվազն 25 մմ հեռավորության վրա, երկու կողմից: Առանցքները պատրաստված են առնվազն 34 մմ տրամագծով խողովակից և առնվազն 5 մմ պատի հաստությամբ: Խողովակը երկու ծայրերում ունի ակոսներ առնվազն 23 մմ երկարությամբ մինչև առնվազն 33,5 մմ տրամագծով: Այս միացնող կապակցիչն ունի երկու եռակցված առանցք՝ առնվազն 115 և 185 մմ երկարությամբ: Գտնվում են առանցքների միջև առնվազն 210 մմ հեռավորության վրա:Կողային ամրակները ունի առնվազն 64x28x122 մմ չափսեր,իրենից ներկայացնում է թիթեղից պատրաստված ծակ՝ առնվազն 4 մմ

						հաստությամբ, առնվազն 64x122 մմ չափսերով: Վերին մասում կա առնվազն 47 մմ տրամագծով անցք: Արտաքին առանցքակալի տրամագիծը 62 մմ է: Առանցքի ամրացման անցքը ունի առնվազն 33,5 մմ տրամագիծ, իսկ անցքի խորությունը առնվազն 22 մմ է: Առանցքակալի նստատեղի տրամագիծը առնվազն 48 մմ է, այս մակերեսով այն տեղադրվում է անցքերի մեջ և փականը հենվում է կողային պատին:Ձողը առնվազն 3 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղ է:Ձողի չափերը առնվազն 44x37x384 մմ են: Ձողերը ունեն 6,3 մմ տրամագծով 12 անցք, մեկ հատվածի վրա 6 անցք, որը գտնվում է ձողի երկու կողմերում:Անկերային պտուտակն պատրաստված է առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով խարիսխի պտուտակ: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը առնվազն 18 մմ է: M12 պտուտակը գտնվում է երկար

					հատվածի վերևում: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք; Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Մասնակցության հայտին պետք է կցվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը յուրաքանչյուր տեսակի համար: