

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Romana	Romana	-	ЗАО ЗИСО	Չափերը՝ Երկարություն՝ 739, Լայնություն՝ 622 ,Բարձրություն՝ 1098 Բակային մարզասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն:Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին

					համապատասխան կամ համարժեք: Մարզասարքը անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկ փականներով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ: Մարզասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքը պետք է լինի կայուն
--	--	--	--	--	---

						կառուցվածք, պտտվող սկավառակներով հենարան՝ կարգավորվող բեռնվածքով բռնակներով: Պողպատե թերթ՝ առնվազն 2.5 մմ հաստությամբ, մետաղական խողովակ՝ առնվազն 42 մմ տրամագծով: Պատի հաստությունը՝ առնվազն 2.8 մմ: Բռնակները պատրաստված են պլաստիկից: Սկավառակի նյութը 20 մմ HDPE թերթ է, դիմացկուն է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմանը, խոնավությանը, ինչպես նաև ունի ցրտադիմացկունություն: Տարիքային խումբ՝ Ոչ պակաս, քան 14 Մարզասարքի հենարանը կառուցվածք է, որը բաղկացած է հարթակից, թերթավոր կորպուսից: Ամբողջ կորպուսը միացված է միմյանց 6x12 պողպատ-պողպատե ամրակներով: Հարթակը միացված է կորպուսին M10 պտուտակներով և ընկույզներով: Հարթակի ամրացման համար նախատեսված անցքերի քանակը՝ 4 հատ: Կրող պատերի և կողմնային մասերի նյութը և հաստությունը՝ Պողպատ, ոչ պակաս, քան 2.5 Հարթակի նյութը և
--	--	--	--	--	--	--

					հաստությունը՝ Պողպատ, ոչ պակաս, քան 4 Մետաղական տարրերի ծածկույթ՝ Պոլիմերային փոշեպատում, որը կիրառվում է գործարանային պայմաններում թխելու միջոցով: Միացման եղանակ՝ Պատերը և կողմնային մասերը միացված են միմյանց՝ օգտագործելով առնվազն 6 մմ տրամագծով պողպատե ամրակներ: Հատկանիշներ՝ Բռնակներով սկավառակները միմյանց միջև կինեմատիկ կապ չունեն: Բռնակով սկավառակի կառուցվածքը: Սկավառակը պատրաստված է առնվազն 20 մմ հաստությամբ և առնվազն 390 մմ տրամագծով HDPE պլաստիկից: Սկավառակի կենտրոնում պատրաստված է առնվազն 39 մմ տրամագծով անցքի անցք: Սկավառակին ամրացված է պոլիամիդից պատրաստված պտտվող բռնակ: Բռնակի չափերը առնվազն 40x100 մմ են: Բռնակը տեղադրվում է սկավառակի եզրին՝ պողպատե առանցքի վրա գտնվող ամրակի վրա՝ երկու պլաստիկ կրողների վրա: Ամրակը սկավառակի վրա տեղադրվում է
--	--	--	--	--	---

					իրականացվում է մատակարարի կողմից: Մասնակցության հայտին պետք է կցվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը յուրաքանչյուր տեսակի համար:
--	--	--	--	--	--