

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱՀԱ-ՇԻՆ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Վահա շին	KBD	KBD	Վահա շին	Նախատեսվում է մատակարարել և տեղադրել նախամուտքի համար նախատեսված ֆասսդային ավտոմատ դուռ, պատրաստված այլումինե պրոֆիլային համակարգից և ամբողջությամբ ապակեպատ կառուցվածքով: Դուռը պետք է ապահովի հարմարավետ, անվտանգ և անխափան մուտք/ելք: Կառուցվածք և նյութեր Պրոֆիլ - այլումինե, կոռոզիակայուն, բարձր ամրությամբ Դռան թևեր - ապակեպատ Ապակի - կոփված (tempered) կամ լամինացված (triplex) Ապակու հաստություն - ոչ

պակաս, քան 12 մմ և բարձր  
Կնիքներ (ռեզին) – ապահովող  
հերմետիկություն և  
ջերմամեկուսացում Չափեր Չափերը  
սահմանվում են տեղում  
չափագրումից հետո Կլիսի  
համապատասխանեցված մուտքի  
բացվածքին Դուռը ունենալու է  
մոտավոր հետևյալ կառուցվածքը  
Ձախ կողմում ֆիքսված /չբացվող/  
Միջինհատվածը բացվող /երկթև  
դուռ/ Աջ հատվածը ֆիքսված  
/չբացվող/ Ճակատային  
/ֆասադային /հատվածը լինելու է  
ֆիքսված ապակի Դռան ընդհանուր  
բարձրությունը /կառկագով/ 2400սմ  
Լայնությունը 5800 սմ Սահող  
հատվածում միջնամասում բացվող  
հատվածում 1900 սմ Չափերի,  
ապակու տեսակների, բռնակների և  
այլ պարագաներ նախապես  
համաձայնեցնել պատվիրատուի  
հետ: Ավտոմատ համակարգ •  
Բացման համակարգ – ավտոմատ  
սահող • Շարժիչ (motor) –  
Էլեկտրական • Սենսորներ –  
շարժման/մոտեցման •  
Կառավարման բլոկ –  
ծրագրավորվող • Կարգավորվող

բացման և փակման արագություն •  
Էլեկտրական պարամետրեր և դրան  
լարումի իրականացում •  
Շարունակական աշխատանքի  
հնարավորություն Անվտանգություն  
խոչընդոտի հայտնաբերման  
համակարգ Ավտոմատ կանգ և  
հետադարձ շարժում խոչընդոտի  
դեպքում Արտակարգ բացում  
հոսանքի անջատման դեպքում  
Անվտանգ շահագործում մարդկանց  
համար Շահագործման պայմաններ  
Ջերմաստիճան՝ -20°C-ից մինչև  
+50°C Դիմացկուն է խոնավության,  
փոշու և արտաքին  
ագդեցությունների նկատմամբ  
Հարմար է ինտենսիվ օգտագործման  
համար Մեկուսացում և  
հերմետիկություն Պաշտպանություն  
քամուց և փոշուց Ջերմամեկուսիչ  
հատկություններ  
Ձայնամեկուսացման որոշ  
մակարդակ Ապակու տեսակները:  
թափանցիկ Հերմետիկություն և  
մեկուսացում Ջերմամեկուսացում  
(կախված ապակուց և պրոֆիլից)  
Ձայնամեկուսացման որոշ  
մակարդակ Տեղադրման պահանջ  
Դռան Տեղադրումը պետք է

				<p>իրականացնի հաղթող կազմակերպությունը, պետք է անի տեղում չափագրում պատրաստի և տեղադրի ամբողջ համակարգը ,կատարի էլեկտրական միացում և կարգավորում ապահովի սարքի ճիշտ աշխատանքը տրամադրի երաշխիք և սպասարկում 2 տարի Դուռը ունենալու է մոտավորապես այս տեսքը: Բացվող հատված 1900սմ Ընդհանուր երկարությունը 5800 սմ Բարձրություն 2400 սմ</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЧЦՀԱ-ՇԻՆ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					