ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՄԷԴ ՍՊԸ-ն ԿԾՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԿԱՄԷԴ	ԿԱՄԷԴ	Ներկ ոսկեգույն	ԿԱՄԷԴ ՍՊԸ	Ալկիդային խեժի հիմքի վրա, արագ չորացող, լավ կպչողականությամբ, էլաստիկ թաղանթ առաջացնող ներկ: Կայուն է խոնավության և աղի ջրի նկատմամբ: Չի պարունակում կապար և այլ թունավոր նյութեր: Կիրառվում է տարբեր արտաքին և ներքին մետաղյա մակերեսներ, պողպատյա կոնստրուկցիաներ, կամուրջներ, խողովակներ, աստիճաններ և այլն ներկելու, կոռոզիայից պաշտպանելու համար: Գույնը ոսկեգույն (երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Վրձնով, գլանիկով կամ

					հեղուկացրիչի միջոցով ներկելու համար նախատեսված (առնվազն պայմաններ 2 շերտով ներկվող, միջանկյալ ընդմիջումը ոչ ավել քան 8 ժամ): Պետք է չորանա 90 րոպեում (+20 ° C պայմաններում) , լրիվ չորացումը ոչ ավել քան 12 ժամ: Ներկելու հնարավորությունը 6 քմ/կգ 1 շերտի դեպքում: Ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ: Պահպանումը ՝ սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում փակ վիճակում 36 ամիս: Փաթեթավորումը 2.5 կգ և 4 կգ (համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԿԱՄԷԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԾՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ԿԱՄԷԴ	ԿԱՄԷԴ	Ներկ ոսկեգույն	ԿԱՄԷԴ ՍՊԸ	Ալկիդային խեժի հիմքի վրա, արագ չորացող, լավ կպչողականությամբ, էլաստիկ թաղանթ առաջացնող ներկ: Կայուն է խոնավության և աղի ջրի նկատմամբ: Չի պարունակում կապար և այլ թունավոր նյութեր: Կիրառվում է տարբեր արտաքին և ներքին մետաղյա մակերեսներ, պողպատյա կոնստրուկցիաներ, կամուրջներ, խողովակներ, աստիճաններ և այլն ներկելու, կոռոզիայից պաշտպանելու համար: Գույնը ոսկեգույն (երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Վրձնով, գլանիկով կամ

					հեղուկացրիչի միջոցով ներկելու համար նախատեսված (առնվազն պայմաններ 2 շերտով ներկվող, միջանկյալ ընդմիջումը ոչ ավել քան 8 ժամ): Պետք է չորանա 90 րոպեում (+20 ° C պայմաններում) , լրիվ չորացումը ոչ ավել քան 12 ժամ: Ներկելու հնարավորությունը 6 քմ/կգ 1 շերտի դեպքում: Ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ: Պահպանումը ՝ սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում փակ վիճակում 36 ամիս: Փաթեթավորումը 2.5 կգ և 4 կգ (համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: