

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ԿԱՄԵԴ	ԿԱՄԵԴ	Ներկ մոխրագույն	ԿԱՄԵԴ ՍՊԸ	Ալկիդային խեժի հիմքի վրա, արագ չորացող, լավ կաչողականությամբ, Էլաստիկ թաղանթ առաջացնող Ներկ: Կայուն է խոնավության և աղի ջրի նկատմամբ: Չի պարունակում կապար և այլ թունավոր նյութեր: Կիրառվում է տարբեր արտաքին և ներքին մետաղյա մակերեսներ, պողպատյա կոնստրուկցիաներ, կամուրջներ, խողովակներ, աստիճաններ և այլն ներկելու, կոռոզիայից պաշտպանելու համար: Գույնը մոխրագույն (երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Կրճնով, գլանիկով կամ

				<p>հեղուկացրիչի միջոցով ներկելու համար նախատեսված (առնվազն պայմաններ 2 շերտով ներկվող, միջանկյալ ընդմիջումը ոչ ավել քան 8 ժամ): Պետք է չորանա 90 րոպեում (+20 ° C պայմաններում) , լրիվ չորացումը ոչ ավել քան 12 ժամ:</p> <p>Ներկելու հնարավորությունը 6 քմ/կգ 1 շերտի դեպքում: Ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ: Պահպանումը ` սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում փակ վիճակում 36 ամիս: Փաթեթավորումը 2.5 կգ և 4 կգ (համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի:</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԿԱՍԷԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	ԿԱՍԷԴ	ԿԱՍԷԴ	Ներկ մոխրագույն	ԿԱՍԷԴ ՍՊԸ	Ալկիդային խեժի հիմքի վրա, արագ չորացող, լավ կաչողականությամբ, Էլաստիկ թաղանթ առաջացնող Ներկ: Կայուն է խոնավության և աղի ջրի նկատմամբ: Չի պարունակում կապար և այլ թունավոր նյութեր: Կիրառվում է տարբեր արտաքին և ներքին մետաղյա մակերեսներ, պողպատյա կոնստրուկցիաներ, կամուրջներ, խողովակներ, աստիճաններ և այլն ներկելու, կոռոզիայից պաշտպանելու համար: Գույնը մոխրագույն (երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Կրճնով, գլանիկով կամ

				<p>հեղուկացրիչի միջոցով ներկելու համար նախատեսված (առնվազն պայմաններ 2 շերտով ներկվող, միջանկյալ ընդմիջումը ոչ ավել քան 8 ժամ): Պետք է չորանա 90 րոպեում (+20 ° C պայմաններում) , լրիվ չորացումը ոչ ավել քան 12 ժամ:</p> <p>Ներկելու հնարավորությունը 6 քմ/կգ 1 շերտի դեպքում: Ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ: Պահպանումը ` սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում փակ վիճակում 36 ամիս: Փաթեթավորումը 2.5 կգ և 4 կգ (համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի:</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---