

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամուրա ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/142 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	մանկական խաղա հրապարակների սարքեր	<p>Վանդալակայուն, բացօթյա օգտագործման համար նախատեսված թենիսի սեղանների արտադրություն և տեղադրում: 4. Տեխնիկական պահանջներ 4.1 Ընդհանուր պահանջներ Թենիսի սեղանը պետք է լինի վանդալակայուն և նախատեսված բացօթյա օգտագործման համար: Սեղանը պետք է լինի դիմացկուն`</p> <ul style="list-style-type: none"> • UV ճառագայթման նկատմամբ • ջերմաստիճանի փոփոխությունների նկատմամբ • քամու ազդեցության նկատմամբ • մարդկանց ազդեցության նկատմամբ • խոնավության նկատմամբ <p>Մակերեսների մշակումը պետք է բացառի ժանգի առաջացումը: Ուժեղացված ծանր մետաղական շրջանակը և անկերային ամրացումը պետք է կանխեն սեղանի հնարավոր շրջվելը քամու կամ մարդկանց կողմից: 4.2 Չափեր Սեղանի չափերը պետք է համապատասխանեն միջազգային ստանդարտին`</p> <ul style="list-style-type: none"> • երկարություն - 2.74 մ • լայնություն - 1.525 մ • բարձրություն - 0.76 մ <p>4.3 Նյութեր Սեղանի մակերեսը` HPL պլաստիկ, հաստությունը` 14-16 մմ Կողային մասեր և ցանց` պողպատ, հաստությունը` 4 մմ 4.4 Շրջանակ Սեղանի շրջանակը պետք է կազմված լինի`</p> <ul style="list-style-type: none"> • պողպատե պրոֆիլ 40×60×3 մմ ամբողջ պարագծով • 2-3 լայնական ամրացնող պրոֆիլ` 40×20×2.5 մմ Կողային պատերը պետք է ամրացվեն շրջանակին: Սեղանի մակերեսը պետք է ամրացվի շրջանակին պտուտակներով` պտուտակահանումից պաշտպանությամբ: Սեղանի արտաքին մասում ոչ մի պտուտակ

տեսանելի չպետք է լինի: Մետաղական տարրերի եռակցումը պետք է իրականացվի ներսից: 4.5
Ներկում Պողպատե տարրերը պետք է ներկվեն փոշեներկով: • ներկի հաստությունը՝ ոչ պակաս
քան 80 մկմ • մակերես՝ մատե Գույնը՝ Կապույտ 2 Պալիտրա՝RAL Effect 610-6 Սեղանի
գծանշումը պետք է լինի սպիտակ գույնով: Գծանշման լայնությունը՝ • պարագծով - 20 մմ •
կենտրոնական գիծ - 3 մմ 4.6 Սեղանի մակերես Սեղանի մակերեսը պետք է լինի արտաքին
օգտագործման համար նախատեսված մատե HPL սալիկ: Պլաստիկի գույնը՝ Կապույտ 2՝ ըստ
նախագծի: Եթե նշված գույնը հասանելի չէ, անհրաժեշտ է ընտրել արտադրողի պալիտրայից
նախագծին հնարավորինս մոտ գույն և համաձայնեցնել նախագծի հեղինակների հետ: Սեղանի
մակերեսի եզրերը և բոլոր անցքերը պետք է պարտադիր փակված կամ հերմետիկացված լինեն
պլաստիկ կամ պողպատե ներդիրներով: Քանի որ HPL նյութը արևի ազդեցությամբ լայնանում է,
միացման հատվածներում պետք է նախատեսվեն 2-3 մմ բացեր, որպեսզի սեղանի մակերեսը
չդեֆորմացվի արևի ազդեցությունից: Սեղանի մակերեսը գնդակի հարվածից չպետք է ուժեղ
աղմուկ առաջացնի: 4.7 Տեղադրում Սեղանները պետք է տեղադրվեն առանց անիվների:
Ամրացումը պետք է իրականացվի անկերային պտուտակներով՝ պողպատե անկյունակների
միջոցով՝ յուրաքանչյուր կողմից 4 կետում: Անկյունակների չափերը՝ 80×80 մմ կամ 100×100 մմ
Անկյունակների հաստությունը՝ 6-8 մմ Անկյունակները պետք է եռակցվեն կողային պատին
ներսից: Տեղադրման ժամանակ պետք է ապահովել, որ • սեղանը կանգնի հարթ • չշարժվի •
խաղային մակերեսը լինի խիստ հորիզոնական Ապրանքը պետք է մատուցվի նախատեսված
ծավալներին համապատասխան, պետք է լինի համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարում,
ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի, լինի
չօգտագործված: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է
համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև
ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Փոխադրումը և տեղադրումը
կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս: Անվտանգության և
համապատասխանության հավաստագրերը արտադրողի կնիքով պետք է ներկայացվեն
ապրանքը առաքելիս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амура ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПДР-26/142 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
5		