

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամուրա ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	մանկական խաղա հրապարակների սահարաններ	մանկական խաղա հրապարակների սահարաններ	մանկական խաղա հրապարակների սահարաններ	մանկական խաղա հրապարակների սահարաններ	Երկտեղանի ճոճորան:Չափերը՝ Երկարություն 1139 մմ, Լայնություն 430 մմ, Բարձրություն 845մմ Կառուցվածքային առումով ճոճորանը պետք է պատրաստված լինի ամբողջովին մետաղական հիմքի և տակդիրի, լծակային համակարգի, շարժական հարթակի և Նրբատախտակի շրջանակի տեսքով: Մետաղական մասերը Ներկվում են պոլիմերային փոշու Էմալով՝ թխելու մեթոդով: Փոշի Էմալն ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և Էսթետիկ տեսք: Նրբատախտակի

մասերը ներկված են «NORDICA»
ներկով կամ ակրիլային հիմքով
համարժեքով և պատված են
«TEKNOCOAT» լաքով կամ
համարժեքով: Ծածկույթը ստեղծում
է ամուր մաշվածության դիմացկուն
մակերես: Դուրս ցցված ամրակները
պատված են դեկորատիվ
պոլիէթիլենային խցաններով:
Խողովակների ծայրերը փակվում են
պլաստիկ խցաններով: Բոլոր
ամրակները պետք է ցինկապատ
լինեն: Ճոճորանը պետք է
նախատեսված լինի երկու երեխայի
օգտագործման համար: Ճոճորանի
դիզայնը պետք է օգտագործողներին
թույլ տա ճոճվել «ետ և առաջ»
առանցքի երկայնքով: Կողային
հատվածներից այն փակված է
թռխունների պատկերների տեսքով,
որը պատրաստված է FSF
նրբատախտակից կամ համարժեք
15-ից 21 մմ հաստությամբ ГОСТ
3916.1-96-ի համաձայն: Պատկերը
տպագրվում է օգտագործելով
ուլտրամանուշակագույն
տպագրություն կամ համարժեք:
Ճոճորանը պետք է հագեցած լինի
առնվազն երկու պլաստիկ,

Երզնումիկ բռնակներով
(աջակցության համար)՝
պատրաստված պլաստիկ PI-1A կամ
համարժեքից: Բռնակների
երկարությունը պետք է լինի
առնվազն 130 մմ, տրամագիծը
պետք է լինի առնվազն 31 մմ: Նաև
Ճոճորանը պետք է հագեցած լինի
օգտագործողի համար առնվազն
երկու ոտնատեղով՝ պատրաստված
FOF նրբատախտակից կամ
համարժեքից, ներկված
խոնավակայուն ակրիլային ներկով
արտաքին օգտագործման համար:
Ոտնաթաթի համար օգտագործվող
նրբատախտակի հաստությունը
պետք է լինի 15-ից 21 մմ:
Ստենդների երկարությունը պետք է
լինի առնվազն 500 մմ, լայնությունը՝
առնվազն 60 մմ: Ճոճորանը
հագեցած է խոնավակայուն FSF
նրբատախտակից կամ համարժեք
(ГОСТ 3916.1-96) նստատեղով,
առնվազն 15 մմ հաստությամբ,
ներկված արտաքին օգտագործման
համար խոնավակայուն ակրիլային
ներկով: Ճոճորանը պետք է
բաղկացած լինի շարժական
հարթակից և նրբատախտակի

շրջանակից: Ապրանքը պետք է ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե հիմքի վրա:

Անվտանգության և էսթետիկ տեսքն ապահովելու համար դրանց անցքերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով: Այն պետք է լինի հակավանդալային: Շարժվող հարթակը ГОСТ 16523-97 թիթեղից պատրաստված կառույց է, որի հաստությունը առնվազն 2,5 մմ է, չափերը պետք է լինեն առնվազն 754x260x510 մմ: պետք է պատված լինի փոշիով: Պողպատե թերթերը պետք է ամրացվեն գամերով: Շարժական հարթակը շարժվում է՝ փոխանցելով երեխայի քաշը, կատարելով ճոճվող շարժումներ «ետ և առաջ»՝ ապահովելով հարթ, հեշտ ճոճում՝ առանց հարվածի և ջանքի: Նրբատախտակի ժապավենը պետք է պատրաստված լինի ГОСТ 3916.1-96 ГОСТ 3916.1-96 FSF Նրբատախտակից, հաստությունը 15 մմ-ից ոչ պակաս: Նրբատախտակի մասերը պետք է մանրակրկիտ հղկվեն, քսվեն և ներկվեն NORDICA ակրիլատի հիմքով ներկով կամ համարժեքով և պատվեն

