

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Ռեֆորս Գրուպ» ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Mettler-Toledo	Mettler-Toledo	XPR205DUE	Mettler-Toledo Instruments Ltd.	Բարձր ճշգրտությամբ երկակի կշռման սահման՝ ≥ 220 գ տարողություն դպքում ճշգրտությունը ≤ 0.1 մկգ է, ≥ 81 գ-ի դեպքում՝ ≤ 0.01 մկգ: Կշիռման լիցքը՝ ≤ 20 մգ: • Աշխատանքի ընթացքում ավտոմատ կերպով ինքնակարգաբերում, հաշվի առնելով ջերմաստիճանային տատանումները: Ինտերակտիվ համակարգ՝ սարքի հորիզոնական տեղադրման վերահսկման համար, հատուկ մակարդակի ցուցիչ հորիզոնականությունը (LevelGuide) պահպանելու համար: •

					Կայունացման ժամանակը՝ $\leq 1,5$ մկվ: • Ստատիկ լիցքից պաշտպանություն՝ ստատիկ լիցքի հայտնաբերում, որը կարող է ազդել լիթիումային փոշու և թաղանթների ճշգրտության վրա: • ≥ 7 դյույմանոց գունավոր սենսորային էկրան, որը աշխատում է նաև ձեռնոցներով, ցուցադրում է կշիռը, կարգաբերման կարգավիճակը, վիճակագրություն և այլն: • Լաբորատոր համակարգերի ինտեգրում և տվյալների պաշտպանություն՝ համատեղելի 21 CFR Part 11 պահանջներին համապատասխան ծրագրային ապահովման հետ, 21 CFR Part 11 չափանիշներին համապատասխան՝ USB, RS232, Ethernet, Bluetooth ինտերֆեյսներ: • Պաշտպանիչ ցանց (SmartGrid) և ավտոմատ դռներ՝ բարձր կայունության ցանցային կշռման հարթակ՝ օդային հոսանքների ազդեցության նվազեցման համար: - Դռները բացվում են ավտոմատ: • Դոզավորման ավտոմատացում՝ հնարավոր է կիրառել փոշու և հեղուկների ավտոմատ դոզավորիչներ, ինչպես նաև
--	--	--	--	--	---

					ErgoClip հարմարանք՝ նմուշները ֆիքսելու և փոխելու համար: Երաշխիք՝ 1 տարի:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «РЕФОРС ГРУП» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РЧРЧ-ЕЦДЦПЗР-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					