ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/93 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
114	-	-	LED ցուցադրման էկրան։ Տարայի ծավալը > 4 լ։ Համատեղելի է 1-ից 5 լ ծավալով ռեակցիոն կաթսայի (գոլորշու բաճկոնով) հետ։ Տարայի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ։ Ջերմաստիճանի կառավարման ճշգրտություն՝ ± 0.1 °C։ Ցուցադրվող ջերմաստիճանի քայլը՝ 0.1 °C։ Պոմպի բարձրացման ճնշում ≥ 1.5 մ։ Շրջանառու պոմպի հոսք ≥ 8 լ/րոպե։ Սառեցման հզորություն ≥ 260 Վտ։ Սարքի ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք՝ −20 °C-ից մինչև սենյակային ջերմաստիճան։ Օպտիմալ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան՝ 5-ից 35 °C։ Շրջանառու պոմպի հզորություն՝ 10 Վտ։ Ջերմաստիճանի սենսոր՝ PT100։ Սնուցում՝ AC 220 Վ, 50/60 Հց։ Պաշտպանություն գերբեռնվածությունից, գերտաքացումից, ինչպես նաև սառեցման համակարգի ուշացված գործարկման պաշտպանություն։ Լրացուցիչ պարագաներ՝ մուտքի և ելքի միակցիչ × 1, սիլիկոնե ջերմամեկուսացված խողովակ × 2։ Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/93 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
114	-	-	LED ցուցադրման էկրան։ Տարայի ծավալը > 4 լ։ Համատեղելի է 1-ից 5 լ ծավալով ռեակցիոն կաթսայի (գոլորշու բաճկոնով) հետ։ Տարայի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ։ Ջերմաստիճանի կառավարման ճշգրտություն՝ ± 0.1 °C։ Ցուցադրվող ջերմաստիճանի քայլը՝ 0.1 °C։ Պոմպի բարձրացման ճնշում ≥ 1.5 մ։ Շրջանառու պոմպի հոսք ≥ 8 լ/րոպե։ Սառեցման հզորություն ≥ 260 Վտ։ Սարքի ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք՝ −20 °C-ից մինչև սենյակային ջերմաստիճան։ Օպտիմալ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան՝ 5-ից 35 °C։ Շրջանառու պոմպի հզորություն՝ 10 Վտ։ Ջերմաստիճանի սենսոր՝ PT100։ Սնուցում՝ AC 220 Վ, 50/60 Հց։ Պաշտպանություն գերբեռնվածությունից, գերտաքացումից, ինչպես նաև սառեցման համակարգի ուշացված գործարկման պաշտպանություն։ Լրացուցիչ պարագաներ՝ մուտքի և ելքի միակցիչ × 1, սիլիկոնե ջերմամեկուսացված խողովակ × 2։ Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և մատակարարվեն գործարանային փաթեթավորմամբ։ Երաշխիք ոչ քիչ քան 1 տարի։