

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	----	----	----	----	Ներակնային փափուկ ոսպնյակ (Lenstec Softec I) Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝ 12.00 մմ Ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը՝ 5.75 մմ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի տեսակը՝ Էկվիկոնվեքս Հապտիկաների տեսակը՝ Մոդիֆիկացված C Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 0 աստիճան Ներակնային ոսպնյակի կառուցվածքը՝ մեկ կտոր Պոզիցիոն անցքերի քանակը՝ 0 Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը՝ ակրիլ (26% ջրի պարունակությամբ)

				Առաջային խցիկի խորությունը՝ 5.22 մմ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական A-կոնստանտը: 118.43 Ոսպնյակի դիֆուզիայի առանցք: Մեկ ամբողջական դիֆուզիայով՝ -5.0-ից մինչև +10.5 և +29.5-ից մինչև +36.0: Կես դիֆուզիայով՝ +10.5-ից մինչև +29.5: Քարթիջի օգտագործման տեսակը՝ մեկանգամյա: Քարթիջի ծայրի տրամագիծը՝ 1.6 մմ: Քարթիջի ծայրի թեքությունը՝ 45 աստիճան: Քարթիջը ներքին ծածկույթով:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕЦХЦПЗР-26/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	----	----	----	----	Мягкая интраокулярная линза (Lenstec Softec I) Длина ИОЛ: 12,00 мм Размер оптической части линзы: 5,75 мм Тип оптической части ИОЛ: Равновыпуклая Тип гаптики: Модифицированный С Угол гаптики ИОЛ: 0 градусов Структура ИОЛ: Цельная Количество позиционирующих отверстий: 0 Материал оптической части ИОЛ: Акрил (26% содержания воды) Глубина передней камеры: 5,22 мм Оптическая А-константа ИОЛ: 118,43 Увеличение диоптрий линзы: Одна полная диоптрия от -5,0 до

					+10,5 и от +29,5 до +36,0. Половина диоптрии: от +10,5 до +29,5. Тип использования картриджа: одноразовый. Диаметр кончика картриджа: 1,6 мм. Наклон кончика картриджа: 45 градусов. Картридж с внутренним покрытием.
--	--	--	--	--	--