

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	Hikvision	DS-PHA64-LP	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Անվտանգության ապահովման սարքեր, որոնք պետք է ներառեն՝ 1) Անվտանգության համակարգի լրակազմ, որն ներառում է կառավարման վահանակ, լարային LCD էկրանով ստեղծաշար, լարային մագնիսական կոնտակտ դռան վրա տեղադրելու համար, լարային շարժման դետեկտոր, հեռակառավարման վահանակ (Keyfob), Էլեկտրոնային քարտ (Mifare): Լրակազմերի քանակը առնվազն 1 հատ: Կառավարման վահանակի տեխնիկական պարամետրերը՝ • Գոտիների

					քանակը առնվազն 64; • Սարքավորումների ազդանշանային մուտքերը առնվազն 64; • Սարքավորումների ազդանշանային ելքեր առնվազն 64; • 3G/4G , GPRS մոդուլների տեղադրման հնարավորություն; • Wi-Fi հնարավորություն; • ARC պրոտոկոլ՝ ISAPI, Cloud P2P, DC-09, CSV-IP և ISUP աջակցություն: Լարային LCD Էկրանով ստեղնաշարի տեխնիկական պարամետրերը՝ • Ներկառուցված էլեկտրոնային քարտերի ընթերցիչ; • Ֆունկցիոնալ ստեղների քանակը առնվազն 8 ստեղն: • LCD էկրանի առկայություն; • Թվանշանների, «*» և «#» նիշերի առկայություն; Լարային շարժման դետեկտորի տեխնիկական պարամետրերը՝ • Հայտնաբերման հեռավորությունը առնվազն 18մ; • Հայտնաբերման անկյունը առնվազն 85°; • Հայտնաբերման մեթոդ՝ պասիվ ինֆրակարմիր ճառագայթում; 2) 3G/4G Կոմունիկացիայի մոդուլ Աջակցվող հաճախականությունները՝ • FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20; • Dual-Band UMTS/HSDPA/HSPA+B1/B8; •
--	--	--	--	--	--

					GSM/GPRS/EDGE 900/1800ՄՀg; SIM քարտի բնիկ - առնվազն 1: Քանակը առնվազն 1 հատ: 3) Լարային ձայնային ազդանշան անվտանգության համակարգի համար • Աղմուկը 90 - 110դԲ 30 սմ հեռավորության վրա; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից, առնվազն IP54; • Ձայնային և LED լուսային առանձին ցուցիչներ; • Սնուցումը 8-ից 16Վ հաստատուն հոսանք: Քանակը առնվազն 2 հատ: 4) Լարային մագնիսական կոնտակտ դռան վրա տեղադրելու համար: Քանակը առնվազն 1 հատ: 5) Լիթիում-իոնային մարտկոց • Լարում 12Վ; • Հզորությունը 7ԱԺ; • Չափսերը ոչ ավել քան՝ Երկարությունը - 155մմ; Լայնությունը - 70մմ; Բարձրությունը - 100մմ; • Քաշը ոչ ավել քան 2.4կգ: Քանակը առնվազն 1 հատ: 6) Անվտանգության համակարգի միացման և կառավարման համար նախատեսված մալուխ (6 լար, 0.40 մմ² լայնական հատույթով) - սենսորների և անվտանգության համակարգի սարքերի միացման
--	--	--	--	--	--

				համար: Երկարությունը առնվազն 300մ: Նշված բոլոր ապրանքները պետք է լինեն իրար համատեղելի: Արժեքը իր մեջ ներառում է նաև սարքավորումների տեղադրումն ու կարգաբերումը, մալուխի մոնտաժը և տեղադրման համար անհրաժեշտ նյութերը: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐՄՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Hikvision	Hikvision	DS-PHA64-LP	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Անվտանգության ապահովման սարքեր, որոնք պետք է ներառեն՝ 1) Անվտանգության համակարգի լրակազմ, որն ներառում է կառավարման վահանակ, լարային LCD էկրանով ստեղնաշար, լարային մագնիսական կոնտակտ դռան վրա տեղադրելու համար, լարային շարժման դետեկտոր, հեռակառավարման վահանակ (Keyfob), էլեկտրոնային քարտ (Mifare): Լրակազմերի քանակը առնվազն 1 հատ: Կառավարման վահանակի տեխնիկական պարամետրերը՝ • Գոտիների

քանակը առնվազն 64; •
 Սարքավորումների ազդանշանային
 մուտքերը առնվազն 64; •
 Սարքավորումների ազդանշանային
 ելքեր առնվազն 64; • 3G/4G , GPRS
 մոդուլների տեղադրման
 հնարավորություն; • Wi-Fi
 հնարավորություն; • ARC պրոտոկոլ՝
 ISAPI, Cloud P2P, DC-09, CSV-IP և
 ISUP աջակցություն: Լարային LCD
 էկրանով ստեղնաշարի
 տեխնիկական պարամետրերը՝ •
 Ներկառուցված էլեկտրոնային
 քարտերի ընթերցիչ; • Ֆունկցիոնալ
 ստեղների քանակը առնվազն 8
 ստեղն: • LCD էկրանի առկայություն;
 • Թվանշանների, «*» և «#» նիշերի
 առկայություն; Լարային շարժման
 դետեկտորի տեխնիկական
 պարամետրերը՝ • Հայտնաբերման
 հեռավորությունը առնվազն 18մ; •
 Հայտնաբերման անկյունը առնվազն
 85°; • Հայտնաբերման մեթոդ՝
 պասիվ ինֆրակարմիր
 ճառագայթում; 2) 3G/4G
 Կոմունիկացիայի մոդուլ Աջակցվող
 հաճախականությունները՝ • FDD-LTE
 B1/B3/B7/B8/B20; • Dual-Band
 UMTS/HSDPA/HSPA+B1/B8; •

					GSM/GPRS/EDGE 900/1800ՄՀg; SIM քարտի բնիկ - առնվազն 1: Քանակը առնվազն 1 հատ: 3) Լարային ձայնային ազդանշան անվտանգության համակարգի համար • Աղմուկը 90 - 110դԲ 30 սմ հեռավորության վրա; • Պաշտպանության աստիճանը արտաքին ազդեցություններից, առնվազն IP54; • Ձայնային և LED լուսային առանձին ցուցիչներ; • Սնուցումը 8-ից 16Վ հաստատուն հոսանք: Քանակը առնվազն 2 հատ: 4) Լարային մագնիսական կոնտակտ դռան վրա տեղադրելու համար: Քանակը առնվազն 1 հատ: 5) Լիթիում-իոնային մարտկոց • Լարում 12Վ; • Հզորությունը 7ԱԺ; • Չափսերը ոչ ավել քան՝ Երկարությունը - 155մմ; Լայնությունը - 70մմ; Բարձրությունը - 100մմ; • Քաշը ոչ ավել քան 2.4կգ: Քանակը առնվազն 1 հատ: 6) Անվտանգության համակարգի միացման և կառավարման համար նախատեսված մալուխ (6 լար, 0.40 մմ² լայնական հատույթով) - սենսորների և անվտանգության համակարգի սարքերի միացման
--	--	--	--	--	--

				համար: Երկարությունը առնվազն 300մ: Նշված բոլոր ապրանքները պետք է լինեն իրար համատեղելի: Արժեքը իր մեջ ներառում է նաև սարքավորումների տեղադրումն ու կարգաբերումը, մալուխի մոնտաժը և տեղադրման համար անհրաժեշտ նյութերը: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	---