ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հմայակ Սնխչյան Ա/Ձ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԽԲ-26/29 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	WORK NEO 4 Line,TADS 9120,YOUMIX 410 Pro,L-Audio LAP30C 4	WORK NEO 4 Line,TADS 9120,YOUMIX 410 Pro,L-Audio LAP30C 4	WORK NEO 4 Line,TADS 9120,YOUMIX 410 Pro,L-Audio LAP30C 4	WORK NEO 4 Line,TADS 9120,YOUMIX 410 Pro,L-Audio LAP30C 4	Հավաքածուն ներառում է՝ (հետևյալ բոլոր թվային ցուցանիշները ներկայացված են նվազագույն պարամետրերով) Պատի բարձրախոս՝ WORK NEO 4 Line - 4 հատ, որն ունի հետևյալ առանձնահատկությունները՝ • Տեսակ՝ երկուղղության արձագանք, պասիվային • Ցածր դիմադրության հզորություն՝ 30 Վտ RMS, 8 Օհմ • Գծային՝ 100Վ հզորություն՝ 16 Վտ @ 625 Օհմ, 8 Վտ @ 1k25 Օհմ, 4 Վտ @ 2k5 Օհմ, 2 Վտ @ 5 ԿՕհմ • Գծային ՝ 70Վ հզորություն՝ 8 Վտ @ 625 Օհմ, 4 Վտ @ 1k25 Օհմ, 2 Վտ @ 2k5 Օհմ, 1

						Վտ @ 5 ԿOհմ • Նոմինալ դիմադրության հզորություն՝ 8 Oհմշ • Ցածր հաճախականության փոխակերպիչ՝ 4" սաբ • Ցածր հաճախականության փոխակերպիչ՝ 0.5" բարձրախոս • Զգայունություն (1 Վտ @ 1 մ)՝ 89 դԲ • SPL առավելագույնը՝ 104 դԲ • Ծածկույթի անկյուն (Բ x Ու)՝ 120º x 90º • Հաճախականության միջակայք՝ 98 Հց - 20 ԿՀց • Պատյանի նյութ՝ Պոլիպրոպիլեն • Ցանց՝ Ալյու մին • Ներդիրներ / Ամրացումներ՝ Պատի ամրակներ (ներառված են) • Գույն՝ Սպիտակ (RAL 9003) • IP պաշտպանություն՝ IP54 Ներառված ՝նաև ուժեղացուցիչ TADS 9120 - 1 հատ, որն ունի հետևյալ պարամետրերը՝ • Ելքային հզորություն՝ 120 Վտ • Առջևի վահանակի կառավարման ինտերֆեյս • MP3 նվագարկիչ • Քաշ՝ 8.4կգ • Արտադրող երկիր՝ Չինաստան Ինչպես նաև՝ միքշերային վահանակ Soundsation YOUMIX 410 Pro – 1 հատ, որն իր մեջ ներառում է հետևյալ բաղկացուցիչ մասերը՝ • 6 ալիքային մուտքեր • Բարձրակարգ միկրոֆոնի

						նախաուժեղացուցիչներ 48վ հզորությամբ • Կոմպակտ դիզայն՝ ֆեյդերներով • Ստերեո գրաֆիկական EQ • Ալիքի լռեցում, սոլո, 3-բանդ EQ, Aux/Fx Send • Բարձր որակի թվային էֆեկտներ՝ 99 նախադրված կարգավորումներով • 16-բիթ/48kHz աուդիո ինտերֆեյս • Վեբ հեռարձակում / Փոդքասթինգ Loopback ֆունկցիայով • OTG տեխնոլոգիա ուղիղ հեռարձակման և արտադրության համար • Bluetooth / USB նվագարկիչ / USB ձայնագրիչ կոնֆերենց խոսափող՝ L-Audio LAP30C 4 հատ՝ հետևյալ առանձնահատկություններով՝ • Պաշտպանություն էլեկտրոմագնիսական և հեռախոսային ալիքներից • Փոխակերպիչի տեսակը՝ կոնդենսատորային • Հաճախականության արձագանք՝ 30 - 20,000 Հց։ • Ելքային դիմադրություն՝ 75 Օհմ • Զգայունություն՝ -45 ±2 դԲ • Ձայնային ճնշման առավելագույն մակարդակ՝ 138 դԲ • Ազդանշան-աղմուկ հարաբերակցություն՝ 65 դԲ • Ձսպանակի երկարություն՝ 45 սմ •

					Հիմքի չափսեր՝ 115 x 138 x 40 մմ • Մուտք՝ 3-փին XLR • Ելք՝ 3-փին XLR • Ֆանտոմային սնուցում 48 Վ • Քաշ՝ 1.1 կգ • Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի Հավաքածուն ներառում է խոսափողի և միացման անհրաժեշտ մալուխները, XLR խրիչները: Տեղադրման, մոնտաժային բոլոր աշխատանքները կատարվում են մատակարարի կողմից և ներառված են հավաքածուի արժեքի մեջ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП ХМАЯК СНХЧЯН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԽԲ-26/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	WORK NEO 4 Line,TADS 9120,YOUMIX 410 Pro,L-Audio LAP30C 4	WORK NEO 4 Line,TADS 9120,YOUMIX 410 Pro,L-Audio LAP30C 4	WORK NEO 4 Line,TADS 9120,YOUMIX 410 Pro,L-Audio LAP30C 4	WORK NEO 4 Line,TADS 9120,YOUMIX 410 Pro,L-Audio LAP30C 4	В комплект входят: (все следующие числовые показатели представлены с минимальными параметрами) Настенные колонки: 4 шт., обладающие следующими характеристиками: • Тип: двухполосные, пассивные • Мощность при низком импедансе: 30 Вт RMS, 8 Ом • Линейные: мощность 100 В: 16 Вт при 625 Ом, 8 Вт при 1 кОм, 4 Вт при 2 кОм, 2 Вт при 5 кОм • Линейные: мощность 70 В: 8 Вт при 625 Ом, 4 Вт при 1 кОм, 2 Вт при 2 кОм, 1 Вт при 5 кОм • Номинальное сопротивление: 8

						Ом • Низкочастотный динамик: 4" вуфер • Низкочастотный динамик: 0,5" • Чувствительность (1 Вт на 1 м): 89 дБ • Максимальный уровень звукового давления: 104 дБ • Угол обзора (Ш x В): 120º x 90º • Диапазон частот: 98 Гц - 20 кГц • Материал корпуса: Полипропилен • Сетка: Алюминий • Крепления: Настенные кронштейны (в комплекте) • Цвет: Белый (RAL 9003), Черный (RAL 9004) • Степень защиты IP: IP54 В комплекте: также усилитель - 1 шт., имеющий следующие параметры: • Выходная мощность: 120 Вт • Интерфейс управления на передней панели • MP3-плеер • Вес: 8,4 кг • Страна производства: Китай А также микшерный пульт - 1 шт., включающий следующие функции: • 6 входов • Высококачественные микрофонные предусилители с питанием 48 В • Компактный дизайн с фейдерами • Стереофонический графический эквалайзер • Отключение канала, солирование, 3-полосный эквалайзер, посыл Aux/Fx •

						Высококачественные цифровые эффекты с 99 Предустановленные настройки • 16-битный/48 кГц аудиоинтерфейс • Веб-трансляция/подкастинг с функцией Loopback • Технология OTG для прямых трансляций и производства • Bluetooth/USB-плеер/USB-рекордер и 4 конференц-микрофона со следующими характеристиками: • Защита от электромагнитных и телефонных волн • Тип преобразователя: конденсаторный • Частотная характеристика: 30 - 20 000 Гц. • Выходное сопротивление: 75 Ом • Чувствительность: -45 ±2 дБ • Максимальный уровень звукового давления: 138 дБ • Соотношение сигнал/шум: 65 дБ • Длина пружины: 45 см • Габариты основания: 115 x 138 x 40 мм • Вход: 3-контактный XLR • Выход: 3-контактный XLR • Фантомное питание: 48 В • Вес: 1,1 кг • Гарантийный срок: 1 год В комплект входят необходимые микрофон и соединительные кабели, разъемы XLR. Все работы

					по установке и сборке выполняются поставщиком и включены в стоимость комплекта.