

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
2	STIHL HP կամ HUSQVARNA HP երկտակտանի շարժիչի յուղ արտադրված բենզինային խառնուրդով աշխատող STIHL կամ HUSQVARNA տեխնիկայի՝ օդային հովացմամբ շարժիչների համար (բենզասղոց, խոտինձիչ, բարձահատ, սրսկիչ, թուփ ձևավորող սարքավորումներ, օդամղիչ և այլն), որոնք շահագործվում են երկարաժամկետ՝ բարձր ծանրաբեռնվածություններով: Բաղադրությունը՝ հակամաշվածության հավելումներ, հակաօքսիդանտ բաղադրիչներ, հակակոռոզիոն հավելումներ, դիսպերսանտներ Բենզինային խառնուրդի բաղադրիչների հարաբերակցությունը 1:50 (20մլ յուղը 1 լիտր բենզինի): Դասակարգում ըստ հավաստագրերի API TC, JASO FB, ISO L EGB, (JASO FA կամ այլ ցածր դասի յուղերը չեն ընդունվում): Բենզինի հետ լիովին խառնելի՝ նստվածք չառաջացնող: Չպետք է պարունակի ծանր մետաղներ, կապար, քլոր կամ վնասակար խառնուրդներ Պետք է ապահովի ցածր ծխահարում և նվազագույն նստվածք Պետք է լինի գործարանային, չվնասված, հերմետիկ փակված խողովակներ 15-20 C° -ում՝ 0.86 - 0,88 գ/սմ3 սահմաններում: Ջրի մեջ չի լուծվում: Բաշխումը ըստ Օկտանոլ/ջուր հարաբերակցության Log Pow = 3: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ »1800C: Բռնկման միջակայքը (ՍԲՍ) - 0.4%, (ՎԲՍ) - 0.6%: Սառեցման բյուրեղացման սկիզբը՝ -24 C°: Օրգանիկ լուծիչների հարաբերական տոկոսը՝ 0.00%: Կինեմատիկական մածուծիկությունը 100C° -ի դեպքում՝ 7.5 -12.6 մմ2/վրկ: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային շշով, տարողությունը 1լիտր, պարտադիր պիտակավորված QR կոդով, Յուր 100 հատը, փաթեթավորված միասին և պիտակավորված 1 QR կոդով Պահպանման ժամկետը առնվազն 3 տարի: Շշալցման ամսաթիվը՝ 2025թ 1-րդ կիսամյակից ոչ վաղ (պարտադիր մակնշմար) մականշմամբ: Պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթեր Ապրանքը

	պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕԱՃԱՊՁԲ-26/31
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	STIHL HP կամ HUSQVARNA HP երկտակտանի շարժիչի յուղ արտադրված բենզինային խառնուրդով աշխատող STIHL կամ HUSQVARNA տեխնիկայի՝ օդային հովացմամբ շարժիչների համար (բենզասղոց, խոտհնձիչ, բարձահատ, սրսկիչ, թուփ ձևավորող սարքավորումներ, օդամղիչ և այլն), որոնք շահագործվում են երկարաժամկետ՝ բարձր ծանրաբեռնվածություններով: Բաղադրությունը՝ հակամաշվածության հավելումներ, հակաօքսիդանտ բաղադրիչներ, հակակոռոզիոն հավելումներ, դիսպերսանտներ Բենզինային խառնուրդի բաղադրիչների հարաբերակցությունը 1:50 (20մլ յուղը 1 լիտր բենզինի): Դասակարգում ըստ հավաստագրերի API TC, JASO FB, ISO L EGB, (JASO FA կամ այլ ցածր դասի յուղերը չեն ընդունվում): Բենզինի հետ լիովին խառնելի՝ նստվածք չառաջացնող: Չպետք է պարունակի ծանր մետաղներ, կապար, քլոր կամ վնասակար խառնուրդներ Պետք է ապահովի ցածր ծխահարում և նվազագույն նստվածք Պետք է լինի գործարանային, չվնասված, հերմետիկ փակված Խտությունը 15-20 C° -ում՝ 0.86 - 0,88 գ/սմ3 սահմաններում: Ջրի մեջ չի լուծվում: Բաշխումը ըստ Օկտանոլ/ջուր հարաբերակցության Log Pow = 3: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ »1800C: Բռնկման միջակայքը (ՄԲՄ) - 0.4%, (ՎԲՄ) - 0.6%: Սառեցման բյուրեղացման սկիզբը՝ -24 C°: Օրգանիկ լուծիչների հարաբերական տոկոսը՝ 0.00%: Կինեմատիկական մածուծիկությունը 100C° -ի դեպքում՝ 7.5 -12.6 մմ2/վրկ: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային շշով, տարողությունը 1լիտր, պարտադիր պիտակավորված QR կոդով, Յուր 100 հատը, փաթեթավորված միասին և պիտակավորված 1 QR կոդով Պահպանման ժամկետը առնվազն 3 տարի: Շշալցման ամսաթիվը՝ 2025թ 1-րդ կիսամյակից ոչ վաղ (պարտադիր մակնշմար) մականշմամբ: Պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթեր Ապրանքը

	պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--