

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Մ ԸՆԴ Գ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն ՀՀՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«Մ ԸՆԴ Գ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	ճոճանակներ	«Մ ԸՆԴ Գ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	«Մ ԸՆԴ Գ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	Ճոճանակները պետք է նախատեսված լինեն մանկապարտեզի բակում տեղադրելու համար: Դրանք պետք է հնարավոր լինի օգտագործել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական պայմաններում:Պետք է համապատասխանեն օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և ԳՕՍՏ-ներով: Կարող է արտադրված լինել ISO 9001-2015-ի համաձայն: Օգտագործված բոլոր նյութերը պետք է ունենան հիգիենիկ

					վկայականներ և հաստատված լինեն երեխաների համար անվտանգ օգտագործելու համար: Ապրանքը բաղկացած է հիմքից և ռետինե նստատեղերով երկու ճոճանակից: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխման մեթոդով: Փոշի էմալը բարձր դիմադրություն ունի կլիմայական պայմաններին և երկար է պահպանում էսթետիկ տեսքը: Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակվեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային ամրակներով: Խողովակների ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով: Ամբողջ շղթան պետք է ծածկված լինի շղթայի ողջ երկարությամբ ջերմամեկուսիչ շերտով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնապատման միջոցով առնվազն 600 մմ խորությամբ փոսի մեջ: Հիմքը եռակցված մետաղական կոնստրուկցիա է, որը բաղկացած է 57 մմ տրամագծով և 3 մմ պատի հաստությամբ խողովակից, երկարությունը՝ 2983 մմ չծաված վիճակում: Խողովակը թեքվում է
--	--	--	--	--	--

						առնվազն 102 աստիճան անկյան տակ, 90 մմ երկարությամբ կարճ ուղիղ հատված, 33 մմ շառավղով հորիզոնական ուղղությամբ՝ 4 մմ հաստությամբ թերթիկից ծածկույթին զողելու համար: Թերթիկը ունի 170x65 մմ չափսեր և թեքված է երկար կողմի երկայնքով՝ 28,5 մմ ներքին շառավղով: Թերթիկը ունի 2 անցք՝ 11 մմ միմյանցից 140 մմ հեռավորության վրա: Ներքևից 100 մմ տրամագծով թիթեղը եռակցվում է հիմքին: Խաչածողը պետք է պատրաստված լինի ուղիղ մետաղական կլոր խողովակից՝ առնվազն 57 մմ տրամագծով և առնվազն 3,0 մմ պատի հաստությամբ: Ծածկույթի համար օգտագործվող ներկը պետք է լինի բացօթյա օգտագործման համար, որն ունի բարձր դիմադրություն ճառագայթների և բարձր դիմադրություն ունենա գույնի և փայլի փոփոխությանը ժամանակի ընթացքում: Խաչածողը պետք է ամրացվի ուղղաձիգներին պտուտակավոր միացումների միջոցով: Երկարությունը՝ 2800 մմ (± 10 մմ) Ծածկույթը պետք է լինի 80
--	--	--	--	--	--	--

					* 238 մմ ընդհանուր չափսերով մաս, որը պատրաստված է տաք գլանվածքով մետաղյա թերթիկից, որի հաստությունը առնվազն 4 մմ է: Մասը թեքված է մեջտեղում, աստառի երկու թեքված զուգահեռ մասերի միջև հեռավորությունը 25 մմ է: Երեսպատման ծռված հատվածը ուղղանկյուն պատյան է՝ առնվազն 80*109 մմ չափսերով: Կռացած մասի վերին մասում կա առնվազն 59 մմ տրամագծով միջանկյալ անցք՝ ներքևում 14,5 մմ լայնությամբ խոնարհված ուղղանկյուն անցքով: Երեսպատման անցքի մեջ պետք է տեղադրվի խաչածող, աստառը պետք է ամրացվի խաչածողին մեկ պտուտակավոր կապի միջոցով: Կրող միավորի պատյանը պաշտպանում է առանցքակալը արտաքին վնասներից, այն պետք է լինի առնվազն 36 * 160 մմ մշակման ընդհանուր չափսերով մի մաս, որը պատրաստված է սառը գլանվածքով մետաղական թիթեղից՝ առնվազն 3 մմ հաստությամբ: Այն թեքված է մեջտեղում, ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 20 մմ:
--	--	--	--	--	--

					изогнута под углом не менее 102 градусов, короткий прямой участок длиной 90 мм с радиусом 33 мм в горизонтальном направлении приваривается к крышке из листа толщиной 4 мм. Лист имеет размеры 170x65 мм и изогнут вдоль длинной стороны с внутренним радиусом 28,5 мм. В листе имеются 2 отверстия диаметром 11 мм на расстоянии 140 мм друг от друга. Снизу к основанию приваривается пластина диаметром 100 мм. Поперечная балка должна быть изготовлена из прямой металлической круглой трубы диаметром не менее 57 мм и толщиной стенки не менее 3,0 мм. Краска, используемая для покрытия, должна быть предназначена для наружного применения, обладать высокой устойчивостью к излучению и высокой устойчивостью к изменению цвета и блеска с течением времени. Поперечная балка должна крепиться к стойкам с помощью винтовых соединений. Длина: 2800 мм (± 10 мм). Покрытие
--	--	--	--	--	--

					должно представлять собой деталь габаритных размеров 80 * 238 мм, изготовленную из горячекатаного металлического листа толщиной не менее 4 мм. Деталь изогнута посередине, расстояние между двумя изогнутыми параллельными частями покрытия составляет 25 мм. Изогнутая часть покрытия представляет собой прямоугольную оболочку размерами не менее 80 * 109 мм. В верхней части изогнутой части имеется промежуточное отверстие диаметром не менее 59 мм, с изогнутым прямоугольным отверстием шириной 14,5 мм внизу. В отверстие в покрытии должна быть вставлена поперечная балка, покрытие должно крепиться к поперечной балке с помощью одного винтового соединения. Корпус подшипникового узла защищает подшипник от внешних повреждений, он должен представлять собой деталь с габаритными размерами не менее 36 x 160 мм, изготовленную из холоднокатаного листового металла толщиной не менее 3 мм.
--	--	--	--	--	---

					Он изогнут посередине, радиус изгиба должен быть не менее 20 мм. Корпус с подшипником должен располагаться посередине между боковыми стенками облицовки и крепиться между ними подшипниковым штифтом длиной 40 мм и диаметром не более 17 мм. Он должен представлять собой сварную короткозвенную цепь из оцинкованной стали марки 1а, с размерами цепи не менее 20x18,5 мм, толщиной звена не менее 6 мм, внутренней шириной не более 8 мм. В местах сварки должны отсутствовать трещины, ситовидная пористость, пленки и расслоения, а также сплавление, расслоение, поры, оболочки и трещины. Длина цепи: 1458 (± 100 мм), мм. Размеры сиденья: 450x180x40. Сиденье представляет собой прорезиненный металлический каркас с амортизирующими боковинами и рельефным рисунком. Оно имеет изогнутую форму, которая способствует отводу влаги от сиденья. Транспортировка и
--	--	--	--	--	--

					установка осуществляются поставщиком. Предоставляется гарантия сроком на один год. Необходимо предъявить сертификаты безопасности и соответствия с оригинальной печатью производителя.
--	--	--	--	--	--