

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	825.TRIO.S + 825.0010 + 320.337G	Socorex	Պիպետների հավաքածուն պարունակում է 8 պիպետներ ( 0,5-10 մկլ, 2-20 մկլ, 20-200 մկլ, 100-1000մկլ, յուրաքանչյուրից` 2-ական) և 7 տեղանոց կանգնակ: Պիպետները կայուն են ավտոկլավման (121°C և 2 մթնոլորտ), առանց դրանց քանդման կարիքի, քիմիական նյութերի և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթի նկատմամբ, ունեն հստակ երևացող ցուցչային թվատախտակ: Պիպետները ունեն այնպիսի կառուցվածք, որ հնարավոր է օգտագործել տարբեր արտադրողների ծայրակալներ` ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման միջոցով: Ծայրակալի հեռացման համակարգը ավտոմատ է` հատուկ սեղմակի միջոցով: Պիպետները ունեն կարգաբերման (calibration) հնարավորություն: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտի հնարավորություն: 100-1000 մկլ պիպետի բաժանումը` 1 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում` $\pm 1.5\%$ ; միջին ծավալի դեպքում` $\pm 1.0\%$ , առավելագույն ծավալի դեպքում` $\pm 0.5\%$ , ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը).

			<p>Նվազագույն ծավալի դեպքում <math>\pm 0.5\%</math>; միջին ծավալի դեպքում <math>\pm 0.4\%</math>; առավելագույն ծավալի դեպքում <math>\pm 0.2\%</math>: 20-200 մկլ պիպետի բաժանումը՝ 0.2 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). Նվազագույն ծավալի դեպքում <math>\pm 1.5\%</math>; միջին ծավալի դեպքում <math>\pm 1.1\%</math>, առավելագույն ծավալի դեպքում <math>\pm 0.6\%</math>, ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը). Նվազագույն ծավալի դեպքում <math>\pm 0.6\%</math>; միջին ծավալի դեպքում <math>\pm 0.4\%</math>; առավելագույն ծավալի դեպքում <math>\pm 0.2\%</math>: 2-20 մկլ պիպետի բաժանումը՝ 0.02 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). Նվազագույն ծավալի դեպքում <math>\pm 2.5\%</math>; միջին ծավալի դեպքում <math>\pm 1.8\%</math>, առավելագույն ծավալի դեպքում <math>\pm 1.0\%</math>, օշգրտությունը (շեղման գործակիցը). Նվազագույն ծավալի դեպքում <math>\pm 1.7\%</math>; միջին ծավալի դեպքում <math>\pm 1.0\%</math>; առավելագույն ծավալի դեպքում <math>\pm 0.5\%</math>: 0.5-10 մկլ պիպետի բաժանումը՝ 0.01 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). Նվազագույն ծավալի դեպքում <math>\pm 2.5\%</math>; միջին ծավալի դեպքում <math>\pm 1.8\%</math>, առավելագույն ծավալի դեպքում <math>\pm 1.0\%</math>, ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը). Նվազագույն ծավալի դեպքում <math>\pm 1.8\%</math>; միջին ծավալի դեպքում <math>\pm 1.2\%</math>; առավելագույն ծավալի դեպքում <math>\pm 0.5\%</math>: Կանգնակը տեղավորում է 7 պիպետներ և ունիվերսալ է՝ տեղավորում է տարբեր արտադրողների պիպետներ: Երաշխիքային ժամկետ՝ 3 տարի: Արտադրողը ունի որակի հավաստագրեր՝ ISO 8655, ISO 17025:</p>
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦХЦПЗР-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
11			