ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	MPS-1	Biosan	Բարձր արագությամբ խառնիչ՝ միկրոպլանշետների համար։ Կիրառելի է գրեթե ցանկացած փորձարարական կիրառության մեջ՝ ապահովելով միկրոպլանշետներում, ՊՇՌ պլանշետներում, խորը ակոսներով պլանշետներում և փորձանոթներում ռեագենտների կարգավորվող խառնում։ Հնարավոր է խառնել 0.2-ից 2 մլ փորձանոթներ և ցանկացած ծավալի հեղուկներ՝ մինչև 50 մլ՝ վորտեքսային խառնման միջոցով։ Սարքը կոմպակտ է և հարմար՝ անհատական օգտագործման համար։ Խառնիչը համալրված է մեկ փորձանոթի համար նախատեսված վորտեքսային գլխիկով։ Սարքը հնարավոր է գործածել սառը սենյակներում կամ ինկուբատորներում։ Խառնիչը ներառում է պուլսային խառնման ռեժիմ, որի հիմքում պարբերաբար ազդակով խառնումն է. փորձանոթը արագացվում է սահմանված արագությամբ, պահում է այն 3 վայրկյան, ապա դանդաղում մինչև զրո։ Այս շարժումը կրկնվում է մինչև ժամանակաչափի ավարտը։ Այս մեթոդը ապահովում է մասնիկների մշտական վերականգնում փորձանոթի ներսում, քանի որ արագացումը միշտ փոփոխվում է։ Արագության

			կարգավորման տիրույթ՝ 300–3,200 պտույտ/րոպե։ Խառնման նախադրված ռեժիմներ՝ - վորտեքս՝ 3200 պտ/րոպե, - կոպիտ՝ 2600 պտ/րոպե, - միջին՝ 1800 պտ/րոպե, - փափուկ՝ 1000 պտ/րոպե, - կարգավորվող։ Թվային ժամանակաչափ՝ 0–60 րոպե (15 վրկ քայլով)/անընդհատ։ Ժամանակի ավարտի ազդանշանի առկայություն։ Շարունակական աշխատանքի առավելագույն տևողություն՝ 8 ժամ (ընդմիջումներով)։ Խառնման ուղեծիր՝ 3 մմ։ Արագացման ժամանակ մինչև առավելագույն արագություն՝ 5 վրկ։ Մաքսիմալ բեռնվածություն՝ 0.3 կգ։ Պուլսային խառնման ռեժիմի առկայություն։ Վորտեքս ֆունկցիայի առկայություն։ Պլատֆորմ՝ միկրոպլանշետների համար։ Սարքը նոր է և չօգտագործված։ Սարքի հետ տրամադրվում են բոլոր անհրաժեշտ պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար։ Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և անձնակազմի ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից։ Երաշխիքային ժամկետ՝ 2 տարի։ Արտադրողը ունի՝ ISO 13485 հավաստագիր։ CE հավաստագրի առկայություն՝ հետևյալ դիրեկտիվաներով. LVD 2014/35/EU , EMC 2014/30/EU ,Directive 2011/65/EU RoHS3 2015/863/EU, WEEE 2012/19/EU։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
14			