

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանատ ՍՊԸ-ն ՍՄԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd	MP RT 2k	Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd	2 անխափան սնուցման աղբյուր Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd MP RT 2k MP RT 2k Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd Անխափան Սնուցման Աղբյուր - on-line, կրկնակի փոխակերպմամբ Հզորությունը, (VA/W)-2000/2000 ՄՈՒՏՔ Նոմինալ լարումը (Vac) -208/220/230/240 Աշխատանքային լարման տիրույթը (Vac) -110~300 (176~264, 100% բեռի դեպքում) Հզորության գործակիցը -≥0.99 Շրջանցման հանգույցի հաճախականությունների տիրույթը (Hz)-40~70 (50/60 Ավտո-կարգավորում) ԵԼՔ Նոմինալ լարումը (Vac) - 208/220/230/240 Լարման կարգավորումը-±1% Հզորության գործակիցը-1 Ելքային հաճախականությունը (Hz) - Ցանցի ռեժիմում: 46~54 or 56~64; Մարտկոցների ռեժիմում: (50/60±0.1%) Crest

գործակիցը-3:1 Հարմոնիկ աղավաղումները (THDv)- $\leq 3\%$
 Գծային բեռի դեպքում; $\leq 5\%$ Ոչ գծային բեռի Անցումային
 ժամանակը (ms) Ցանցից - Մարտկոց: 0; Ինվերտերից -
 Շրջանցում: 4 (տիպային) Լարման տեսքը -մաքուր
 սինուսոիդալ ՕԳԳ Ցանցից աշխատելու ռեժիմում -90%
 կամ ավել ECO ռեժիմում -96% կամ ավել ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԸ
 Մարտկոցների տեսակը -VRLA տեսակի,
 կապարաթթվային, չսպասարկվող Մարտկոցների
 լարումը (Vdc) -48 Մարտկոցների ունակությունը (Ah) -7
 կամ 9 Մարտկոցների քանակը (հատ) -4 Լիցքավորման
 ժամանակը, տիպային (ժամ) -4 Լիցքավորման հոսանքը
 (մակսիմալ) (A)-1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԻ և
 ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄԸ LED ցուցիչները -Ցանցի
 ռեժիմ, մարտկոցային ռեժիմ, ECO ռեժիմ, շրջանցման
 ռեժիմ, մարտկոցների ցածր լարում, գերբեռնում, ԱՍՍ
 խափանում LCD Էկրան -Մուտքային լարում, մուտքային
 հաճախականություն, ելքային լարում, ելքային
 հաճախականություն, բեռը տոկոսներով, մարտկոցների
 լարումը, ներքին ջերմաստիճանը, մարտկոցներից
 աշխատելու ժամանակը ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ Աշխատանքային
 ջերմաստիճանը ($^{\circ}\text{C}$) - $0\sim 40$ Պահպանման
 ջերմաստիճանը ($^{\circ}\text{C}$) - $25\sim 55$ Խոնավության տիրույթը
 $20\sim 95\% \text{RH}$, $0\sim 40^{\circ}\text{C}$ դեպքում (առանց կոնդենսացիայի)
 Աղմուկի մակարդակը (dB) <55 ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ
 ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ Զափսերը, ոչ ավել $L\times B\times F$ (mm)
 $440\times 600\times 87$ Քաշը, ոչ ավել (kg) 19.5 ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԸ
 Անվտանգության IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1
 Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության
 IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3,

				IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:Երաշխիքը 12 ամիս
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UU4P4-EU&U7QF-2026/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2				