

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Cary 3500 Multizone Peltier UV-Vis	G9867BA	Cary 3500 Multizone Peltier UV-Vis	Agilent Technologies	Երկարաժամկետ քսենոնային ֆլեշ- լամպի աղբյուր • Մշտական օպտիկական ճշգրտմամբ ճառագայթ • Խիստ վերահսկվող ճառագայթի երկրաչափություն (նմուշի շփման մակերես՝ <1.5 մմ • Ալիքային տիրույթ՝ 190-1100 նմ • Առավելագույն սկանավորման արագություն՝ 150 000 նմ/րոպե • Տվյալների հավաքագրման արագություն՝ 250տվյալ/վայրկյան • Միաժամանակ չափվող կյուվետների առավելագույն քանակ՝ 8 • Ջերմաստիճանի վերահսկման համակարգ- Բնութագիր Ձրագերծ

ջերմաստիճանային
 ցիկլավորում-0-ից մինչև 110°C
 Անկախ վերահսկվող
 ջերմաստիճանային գոտիների
 քանակ-1/ 2/ 4 Ջերմաստիճանի
 վերահսկման/մոնիտորինգի
 կետեր-2/ 8 Ջերմաստիճանի
 ճշգրտություն - Peltier բլոկի զոնդ
 (°C) ± 0.5 Ջերմաստիճանի
 ճշգրտություն - Նմուշի զոնդ (°C)
 ± 0.25 Բջիջների միջև
 ջերմաստիճանի տարբերություն (°C)
 $< \pm 0.15$ Ջերմաստիճանի
 բարձրացման արագություն
 -(°C/րոպե)- 40.0 Ֆոտոմետրիկ
 համակարգ- Երկու ճառագայթով՝
 հետևի ճառագայթով մուտք
 Մոնիթորմատոր- Երկակի
 հարթությունից դուրս Littrow
 մոնիթորմատոր Աղբյուր-
 հողվակային քսենոնային փլեշ
 լամպ՝ սովորական ծառայության
 ժամկետը 10 տարի (հաստատված 3
 տարի) Աղբյուրի փլեշի
 հաճախականություն- 250 Հց
 Ալիքների տիրույթ- 190-ից 1100 նմ
 Դետեկտորներ- ակտիվ
 ֆոտոդիոդային դետեկտորներ՝
 միաժամանակյա բոլոր ալիքների

չափումների համար Ճառագայթի
 չափսերը նմուշի շփման
 մակերևույթում < 1.5 մմ
 Սահմանափակ լուծման
 հնարավորությունը- 0.1 նմ
 Հարևանային լույս (%T) - - 198 նմ
 (12 գ/Լ KCl, BP/EP մեթոդ) <1.0% -
 220 նմ (10 գ/Լ NaI, ASTM մեթոդ)
 <.003% - 300 նմ (Ացետոն) <0.005%
 - 370 նմ (50 մգ/Լ NaNO₂) <0.003%
 Ալիքների ճշգրտություն (նմ) Xe
 արտանետման գծեր՝ ± 0.2 Ալիքների
 վերարտադրելիություն (նմ) ±
 <0.025 Ֆոտոմետրիկ ճշգրտություն
 (Abs) NIST 930E ֆիլտր՝ 1 Abs ±0.005
 Ֆոտոմետրիկ տիրույթ (Abs)- 4.0 Abs
 Ֆոտոմետրիկ
 վերարտադրելիություն (Abs) -0.005
 Abs Ֆոտոմետրիկ կայունություն
 (Abs/ժամ) 30 րոպե տաքացումից
 հետո, 500 նմ, 5 նմ SBW <0.0003
 Ֆոտոմետրիկ աղմուկ (Abs/RMS) -
 500 նմ, 0 Abs <0.0001 Abs 500 նմ, 0
 Abs (Ultra-Micro Cuvette-ով՝ 50 μL, 2
 × 2.5 մմ, 10 մմ ճանապարհի
 երկարություն) <0.0001 Abs 500 նմ,
 1 Abs <0.0002 Abs, 2-բարձրություն
 -15 մմ Սպեկտրային ժապավենի
 լայնություն- 0.1-ից 5 նմ՝ 0.01 նմ

քայլերով Առավելագույն սկանավորման արագություն-150,000 նմ/րոպե Տվյալների հավաքագրման արագություն- 250տվյալ/վայրկյան Տվյալների միջակայք- 0.01-ից 10 նմ 15-ից 35 °C` 15-ից 80% հարաբերական խոնավությամբ, առանց խոնավության համեմատական տարածքում, բարձրություն` 0-ից մինչև 3,100 մ Էլեկտրական պահանջներ • մատակարարման հոսանք` 100-ից -240 վոլտ AC • Հաճախություն` 50-ից -60 Հց • Շարժիչի առավելագույն էներգիայի սպառում 100 VA օ CTM (կոմպլեկտի մոդուլներ) ` 130 VA օ MCM (միջին կոնֆիգուրացիոն մոդուլ) ` 480 VA Սարքը կմատակարարվի 8 կյուվետների հետ, որոնք կլինել Agilent Technologies, ընկերության արտադրության: Կյուվետի տեսակը` UV/տեսանելի տիրույթի համար նախատեսված կվարցե կյուվետ` 200-2500 նմ սպեկտրային տիրույթով, օպտիկական ճանապարհի երկարությունը կլինի (path length)` 10 մմ և կունենա
--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					հերմետիկ փակվող կլոր վզով, սպիտակ կափարիչ, կյուլետի օգտակար ծավալը՝ 3.5մլ, իսկ արտաքին չափսերը՝ 45մմ (բարձրություն) × 12.5 մմ (լայնություն) × 12.5 մմ (խորություն): Երաշխիքը՝ մեկ տարի: Աշխատակիցների ուսուցում տալ օրում Աշխատակիցների հավատարմագրում, սերտիֆիկատների տրամադրում
Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЧЧЧ-ЕЧДԱ-12F-26733 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					Աշխատողի ուսուցում տեխնիկական լիազորագիր մատակարարման համար:
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					