ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	-	-	Պիպետների հավաքածուն պետք է պարունակի 8 պիպետներ (0,5-10մկլ, 2-20 մկլ, 20-200 մկլ, 100-1000մկլ, յուրաքանչյուրից՝ 2-ական) և առնվազն 7 տեղանոց կանգնակ: Պիպետները պետք է լինեն կայուն ավտոկլավման (121°C և 2 մթնոլորտ), առանց դրանց քանդման կարիքի, քիմիական նյութերի և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթի նկատմամբ, ունենան հստակ երևացող ցուցչային թվատախտակ: Պիպետները պետք է ունենան այնպիսի կառուցվածք, որ հնարավոր լինի օգտագործել տարբեր արտադրողների ծայրակալներ՝ ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման միջոցով: Ծայրակալի հեռացման համակարգը պետք է լինի ավտոմատ՝ հատուկ սեղմակի միջոցով: Պիպետները պետք է ունենան կարգաբերման (calibration) հնարավորություն: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտի հնարավորություն: 100-1000 մկլ պիպետի բաժանումը՝ 1 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել, քան ± 1.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 1.0%, առավելագույն

			ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.5%, ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.4%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.2%: 20-200 մկլ պիպետի բաժանումը՝ 0.2 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել, քան ± 1.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 1.1%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.6%, ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.6%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.4%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.2%: 2-20 մկլ պիպետի բաժանումը՝ 0.02 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել, քան ± 2.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 1.8%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 1.0%, օշգրտությունը (շեղման գործակիցը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 1.7%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 1.0%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.5%: 0.5-10 մկլ պիպետի բաժանումը՝ 0.01 մկլ, ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել, քան ± 2.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 1.8%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 1.0%, ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 1.8%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 1.2%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել, քան ± 0.5%: Կանգնակը պետք է տեղավորի առնվազն 7 պիպետներ և լինի ունիվերսալ՝ տեղավորի տարբեր արտադրողների պիպետներ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 3 տարի: Արտադրողը պետք է ունենա որակի հավաստագրեր (առնվազն)՝ ISO 8655, ISO 17025:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦЖЦПЗДР-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
11			