

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	BK-MS400	BIOBASE (CHINA)	Մագնիսական խառնիչ տաքացմամբ: Ընդհանուր պահանջներ. Իրանը մետաղական և քիմիական ազդեցությունից դիմացկուն փոշեներկով: Սարքը ունի հանվող հենարան սենսորների (ջերմաստիճան, pH և այլն) տեղադրման համար: Հավաքածուն ներառում է տեֆլոնապատ ցիլինդրիկ մագնիսական Էլեմենտ՝ ընդհանուր կիրառման համար: Սարքը պարտադիր ունի գերտաքացումից պաշտպանություն, որը ավտոմատ անջատում է տաքացումը սահմանված ջերմաստիճանից բարձր լինելու դեպքում: Լրացուցիչ կա ֆունկցիա՝ տաքացումը անջատելու, եթե մակերեսի ջերմաստիճանը գերազանցում է սահմանվածից ավելի քան 30°C: Մագնիսական խառնիչը պետք է օգտագործվի հետևյալ գործողությունների համար՝ օրգանական սինթեզ, Էքստրակցիա, նավթամթերքների անալիզ, pH չափումներ, դիալիզ, հողի սուսպենդավորում, բուժերային լուծույթների պատրաստում և այլն: Սարքը աշխատում է +4°C-ից մինչև +40°C ջերմաստիճանային միջակայքում՝ խոնավությամբ մինչև 80%: Տեխնիկական պահանջներ. Պտտման արագությունը՝ 250-1250 պտ/ր

		տիրույթում, ջրի առավելագույն ծախսման ծավալը՝ 15լ, ջերմաստիճանի կարգավորում՝ +30°C-ից +330°C տիրույթում, ջերմաստիճանի հավասարաչափություն՝ $\pm 3^{\circ}\text{C}$, տաքացման ժամանակ մինչև +330°C՝ ոչ ավել, քան 15 րոպե, անընդմեջ աշխատանքի տևողություն՝ առնվազն 168 ժամ, աշխատանքային մակերեսի տրամագիծը՝ 160մմ, մակերեսի նյութը՝ ալյումինե համաձուլվածք կամ համարժեք, մագնիսական էլեմենտի երկարությունը՝ 10-ից մինչև 50 մմ, հեղուկի առավելագույն մածուցիկությունը՝ մինչև 1170 mPa·s: Վթարի ցուցիչի առկայություն՝ ձայնային ազդանշանով և տաքացման անջատմամբ: Քաշը՝ 3կգ: Ցանցի լարում՝ 230Վ, 50/60Հց կամ 120Վ, 50/60Հց: Սարքի հետ պետք է տրամադրվեն բոլոր անհրաժեշտ պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար: Անձնակազմի ուսուցում: Երաշխիքային ժամկետ՝ 2 տարի:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУЧ-ЕУДЗУՊԶԲ-26/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	BK-MS400	BIOBASE (CHINA)	Մագնիսական խառնիչ տաքացմամբ: Ընդհանուր պահանջներ. Իրանը մետաղական և քիմիական ազդեցությունից դիմացկուն փոշեներկով: Սարքը ունի հանվող հենարան սենսորների (ջերմաստիճան, pH և այլն) տեղադրման համար: Հավաքածուն ներառում է տեֆլոնապատ ցիլինդրիկ մագնիսական էլեմենտ՝ ընդհանուր կիրառման համար: Սարքը պարտադիր ունի գերտաքացումից պաշտպանություն, որը ավտոմատ անջատում է տաքացումը սահմանված ջերմաստիճանից բարձր լինելու դեպքում: Լրացուցիչ կա ֆունկցիա՝ տաքացումը անջատելու, եթե մակերեսի ջերմաստիճանը գերազանցում է սահմանվածից ավելի քան 30°C: Մագնիսական խառնիչը պետք է օգտագործվի հետևյալ գործողությունների համար՝ օրգանական սինթեզ, էքստրակցիա, նավթամթերքների անալիզ, pH չափումներ, դիալիզ, հողի սուսպենդավորում, բուժերային լուծույթների պատրաստում և այլն: Սարքը աշխատում է +4°C-ից մինչև +40°C ջերմաստիճանային միջակայքում՝ խոնավությամբ մինչև 80%: Տեխնիկական պահանջներ. Պտտման արագությունը՝ 250-1250 պտ/ր

		տիրույթում, ջրի առավելագույն ծախսման ծավալը՝ 15լ, ջերմաստիճանի կարգավորում՝ +30°C-ից +330°C տիրույթում, ջերմաստիճանի հավասարաչափություն՝ $\pm 3^{\circ}\text{C}$, տաքացման ժամանակ մինչև +330°C՝ ոչ ավել, քան 15 րոպե, անընդմեջ աշխատանքի տևողություն՝ առնվազն 168 ժամ, աշխատանքային մակերեսի տրամագիծը՝ 160մմ, մակերեսի նյութը՝ ալյումինե համաձուլվածք կամ համարժեք, մագնիսական էլեմենտի երկարությունը՝ 10-ից մինչև 50 մմ, հեղուկի առավելագույն մածուցիկությունը՝ մինչև 1170 mPa·s: Վթարի ցուցիչի առկայություն՝ ծայնային ազդանշանով և տաքացման անջատմամբ: Քաշը՝ 3կգ: Ցանցի լարում՝ 230Վ, 50/60Հց կամ 120Վ, 50/60Հց: Սարքի հետ պետք է տրամադրվեն բոլոր անհրաժեշտ պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար: Անձնակազմի ուսուցում: Երաշխիքային ժամկետ՝ 2 տարի:
--	--	--