

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/186 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Վենժոու Խինգչաո	Վենժոու Խինգչաո	XJ-003	Վենժոու Խինգչաո Փլեյգրաունդ ԿՈ, ԼԹԴ	Չափերը առնվազն՝ երկարություն 860 մմ, լայնությունը, 430 մմ, բարձրություն 852մմ: Կառուցվածքային առումով Ճոճորանը պետք է պատրաստված լինի ամբողջովին մետաղական հիմքի և տակդիրի, լծակային համակարգի, շարժական հարթակի և Նրբատախտակի շրջանակի տեսքով: Մետաղական մասերը Ներկվում են պոլիմերային փոշու Էմալով՝ թխելու մեթոդով: Փոշի Էմալն ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և Էսթետիկ տեսք: Նրբատախտակի

մասերը պետք է ներկված լինեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված լինեն բարձրորակ լաքով: Ճածկույթը ստեղծում է ամուր մաշվածության դիմացկուն մակերես: Դուրս ցցված ամրակները պատված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը փակվում են պլաստիկ խցաններով:

Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Ճոճորանը պետք է նախատեսված լինի մեկ երեխայի օգտագործման համար: Ճոճորանի դիզայնը պետք է օգտագործողին թույլ տա ճոճվել «ետ և առաջ» առանցքի երկայնքով: Այն կողային հատվածներից փակված է մեքենայի տեսքով, որը պատրաստված է FSF նրբատախտակից 15-ից 21 մմ հաստությամբ՝ համաձայն ԳՕՇ 3916.1-96-ի: «Ձիուկ» պատկերը տպագրվում է՝ օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն տպագրություն: Ճոճորանը պետք է հագեցած լինի առնվազն երկու պլաստիկ, Էրգոնոմիկ բռնակներով (աջակցության համար)՝ պատրաստված պլաստիկ PI-1A:

Բռնակների երկարությունը պետք է լինի առնվազն 130 մմ, տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 31 մմ: Նաև Ճոճորանը պետք է հագեցած լինի օգտագործողի համար առնվազն երկու ոտնատեղով՝ պատրաստված FOF նրբատախտակից, ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով արտաքին օգտագործման համար: Ոտնաթաթի համար օգտագործվող նրբատախտակի հաստությունը պետք է լինի 15-ից 21 մմ: Ստենդների երկարությունը պետք է լինի առնվազն 290 մմ, լայնությունը՝ առնվազն 60 մմ: Ճոճորանը հագեցած է խոնավակայուն FSF նրբատախտակից նստատեղով, առնվազն 15 մմ հաստությամբ, ներկված արտաքին օգտագործման համար խոնավակայուն ակրիլային ներկով: Ճոճորանը պետք է բաղկացած լինի շարժական հարթակից և նրբատախտակի շրջանակից: Ապրանքը պետք է ամրացվի անկերներով բետոնե հիմքի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքն ապահովելու համար անկերները փակված են պլաստիկ խցաններով: Ապրանքը

պետք է լինի հակավանդալային:
Շարժվող հարթակը ԳՕՇ 16523-97
թիթեղից պատրաստված կառույց է,
որի հաստությունը առնվազն 2,5 մմ
է, չափերը պետք է լինեն առնվազն
754x260x510 մմ: պետք է պատված
լինի փոշիով: Պողպատե թերթերը
պետք է ամրացվեն գամերով:
Շարժական հարթակը շարժվում է՝
փոխանցելով երեխայի քաշը,
կատարելով ճոճվող շարժումներ
«ետ և առաջ»՝ ապահովելով հարթ,
հեշտ ճոճում՝ առանց հարվածի և
ջանքի: Նրբատախտակի ժապավենը
պետք է պատրաստված լինի ԳՕՇ
3916.1-96 ԳՕՇ 3916.1-96 FSF
Նրբատախտակից, հաստությունը 15
մմ-ից ոչ պակաս: Նրբատախտակի
մասերը պետք է մանրակրկիտ
հղկվեն, քսվեն և ներկված լինեն
բարձրորակ ակրիլատի հիմքով
ներկանյութով և պատված լինեն
բարձրորակ լաքով: Ճածկույթը
ստեղծում է ամուր և դիմացկուն
մակերես: Նրբատախտակի մասերը
միմյանց ամրացնելու համար
օգտագործվում են պտուտակներ և
պլաստիկ փականներ, որոնք
թաքցնում են ամրացնողի

					<p>պարուրավոր մասը և ապահովում են արտադրանքի օգտագործման անվտանգությունը: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության</p>
<p>Номер лота</p>			<p>Предлагаемый товар</p>		<p>հավաստագրերը:</p>
	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>технические характеристики</p>
<p>3</p>					

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՀԱ 12P-26/186 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.