ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/186 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Վենժոու Խինգջաո	Վենժոու Խինգջաո	XJ-007	Վենժոու Խինգջաո Փլեյգրաունդ ԿՈ, ԼԹԴ	Չափերը առնվազն՝ երկարություն 4687, լայնություն՝ 1981, բարձրություն՝ 2518: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար Վարժասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի լինի ԳՕՍՏ Ռ 55677-2013-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզվելու հավաքածուն անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը

						անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկե փականներով `GOUS Ռ 55677-2013 պահանջներով։Վարժասարքը պետք է լինի հակավանդալային ։Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան։ Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ։Կանգնակներից չորսը պետք է ունենան առնվազն 3400 մմ երկարություն, երեքը պետք է ունենան առնվազն 2400 մմ երկարություն, երկուսը՝ առնվազն 1000 մմ երկարություն։ Համալիրի ստենդը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 108 մմ տրամագծով պողպատե խողովակից, առնվազն 3 մմ պատի հաստությամբ։Սյուների վերին ծայրերը պետք է փակվեն հակավանդալ ային էլիպսաձև խցաններով՝ առնվազն 5 մմ բարձրությամբ։Երեք խաչաձողերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 1386 (մեկը - առնվազն 686) մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից, առնվազն 33,5 մմ տրամագծով և առնվազն 3,2 մմ

						պատի հաստությամբ: Մեկ խաչաձողի երկու ծայրերը պետք է ամրացվեն նույն բարձրության վրա, համալիրի երկու սյուների միջև, օգտագործելով խաչաձողերի համար անցքեր ունեցող սեղմակներ, դրանք պտտվելուց ամրացնելու և ուղղահայաց հենակետի վրա ամուր ամրացնելու հնարավորությամբ:Առնվազն 1800 մմ երկարությամբ և առնվազն 300 մմ լայնությամբ նստարանատիպ պրեսսի տախտակը պետք է պատրաստված լինի FOF նրբատախտակից՝ առնվազն 30 մմ հաստությամբ բարձր խոնավության և մաշվածության դիմադրությամբ, հակասայթաքող ծածկով:Շվեդական պատը պետք է բաղկացած լինի երկու հորիզոնական ամրացումներից, երկու ուղղահայաց սյուներից և առնվազն վեց աստիճաններից: Մագլցով աստիճանի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն՝ երկարությունը ոչ պակաս, քան 1386 մմ, բարձրությունը ոչ պակաս, քան 2135 մմ: Առնվազն 2065 մմ երկարությամբ և 2070 մմ-ից ոչ

						ավելի երկարությամբ սանդուղքների սյուները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 33,5 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից: Ծայրերից ոչ ավելի, քան 25 մմ հեռավորության վրա, սյուները պետք է սեղմվեն տրամագծի կեսին և եռակցվեն երկու հորիզոնական խաչաձողերի միջև, միմյանցից ոչ ավելի, քան 760 մմ հեռավորության վրա: Առնվազն 1385 մմ երկարությամբ խաչաձողերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 33,5 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Քայլերը առնվազն 760 մմ երկարություն պետք է պատրաստված լինի առնվազն 33,5 տրամագծով մետաղական խողովակից, առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Քայլերի երկու ծայրերը պետք է սեղմվեն տրամագծի կեսին, ծայրերից ոչ ավելի, քան 25 մմ հեռավորության վրա և եռակցվեն հենաձողերին հարող պարագծի երկայնքով աստիճանների առանցքների միջև

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/186 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики
7					առնվազն 300 մմ հեռավորության վրա: Բալկաները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 48 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, առնվազն 3 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 1680 մմ երկարությամբ: Երկու կողմերում խողովակը սեղմված է 33,5 մմ տրամագծով և 59 մմ երկարությամբ:Սեղմիչ Խամուտները բաղկացած են երկու ալյումինե կիսակցորդներից:Հավաքման սեղմակի չափը 207,5x151x55 մմ է, կիսակալը մեջտեղում 54,25 մմ շառավղով կտրվածք ունեցող հատված է, կտրվածքի մակերեսը տեղադրվելիս շփվում է 108 մմ տրամագծով խողովակի հետ: 54,25 մմ շառավղով կտրվածքին ուղղահայաց հարթությունում կա 17,15 մմ շառավղով կտրվածք, որը շփվում է 34 մմ կամ 33,5 մմ տրամագծով խաչաձող խողովակի հետ: Յուրաքանչյուր կիսկլոր խամոտի արտաքին կողմում կա արտադրողի լոգոն: Բոլոր սեղմիչների արտաքին սուր եզրերը կլորացված են , որոնք միևնույն ժամանակ ծառայում են որպես

					ամրացնող կողիկներ: Մեկ կիսակլոր սեղմիչը ունի 207,5x73,5x55 մմ չափսեր: Կիսօղակները ունեն 11 մմ տրամագծով պտուտակներ ամրացնելու երկու անցք: Անցքերի առանցքի երկայնքով կիսակալի արտաքին մասում կան վեցանկյուն ակոսի տեսքով խորշեր՝ ամրակներ ամրացնելու համար: Խողովակի շուրջը ամրացվում են երկու կիսակցիկներ՝ սեղմելով երկու կլոր գլխով պտուտակները՝ ներքին վեցանկյուն ակոսով, նախապես պատրաստված անցքերի միջով: Կիսաշրջանակները և՛ս փոշեներկված են: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: