

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/186 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Վենժուու Խինգչաո	Վենժուու Խինգչաո	XJ-007	Վենժուու Խինգչաո Փլեյգրաունդ ԿՈ, ԼԹԴ	Չափերը առնվազն՝ երկարություն 4687, լայնություն՝ 1981, բարձրություն՝ 2518: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար Վարժասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի լինի ԳՕՍՏ Ռ 55677-2013-ի պահանջների համապատասխան: Մարզվելու հավաքածուն անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը

անվտանգության տեսանկյունից  
ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկ  
փականներով `ԳՕՍՏ Ռ 55677-2013  
պահանջներով:Վարժասարքը պետք  
է լինի հակավանդալային :Կառույցի  
բոլոր մետաղական մասերը պետք է  
ներկված լինեն պոլիմերային փոշու  
եմալով, ինչը կանխում է մետաղի  
կոռոզիան: Անկերային բոլտերը  
պետք է լինեն  
ցինկապատ:Կանգնակներից չորսը  
պետք է ունենան առնվազն 3400 մմ  
երկարություն, երեքը պետք է  
ունենան առնվազն 2400 մմ  
երկարություն, երկուսը` առնվազն  
1000 մմ երկարություն: Համալիրի  
ստենդը պետք է պատրաստված  
լինի առնվազն 108 մմ տրամագծով  
պողպատե խողովակից, առնվազն 3  
մմ պատի հաստությամբ:Սյուների  
վերին ծայրերը պետք է փակվեն  
հակավանդալ ային էլիպսաձև  
խցաններով` առնվազն 5 մմ  
բարձրությամբ:Երեք խաչածողերը  
պետք է պատրաստված լինեն  
առնվազն 1386 (մեկը - առնվազն  
686) մմ երկարությամբ մետաղական  
խողովակից, առնվազն 33,5 մմ  
տրամագծով և առնվազն 3,2 մմ

պատի հաստոյթամբ: Մեկ  
խաչածողի երկու ծայրերը պետք է  
ամրացվեն նույն բարձրության վրա,  
համալիրի երկու սյուների միջև,  
օգտագործելով խաչածողերի համար  
անցքեր ունեցող սեղմակներ, դրանք  
պտտվելուց ամրացնելու և  
ուղղահայաց հենակետի վրա ամուր  
ամրացնելու  
հնարավորությամբ: Առնվազն 1800  
մմ երկարությամբ և առնվազն 300  
մմ լայնությամբ նստարանատիպ  
պրեսսի տախտակը պետք է  
պատրաստված լինի FOF  
նրբատախտակից՝ առնվազն 30 մմ  
հաստությամբ բարձր խոնավության  
և մաշվածության դիմադրությամբ,  
հակասայթաքող ծածկով: Շվեդական  
պատը պետք է բաղկացած լինի  
երկու հորիզոնական  
ամրացումներից, երկու ուղղահայաց  
սյուներից և առնվազն վեց  
աստիճաններից: Մագլցով  
աստիճանի ընդհանուր չափերը  
պետք է լինեն՝ երկարությունը ոչ  
պակաս, քան 1386 մմ,  
բարձրությունը ոչ պակաս, քան  
2135 մմ: Առնվազն 2065 մմ  
երկարությամբ և 2070 մմ-ից ոչ

ավելի երկարությամբ սանդուղքների սյուները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 33,5 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից: Ծայրերից ոչ ավելի, քան 25 մմ հեռավորության վրա, սյուները պետք է սեղմվեն տրամագծի կեսին և եռակցվեն երկու հորիզոնական խաչաձողերի միջև, միմյանցից ոչ ավելի, քան 760 մմ հեռավորության վրա: Առնվազն 1385 մմ երկարությամբ խաչաձողերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 33,5 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Քայլերը առնվազն 760 մմ երկարություն պետք է պատրաստված լինի առնվազն 33,5 տրամագծով մետաղական խողովակից, առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Քայլերի երկու ծայրերը պետք է սեղմվեն տրամագծի կեսին, ծայրերից ոչ ավելի, քան 25 մմ հեռավորության վրա և եռակցվեն հենաձողերին հարող պարագծի երկայնքով աստիճանների առանցքների միջև

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Овер Плей ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦАУ/12Р-26/186 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

առնվազն 300 մմ հեռավորության վրա: Բալկաները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 48 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, առնվազն 3 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 1680 մմ երկարությամբ: Երկու կողմերում խողովակը սեղմված է 33,5 մմ տրամագծով և 59 մմ երկարությամբ: Սեղմիչ խամուտները

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	наименование производителя	Բաղկացած են երկու այլուսիներ կիսակողովակներից: Համարման տեղմակի չափը 207,5x151x55 մմ է,
7					կիսակալը մեջտեղում 54,25 մմ
					շառավղով կտրվածք ունեցող հատված է, կտրվածքի մակերեսը տեղադրվելիս շփվում է 108 մմ տրամագծով խողովակի հետ: 54,25 մմ շառավղով կտրվածքին ուղղահայաց հարթությունում կա 17,15 մմ շառավղով կտրվածք, որը շփվում է 34 մմ կամ 33,5 մմ տրամագծով խաչածող խողովակի հետ: Յուրաքանչյուր կիսկլոր խամուտի արտաքին կողմում կա արտադրողի լոգոն: Բոլոր սեղմիչների արտաքին սուր եզրերը կլորացված են , որոնք միևնույն ժամանակ ծառայում են որպես

				<p>ամրացնող կողիկներ: Մեկ կիսակլոր սեղմիչը ունի 207,5x73,5x55 մմ չափսեր: Կիսօղակները ունեն 11 մմ տրամագծով պտուտակներ ամրացնելու երկու անցք: Անցքերի առանցքի երկայնքով կիսակալի արտաքին մասում կան վեցանկյուն ակոսի տեսքով խորշեր՝ ամրակներ ամրացնելու համար: Խողովակի շուրջը ամրացվում են երկու կիսակցիկներ՝ սեղմելով երկու կլոր գլխով պտուտակները՝ ներքին վեցանկյուն ակոսով, նախապես պատրաստված անցքերի միջով:</p> <p>Կիսաշրջանակները ևս փոշեներկված են: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի:</p> <p>Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից:</p> <p>Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:</p>
--	--	--	--	--