

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Աշոտ Առուշանյան-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-50/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
7	Եռաֆազ թիրխտորային կառավարման մոդուլ PSCR-3W v2.0 կառավարման և ցուցիչային(ցուցանշման) տպատախտակով 1. Տպատախտակի տարբերակը` ACAC+ACDC 2. Սնուցման լարումը` 220Վ AC, 10Վտ. 3. Մուտքային լարում` AC-380Վ, 50Հց. 4. Ֆազային տեղաշարժի կարգավորվող միջակայք (փուլային շեղման կարգավորվող ընդգրկույթ)` 0-90°; 0-120°; 0-150°; 0-180° 5. Հարմար է դիմադրական (ռեզիստիվ), ինդուկտիվ և ունակային բեռնվածքի համար 6. Գերհոսանքից (հոսանքի գերբեռնվածությունից) պաշտպանություն փոփոխական հոսանքի կողմից 7. Գերլարումային պաշտպանություն հաստատուն հոսանքի կողմից 8. Գերհոսանքից (հոսանքի գերբեռնվածությունից) պաշտպանություն հաստատուն հոսանքի կողմից 9. RS485 կապի պորտ (կայան)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Ашот Арушанян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-50/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
7	Трехфазный тиристорный модуль управления PSCR-3W v2.0 с платой управления и индикации 1. Версия платы: ACAC+ACDC; 2. Напряжение питания: 220В AC, 10Вт.; 3. Входное напряжение: AC- 380В, 50Гц; 4. Регулируемый диапазон фазового сдвига: 0-90°; 0-120°; 0-150°; 0-180°; 5. Подходит для резистивных, индуктивных и емкостных нагрузок; 6. Защита от перегрузки тока со стороны переменного тока; 7. Защита от перенапряжения со стороны постоянного тока; 8. Защита от перегрузки тока со стороны постоянного тока; 9. Порт связи: RS485