ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՍ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	YSENMED	YSESU-X100V	ELECTROCAUTERY, YSESU-X100V	Guangzhou YsenmedEquipment Co. LTD	Բարձր արդյունավետությամբ Էլեկտրավիրաբուժական գեներատոր ES-100V ES-100V-ն ունակ է իրականացնել մոնոպոլյար և բիպոլյար վիրաբուժական միջամտությունների մեծ մասը: Հագեցած լինելով անվտանգության հուսալի գործառույթներով՝ այն բավարարում է պահանջները՝ ապահովելով ճշգրտություն, անվտանգություն և հուսալիություն: Հիմնական առանձնահատկությունները * 3 Մոնոպոլյար կտրման ռեժիմ: Մաքուր կտրում (Pure Cut), Խառը 1

(Blend 1), Խառը 2 (Blend 2) * 2 Կոագուլյացիայի ռեժիմ: Ցողացիր (Spray), Հարկադիր (Forced) * 1 Բիպոլյար ելք: Ստանդարտ * CQM: Կոնտակտի որակի վերահսկման համակարգ * Կառավարում: Էլեկտրավիրաբուժական գրիչների և ոտնակային անջատիչի միջոցով * Հիշողություն: Վերջին օգտագործված ռեժիմի, հզորության և այլ պարամետրերի պահպանում * Կարգավորում: Հզորության և ձայնի արագ կարգավորում * Աշխատանք: Կտրում և կոագուլյացիա ընդհատվող ռեժիմով Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը | Տեսակ | Ռեժիմ | Առավելագույն ելքային հզորություն (Վտ) | Բեռնվածության դիմադրություն (Ω) | Մոդուլյացիայի հաճախականություն (կՀց) | Առավելագույն ելքային լարում (Վ) | Կրեստ-ֆակտոր (Crest Factor) | |---|---|---|---|---|---|---| | Մոնոպոլյար | Կտրում (Cut) | | | | | | | Մաքուր (Pure Cut) | 100 | 500 | -- | 1300 | 1.5 | | | Խառը 1 (Blend 1) | 100 | 500 | 20 | 1400 | 2.0 | | | Խառը 2 (Blend 2) | 100 | 500 | 20 | 1500 | 2.0 | | | Կոագ (Coag) | | | | | | | |

					Ցողացիր (Spray) | 90 | 500 | 12-24 | 4800 | 6.3 | | | Հարկադիր (Forced) | 60 | 500 | 25 | 4800 | 5.2 | | Բիպոլյար | Ստանդարտ | 60 | 100 | 20 | 700 | 1.5 | Լրացուցիչ տվյալներ: * Սարքի չափսերը: 265 * 259 * 114 մմ * Քաշը: 7.50 կգ * Ելքային հաճախականություն: 416 կՀց * Սնուցման լարում: 100-240 Վ, 50-60 Հց ES-100V Լրակազմ * Էլեկտրավիրաբուժական գեներատոր ES-100V — 1 հատ * Մոնոպոլյար ոտնակային փոխանջատիչ — 1 հատ * Էլեկտրական գրիչ միացման մալուխով (մեկանգամյա օգտագործման) — 1 հատ * Բացասական էլեկտրոդ (թիթեղ) — 1 հատ * Բժշկական բացասական էլեկտրոդի միացման մալուխ — 1 հատ * Բիպոլյար ունելի (պինցետ) միացման մալուխով — 1 հատ * Սնուցման լար — 1 հատ Քաշը՝ 7.9 կգ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	YSENMED	YSESU-X100V	ELECTROCAUTERY, YSESU-X100V	Guangzhou YsenmedEquipment Co. LTD	Высокой эффективностью Электропроводкой генератор ES-ES 100V-100V-н , способной к реализации монополя и диполя хирургических вмешательств большая часть: Оснащен будучи в безопасности с надежными функциямидля его удовлетворить в требованиядля предоставления точность, безопасность и надежность: Основные особенности * 3 Монополий резки режим: Чистый разрез (Pure Cut), Смешанный 1 (Смесь 1), Смешанная 2 (Смесь 2) * 2 Консультации

						режим: Омар (Спрей), Принудительное (Forced) * 1 Диполя выхода: Стандарт * CQM: Контакта качество контроля системы * Управление: Электропроводкой для ручек и отека планшетные через * Память: Последнего использованного режима, мощности и других параметров хранение * Конфигурация: Мощности и звука быстро регулировать * Работу: Резка и погуляли прерывистый режим Товара технические характеристики | Вид | Режим | Максимальная выходная мощность (Вт) | Нагрузки сопротивление (Ω) | Модуляция частота (кгц) | Максимальное выходное напряжение (В.) | Крест-фактор (Crest Factor) | |---|---|---|---|---|---|---| | Монополия | Резки (Cut) | | | | | | | Чистый (Pure Cut) | 100 | 500 | -- | 1300 | 1.5 | | Смешанные 1 (Blend 1) | 100 | 500 | 20 | 1400 | 2.0 | | Смешанные 2 (Blend 2) | 100 | 500 | 20 | 1500 | 2.0 | | Как (Нем) | | | | | | | Омар (Спрей) | 90 | 500 | 12-24 | 4800 | 6.3 | | Принудительное

					(Forced) | 60 | 500 | 25 | 4800 | 5.2 | | Биолар | Стандарт | 60 | 100 | 20 | 700 | 1.5 | Дополнительные данные: * Устройство размер: 265 * 259 * 114 мм * Вес: 7.50 кг * Выходная частота: 416 кгц * Питание напряжение: 100-240 В., 50-60 Гц ES-100V Автомобилей * Электропроводкой генератор ES-100V — 1 шт * Монополия отека зати — 1 шт * Электрический пера подключения кабеля (одноразовое использование) — 1 шт * Отрицательный электрод (пластина) — 1 шт * Медицинский отрицательных электродов, соединительные кабели — 1 шт * Диполя щипцы (пинцет) подключение кабеля — 1 шт * источник Питания шнур — 1 шт Весдля 7.9 кг