

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	YSENMED	YSESU-X100V	ELECTROCAUTERY, YSESU-X100V	Guangzhou YsenmedEquipment Co. LTD	Բարձր արդյունավետությամբ Էլեկտրավիրաբուժական գեներատոր ES-100V ES-100V-ն ունակ է իրականացնել մոնոպոլյար և բիպոլյար վիրաբուժական միջամտությունների մեծ մասը: Հագեցած լինելով անվտանգության հուսալի գործառույթներով՝ այն բավարարում է պահանջները՝ ապահովելով ճշգրտություն, անվտանգություն և հուսալիություն: Հիմնական առանձնահատկությունները * 3 Մոնոպոլյար կտրման ռեժիմ: Մաքուր կտրում (Pure Cut), Խառը 1

(Blend 1), Խառը 2 (Blend 2) * 2
 Կոագուլյացիայի ռեժիմ: Ցողացիր
 (Spray), Հարկադիր (Forced) * 1
 Բիպոլյար ելք: Ստանդարտ * CQM:
 Կոնտակտի որակի վերահսկման
 համակարգ * Կառավարում:
 Էլեկտրավիրաբուժական գրիչների և
 ոտնակային անջատիչի միջոցով *
 Հիշողություն: Վերջին
 օգտագործված ռեժիմի, հզորության
 և այլ պարամետրերի պահպանում *
 Կարգավորում: Հզորության և ծայնի
 արագ կարգավորում * Աշխատանք:
 Կտրում և կոագուլյացիա
 ընդհատվող ռեժիմով Ապրանքի
 տեխնիկական բնութագրերը |
 Տեսակ | Ռեժիմ | Առավելագույն
 ելքային հզորություն (Վտ) |
 Բեռնվածության դիմադրություն (Չ) |
 Մոդուլյացիայի հաճախականություն
 (կՀց) | Առավելագույն ելքային
 լարում (Վ) | Կրեստ-Ֆակտոր (Crest
 Factor) | |---|---|---|---|---|---|---| |
 Մոնոպոլյար | Կտրում (Cut) | | | | | | |
 | Մաքուր (Pure Cut) | 100 | 500 | -- |
 1300 | 1.5 | | | Խառը 1 (Blend 1) |
 100 | 500 | 20 | 1400 | 2.0 | | | Խառը
 2 (Blend 2) | 100 | 500 | 20 | 1500 |
 2.0 | | | Կոագ (Coag) | | | | | | |

				<p>Ցողացիր (Spray) 90 500 12-24 4800 6.3 </p> <p>Հարկադիր (Forced) 60 500 25 4800 5.2 </p> <p>Բիպոյար Ստանդարտ 60 100 20 700 1.5 </p> <p>Լրացուցիչ տվյալներ:</p> <p>* Սարքի չափսերը: 265 * 259 * 114 մմ * Քաշը: 7.50 կգ * Ելքային հաճախականություն: 416 կՀց * Սնուցման լարում: 100-240 Վ, 50-60 Հց ES-100V Լրակազմ *</p> <p>Էլեկտրավիրաբուժական գեներատոր ES-100V — 1 հատ * Մոնոպոյար ոտնակային փոխանջատիչ — 1 հատ * Էլեկտրական գրիչ միացման մալուխով (մեկանգամյա օգտագործման) — 1 հատ *</p> <p>Բացասական Էլեկտրոդ (թիթեղ) — 1 հատ * Բժշկական բացասական Էլեկտրոդի միացման մալուխ — 1 հատ * Բիպոյար ունելի (պինցետ) միացման մալուխով — 1 հատ * Սնուցման լար — 1 հատ Քաշը՝ 7.9 կգ</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	YSENMED	YSESU-X100V	ELECTROCAUTERY, YSESU-X100V	Guangzhou YsenmedEquipment Co. LTD	Высокой эффективностью Электропроводкой генератор ES-ES 100V-100V-н , способной к реализации монополя и диполя хирургических вмешательств большая часть: Оснащен будучи в безопасности с надежными функциями для его удовлетворить в требования для предоставления точность, безопасность и надежность: Основные особенности * 3 Монополий резки режим: Чистый разрез (Pure Cut), Смешанный 1 (Смесь 1), Смешанная 2 (Смесь 2) * 2 Консультации

режим: Омар (Спрей),
 Принудительное (Forced) * 1
 Диполя выхода: Стандарт * CQM:
 Kontakta качество контроля
 системы * Управление:
 Электропроводкой для ручек и
 отека планшетные через * Память:
 Последнего использованного
 режима, мощности и других
 параметров хранение *
 Конфигурация: Мощности и звука
 быстро регулировать * Работу:
 Резка и погуляли прерывистый
 режим Товара технические
 характеристики | Вид | Режим |
 Максимальная выходная мощность
 (Вт) | Нагрузки сопротивление (Ω) |
 Модуляция частота (кГц) |
 Максимальное выходное
 напряжение (В.) | Крест-фактор
 (Crest Factor) | |---|---|---|---|---|---|
 | Монополия | Резки (Cut) | | | | | | |
 Чистый (Pure Cut) | 100 | 500 | -- |
 1300 | 1.5 | | | Смешанные 1 (Blend
 1) | 100 | 500 | 20 | 1400 | 2.0 | | |
 Смешанные 2 (Blend 2) | 100 | 500 |
 20 | 1500 | 2.0 | | | Как (Нем) | | | | |
 | | Омар (Спрей) | 90 | 500 | 12-24 |
 4800 | 6.3 | | | Принудительное

				(Forced) 60 500 25 4800 5.2 Биолар Стандарт 60 100 20 700 1.5 Дополнительные данные: * Устройство размер: 265 * 259 * 114 мм * Вес: 7.50 кг * Выходная частота: 416 кгц * Питание напряжение: 100-240 В., 50-60 Гц ES-100V Автомобилей * Электропроводкой генератор ES-100V — 1 шт * Монополия отека зати — 1 шт * Электрический пера подключения кабеля (одноразовое использование) — 1 шт * Отрицательный электрод (пластина) — 1 шт * Медицинский отрицательных электродов, соединительные кабели — 1 шт * Диполя щипцы (пинцет) подключение кабеля — 1 шт * источник Питания шнур — 1 шт Весдля 7.9 кг
--	--	--	--	--