

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-42/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	հիվանդների վիճակի հսկողության համակարգ	հիվանդների վիճակի հսկողության համակարգ	հիվանդների վիճակի հսկողության համակարգ	հիվանդների վիճակի հսկողության համակարգ	Մոնիտորն օգտագործվում է վերահսկելու, ցուցադրելու, ստուգելու, պահելու, ահազանգելու և փոխանցելու բազմաթիվ ֆիզիոլոգիական պարամետրեր, ներառյալ ԷՍԳ (3/5 կապար, առիթ- mia վերլուծություն, ST հատվածի վերլուծություն և HR), ECG, RESP, SpO2, PR, NIBP, dual-channel TEMP: Կիրառելի է մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար: Պարամետրեր՝ 15 դյույմանոց սենսորային Էկրան, ավտոմատ բլոկավորում, դյուրակիր դիզայն: Բազմակի ինտերֆեյսի

ընտրություն, որը հարմար է հիվանդի տվյալները դիտարկելու համար: Առանց օդափոխիչի դիզայն, անադմուկ, էներգախնայող և մաքուր, ինչը նվազեցնում է խաչաձև վարակի հավանականությունը:

Ներկառուցված մեծ հզորության մարտկոց, որը բավարարում է երկարաժամկետ շահագործման պահանջները: ECG • Կապարի տեսակը. 3-առաջատար՝ I, II, III (տարբերակ), 5-առաջատար՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V (Ստանդարտ), • Ձեռք՝ 2,5 մմ/մվ, 5,0 մմ/մվ, 10 մմ/մվ, 20 մմ/մվ, 40 մմ/մվ • Սկանավորման արագությունը՝ 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ • HR/Չափման և տազնապի միջակայք՝ Մեծահասակների համար՝ 15 - 300 bpm Մանկական/նորածին՝ 15 - 350 bpm/Բանաձևը՝ 1 bpm Ճշգրտություն՝ 1 % կամ 1 bpm, որն ավելի մեծ է/օ Չափման ռեժիմ. Օսցիլոմետրիա • Աշխատանքային ռեժիմ՝ մեխանիկական/ԱՎՏՈ/Շարունակական/օ Չափման միջակայքը AUTO ռեժիմում՝ 1 / 2/ 3/4/ 5/ 10/ 15 /30 / 60 / 90 / 120 /240 / 480 / 960

րոպե • Չափման
 ժամանակահատվածը
 Շարունակական ռեժիմում՝ 5 րոպե/օ
 Չափման և ազդանշանային
 միջակայք՝ 10 - 270 մմ Hg/օ
 Բանաձևը՝ 1 մմ Hg/օ Մանժետի
 ճնշման ճշգրտությունը՝ ± 3 մմ Hg •
 Չափման ճշգրտություն.
 Առավելագույն միջին շեղում՝ ± 5 մմ
 Hg Առավելագույն ստանդարտ
 շեղում՝ 8 մմ Hg/օ Պաշտպանություն
 գերճնշումից. Մեծահասակների
 ռեժիմ՝ 297 ± 3 մմ Hg Մանկական
 ռեժիմ՝ 240 ± 3 մմ Hg /Նորածնային
 ռեժիմ՝ 147 ± 3 մմ Hg/SpO₂/ •
 Չափման և ազդանշանային
 միջակայք՝ 0 - 100%/օ Բանաձև՝ 1%
 Չափման ճշգրտություն՝ 70%-100%:
 PR» 2%; 0 % 69 %՝ չճշտված Այլ
 միջակայք՝ չճշտված • Չափման
 ռեժիմ՝ R-F (RA-LL) դիմադրություն •
 Շնչառության
 հաճախականությունը. Չափման
 միջակայքը՝ 0 - 150 rpm Բանաձևը՝ 1
 պտ/րոպ Ճշգրտություն՝ 7 -150
 պտ/րոպ, ± 2 պտ/րոպ •
 Սկանավորման
 արագություն՝ 6.25մմ/վ, 12,5 մմ/վ, 25
 մմ/վ/ • Ալիք՝ երկալիք/օ Պիտակը.

				ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2 • Չափման և տազնապի միջակայք՝ - 10 - 300 մմ Hg/օ Բանաձևը՝ 1 մմ Hg • Ճշգրտություն՝ $\pm 2\%$ կամ 1 մմ Hg, որն ավելի մեծ է/Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում՝ 100 -240 V - 50/ 60 Հց Անվտանգության դաս՝ I դաս, դեֆիբրիլատոր CF տիպի կիրառական մաս: Օգտագործողի ձեռնարկ Տեղադրումը և ուսուցումը պետք է իրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: Սարքերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա որակի ISO9001, ISO13485, FDA, ISO 14001 համապատասխանության սերտիֆիկացում:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000000000-0000000000-42/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					