

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՄՄ ՏԵԽ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Epson	Epson	Epson	Epson	<p>"Բազմաֆունկցիոնալ տպչ Տպագրության մեթոդ` PrecisionCore™ տպագլուխ, Ծայրակալի կոնֆիգուրացիա` 800 սև ծայրակալ, 800 ծայրակալ մեկ գույնի համար: Նվազագույն կաթիլային չափս` 3.8 պլ: Թանաքի տեխնոլոգիա` DURABrite™ ET: Կատեգորիա` Գրասենյակային սեղան, Բազմակողմանի գործառույթներ` Տպագրություն, Սկանավորում, Պատճենահանում, Ֆաքս: Առաջին էջի տպագրության ժամանակը` Մոնոխրոմ` 5.5 վայրկյան, գունավոր` 6 վայրկյան:</p>

Տպագրության արագություն՝ ISO/IEC 24734՝ 25 էջ/րոպե մոնոխրոմ, 25 էջ/րոպե գունավոր: Երկկողմանի տպագրության արագություն՝ ISO/IEC 24734՝ 21 A4 էջ/րոպե (մոնոխրոմ), 21 A4 էջ/րոպե (գունավոր): Տպագրության արագություն՝ 32 էջ/րոպե մոնոխրոմ (75 գ/մ² սովորական թուղթ), 32 էջ/րոպե գունավոր (75 գ/մ² սովորական թուղթ): Տպագրության թույլտվության չափս՝ 4,800 x 2,400 dpi: Տպագրության ծավալը՝ ամսական 66,000 էջ, առաջարկվող աշխատանքային ցիկլը՝ 200 - 3,300 էջ ամսական: Գույներ՝ սև, երկնագույն, դեղին, մանուշակագույն: Երկկողմանի սկանավորում՝ Այո: Միակողմանի սկանավորման արագություն (A4 սև և սպիտակ). 27.5 էջ/րոպե ADF-ով, սկանավորման ժամանակը՝ 10 վայրկյան հարթ սկաներով: Երկկողմանի սկանավորման արագություն (A4, սև). 11 դյույմ/րոպե ավտոմատ փաստաթղթերի մատակարարմամբ (ADF): Միակողմանի սկանավորման արագություն (A4 գունավոր). 9

Էջ/րոպե ADF-ով, սկանավորման ժամանակը՝ 10 վայրկյան հարթ սկաներով: Երկկողմանի սկանավորման արագություն (A4 գունավոր). 6 դյույմ/րոպե ավտոմատ փաստաթղթերի մատակարարմամբ (ADF): Օպտիկական լուծաչափ՝ 2400 DPI x 1200 DPI (հորիզոնական x ուղղահայաց): Փաստաթղթերի առաջադեմ ինտեգրացիա. Սկանավորում էլ. փոստին, սկանավորում FTP-ին, սկանավորում ցանցային թղթապանակներին: Արդյունքի ձևաչափեր՝ BMP, JPEG, TIFF, բազմակի TIFF, PDF, PNG: Սկաների տեսակ՝ կոնտակտային պատկերի սենսոր (CIS): Ֆաքսի տեսակը՝ Սև-սպիտակ և գունավոր ֆաքսերի ուղարկում տնից: Ֆաքսի փոխանցման արագություն՝ մինչև 33.6 կբ/վ / մոտ 3 վրկ/Էջ: Սխալների ուղղման ռեժիմ՝ CCITU/ITU Group3 ֆաքս՝ սխալների ուղղման ռեժիմով: Ֆաքսի արագ հավաքում (առավելագույնը)՝ 100 անուն և համար: Էջերի հիշողություն՝ մինչև 180 էջ (ITU-T աղյուսակ № 1): Ֆաքսի հնարավորություններ՝ Ֆաքսից համակարգչին, Ֆաքսից էլ. փոստին,

Ֆաքսի ընդունում հիշողությունից, Ավտոմատ վերահավաք, Հասցեների գիրք, Հեռարձակվող ֆաքս, Ֆաքսի Նախադիտում, Հարցման ընդունում:

Ցանցային տպագրության արձանագրություններ` IPP, LDP, Port 9100, WSD: Ցանցի կառավարման արձանագրություններ` SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTTP, SLP, WSD, LLTD, Ping:

Ցանցային արձանագրություն` IPv4, IPv6: Ինտերֆեյսեր` Hi-Speed USB - համատեղելի է USB 2.0 սպեցիֆիկացիայի հետ, Ethernet ինտերֆեյս (100 Base-TX / 10 Base-T), անլար LAN` IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB host, մոտակա դաշտային հաղորդակցություն (NFC): Անլար անվտանգություն` 64-բիթ WEP, 128-բիթ WEP, WPA PSK (TKIP) Թղթի չափսեր` A4 (21.0 x 29.7 սմ), Legal, A5 (14.8 x 21.0 սմ), A6 (10.5 x 14.8 սմ), B6, B5, #10 (ծրար), DL (ծրար), C6 (ծրար), C4 (ծրար), Letter, Letter Legal Ավտոմատ փաստաթղթերի մատակարար` 50 էջ Համատեղելի թղթի տպագրիչ` 64 - 255 գ/մ² Երկկողմանի տպագրություն` Այո (A4, սովորական

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<p><<MMM TEX>> ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UCL-EU&U 12P-26/50 ниже</p>					<p>թուղթ) Ելքային սկուտեղի տարողունակություն՝ 125 թերթ Թղթի սկուտեղի տարողունակություն՝ Ստանդարտ տարողունակություն՝ 250 թերթ, առավելագույնը՝ 550 թերթ Հետևի թղթի ուղի (հատուկ կրիչներ)՝ Այո Թղթի սկուտեղների քանակ՝ 3 Էներգիայի սպառում՝ 19 Վտ (առանձին պատճենահանում, ISO/IEC 24712 ձևաչափ), 0.8 Վտ (քիմ ռեժիմ), 10 Վտ (Պատրաստ), 0.2 Վտ (Անջատված), TEC 0.14</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>наименование производителя</p>	<p>ISO/IEC 24712 ձևաչափ), 0.8 Վտ (քիմ ռեժիմ), 10 Վտ (Պատրաստ), 0.2 Վտ (Անջատված), TEC 0.14</p>
<p>10</p>					<p>վճուժ/շաբաթ Հզորության լարում AC</p>
					<p>100-240 Վ, 50-60 Հց Արտադրանքի չափսեր՝ 425 x 500 x 350 մմ (Լայնություն x Խորություն x Բարձրություն) Արտադրանքի քաշ՝ 17.8 կգ Համատեղելի օպերացիոն համակարգեր Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 բիթ), Windows 7 (32/64 բիթ), Windows 8 (32/64 բիթ), Windows 8.1 (32/64 բիթ), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64</p>

				<p>բիթ), Windows XP Professional x64 Edition SP2 կամ ավելի նոր, Windows XP SP3 կամ ավելի նոր (32-բիթ), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 կամ ավելի նոր, XP Professional x64 Edition Բջջային և ամպային տպագրության ծառայություններ Epson Connect (iPrint, տպում էլ. փոստով, հեռակա տպագրության դրայվեր, սկանավորում ամպում), Apple AirPrint Սնուցման աղբյուր՝ 220 Վ, 240 Վ:" Epson EcoTank L6580</p>
--	--	--	--	---