

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ռադիոսարքեր / FM հաղորդակ 250Վտ/	ռադիոսարքեր / FM հաղորդակ 250Վտ/	ռադիոսարքեր / FM հաղորդակ 250Վտ/	ռադիոսարքեր / FM հաղորդակ 250Վտ/	□ Աշխատանքային հաճախաշերտը՝ 87.5 - 108 ՄՀց, քայլը 10 կՀց □ Մոդուլացիայի տեսակը՝ հաճախականային (F3E) □ Հաճախականության կայունությունը՝ $\leq \pm 50$ Հց □ Նոմինալ ելքային հզորությունը՝ 250 Վտ ± 1 դԲ □ Բեռի դիմադրությունը՝ 50 Օհմ □ Ելքային միակցիչի տիպը՝ N female □ Բարձրհաճախականային ելքի վերահսկումը՝ -30 դԲ □ Միակցիչի տիպը՝ BNC female □ Հարմոնիկաների մակարդակը՝ ≤ -70 դԲ □ Կողմնակի ճառագայթում՝ ≤ -70 դԲ □ Կողմնակի ամպլիտուդային

մոդուլացիա՝ $\leq 0.10\%$ □
 Ազդանշան/աղմուկ
 հարաբերակցությունը՝ մոնո ≤ -80
 դԲ ստերեո ≤ -75 դԲ □
 Ամպլիտուդահաճախականային
 բնութագրի անհավասարությունը՝
 ստերեո L-R ± 0.2 դԲ, 30 Հց - 15
 կՀց, ± 0.1 դԲ, 30 Հց - 100 կՀց □
 Հարմոնիկաների գործակիցը՝ $\leq$
 0.05% □ Անցումային մարումները՝ $\leq$
 -56դԲ, 30Հց-15կՀց ≤ -65 դԲ @ 1 կՀց
 □ Մուտքային ազդանշանները՝
 ստերեո L,R- 0 ± 6 դԲ, 600 Օհմ $\pm$
 10% □ AUX/RDS մուտք 0 ± 12 դԲ, ≥ 2
 կՕհմ □ Միակցիչների տիպը՝ XLR,
 սիմետրիկ մուտք □ Թվային մուտք՝
 AES/EBU □ Միակցիչների տիպը՝ XLR,
 110Օհմ Անալոգային/թվային
 մուտքերի ավտոմատ
 փոխանջատում □ Ճշգրտությունը՝ 24
 բիտ □ Դիսկրետացման
 հաճախականությունը՝ 32, 44.1, 48,
 96 կՀց □ Դինամիկ միջակայքը՝ 120
 դԲ □ Արտաքին սարքերի միացումը՝
 RS-485 ինտերֆեյս □ Ethernet ցանցի
 միացումը՝ RJ-45 ինտերֆեյս □
 Ցանցային ղեկավարման
 պրոտոկոլը՝ SNMP □ Տվյալների
 հաղորդման պրոտոկոլը՝ HTTP □

					Կառավարման միջավայրը՝ Web browser/ հատուկ ծրագրային ապահովում Հարմոնիկաների գործակիցը՝ $\leq 0.05\%$ RDS տվյալների մուտք՝ RS-232/RJ45 ինտերֆեյս $\square$ Տվյալների ձևավորումը՝ EBU/CENELEC EN 50067 ստանդարտներին համապատասխան $\square$ Ելքային հզորության ավտոմատ նվազեցում՝ $VSWR \geq 2 \square$ Standby ռեժիմի անցում՝ ջերմաստիճանը $\geq 70^\circ\text{C} \square$ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ $+5 \dots +45^\circ\text{C} \square$ Խոնավությունը՝ 80% ջերմաստիճանի ժամանակ $+20^\circ\text{C} \square$ Ցանցի լարումը՝ $\sim 220 \text{ V} \pm 10/-15\% \square$ Ցանցի հաճախականությունը՝ $50 \pm 2 \text{ Հց} \square$ Հովացումը՝ օդային $\square$ Իրանը՝ Rackmount
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2203-ЕЦДЦП2Р-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					