

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	----	----	----	----	□ Աշխատանքային հաճախաշերտը՝ 87.5 - 108 ՄՀց, քայլը 10 կՀց □ Մոդուլացիայի տեսակը՝ հաճախականային (F3E) □ Հաճախականության կայունությունը՝ $\leq \pm 50$ Հց □ Նոմինալ ելքային հզորությունը՝ 250 Վտ ± 1 դԲ □ Բեռի դիմադրությունը՝ 50 Օհմ □ Ելքային միակցիչի տիպը՝ N female □ Բարձրհաճախականային ելքի վերահսկումը՝ -30 դԲ □ Միակցիչի տիպը՝ BNC female □ Հարմոնիկաների մակարդակը՝ ≤ -70 դԲ □ Կողմնակի ճառագայթում՝ ≤ -70 դԲ □ Կողմնակի ամպլիտուդային

մոդուլացիա՝ $\leq 0.10\%$ □
 Ազդանշան/աղմուկ
 հարաբերակցությունը՝ մոնո ≤ -80
 դԲ ստերեո ≤ -75 դԲ □
 Ամպլիտուդահաճախականային
 բնութագրի անհավասարությունը՝
 ստերեո L-R ± 0.2 դԲ, 30 Հց - 15
 կՀց, ± 0.1 դԲ, 30 Հց - 100 կՀց □
 Հարմոնիկաների գործակիցը՝ $\leq$
 0.05% □ Անցումային մարումները՝ $\leq$
 -56դԲ, 30Հց-15կՀց ≤ -65 դԲ @ 1 կՀց
 □ Մուտքային ազդանշանները՝
 ստերեո L,R- 0 ± 6 դԲ, 600 Օհմ $\pm$
 10% □ AUX/RDS մուտք 0 ± 12 դԲ, ≥ 2
 կՕհմ □ Միակցիչների տիպը՝ XLR,
 սիմետրիկ մուտք □ Թվային մուտք՝
 AES/EBU □ Միակցիչների տիպը՝ XLR,
 110Օհմ Անալոգային/թվային
 մուտքերի ավտոմատ
 փոխանջատում □ Ճշգրտությունը՝ 24
 բիտ □ Դիսկրետացման
 հաճախականությունը՝ 32, 44.1, 48,
 96 կՀց □ Դինամիկ միջակայքը՝ 120
 դԲ □ Արտաքին սարքերի միացումը՝
 RS-485 ինտերֆեյս □ Ethernet ցանցի
 միացումը՝ RJ-45 ինտերֆեյս □
 Ցանցային ղեկավարման
 պրոտոկոլը՝ SNMP □ Տվյալների
 հաղորդման պրոտոկոլը՝ HTTP □

					Կառավարման միջավայրը՝ Web browser/ հատուկ ծրագրային ապահովում Հարմոնիկաների գործակիցը՝ $\leq 0.05\%$ RDS տվյալների մուտք՝ RS-232/RJ45 ինտերֆեյս $\square$ Տվյալների ձևավորումը՝ EBU/CENELEC EN 50067 ստանդարտներին համապատասխան $\square$ Ելքային հզորության ավտոմատ նվազեցում՝ $VSWR \geq 2 \square$ Standby ռեժիմի անցում՝ ջերմաստիճանը $\geq 70^\circ\text{C} \square$ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ $+5 \dots +45^\circ\text{C} \square$ Խոնավությունը՝ 80% ջերմաստիճանի ժամանակ $+20^\circ\text{C} \square$ Ցանցի լարումը՝ $\sim 220 \text{ V} +10/-15\% \square$ Ցանցի հաճախականությունը՝ $50 \pm 2 \text{ Հց} \square$ Հովացումը՝ օդային $\square$ Իրանը՝ Rackmount
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2203-ЕЦДЦ72Р-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	----	----	----	----	□ Диапазон рабочих частот: 87,5 - 108 МГц, шаг 10 кГц □ Тип модуляции: частотная (F3E) □ Стабильность частоты: $\leq \pm 50$ Гц □ Номинальная выходная мощность: 250 Вт ± 1 дБ □ Сопротивление нагрузки: 50 Ом □ Тип выходного разъема: N-гнездо □ Регулировка высокочастотного выходного сигнала: -30 дБ □ Тип разъема: BNC-гнездо □ Уровень гармоник: ≤ -70 дБ □ Боковое излучение: ≤ -70 дБ □ Амплитудная модуляция на боковой стороне: $\leq 0,10\%$ □ Соотношение сигнал/шум: моно ≤ -80 дБ стерео

≤ -75 дБ □ Неравномерность амплитудно-частотной характеристики: стерео L-R $\pm 0,2$ дБ, 30 Гц – 15 кГц, $\pm 0,1$ дБ, 30 Гц – 100 кГц □ Коэффициент гармоник: $\leq 0,05\%$ □ Переходное затухание: ≤ -56 дБ, 30 Гц-15 кГц □ -65 дБ при 1 кГц □ Входные сигналы: стерео L, R - 0 ± 6 дБ, 600 Ом $\pm 10\%$ □ Вход AUX/RDS 0 ± 12 дБ, ≥ 2 кОм □ Тип разъема: XLR, балансный вход □ Цифровой вход: AES/EBU □ Тип разъема: XLR, 110 Ом Автоматическое переключение аналоговых/цифровых входов □ Точность: 24 бит □ Частота дискретизации: 32, 44,1, 48, 96 кГц □ □ Динамический диапазон: 120 дБ □ Подключение внешних устройств: интерфейс RS-485 □ Подключение к сети Ethernet: интерфейс RJ-45 □ Протокол управления сетью: SNMP □ □ Протокол передачи данных: HTTP □ □ Среда управления: веб-браузер/специальное программное обеспечение Коэффициент гармоник: $\leq 0,05\%$ □ Ввод данных RDS: интерфейс RS-232/RJ45 □ Форматирование данных: в

					соответствии со стандартами EBU/CENELEC EN 50067 □ Автоматическое снижение выходной мощности: КСВ$\geq$2 □ Переход в режим ожидания: температура $\geq$ 70 °С □ Рабочая температура: +5 ... +45 °С □ Влажность: 80% при температуре +20 °С □ Напряжение сети: ~220 В +10/-15% □ Частота сети: 50 $\pm$ 2 Гц □ Охлаждение: воздушное □ Корпус: для установки в стойку
--	--	--	--	--	---