

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տրիգեռ ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Բազմագոտի մետաղորսիչ սարք, 33 անկախ հայտնաբերման գոտիներով, զգայունության կարգավորում 0-999 մակարդակ յուրաքանչյուր գոտու համար, նվազագույն հայտնաբերման չափ՝ փոքր մետաղական օբյեկտներ (օր.՝ թղթի կլիպ), միաժամանակյա բազմագոտի հայտնաբերման հնարավորությամբ, անցման արագությունը առնվազն 60 մարդ/րոպե, ցուցադրման և կառավարման էկրան՝ 7 գունավոր LCD, բազմալեզու մենյու, կառավարումը՝ կոճակներով, հեռակառավարման վահանակով և web ինտերֆեյսով, ցուցադրվող տվյալներ՝ անցումների քանակ, ահազանգերի քանակ, գոտիների ինդիկացիա, համակարգի վիճակ, մուտքի պաշտպանություն՝ գաղտնաբառով, ահազանգման համակարգով, տեսողական ազդանշան՝ երկկողմանի LED սյունյակների միջոցով, բազմաստիճան ձայնային ազդանշան, տազնապային ելքի 2 ալիք (relay output), գոտիային ճշգրիտ դիրքորոշման (body positioning) ինդիկացիա, ցանցային ինտերֆեյս՝ RJ45 (TCP/IP), աջակցվող ինտեգրում՝ մուտքի վերահսկման համակարգեր, turnstile, դռների հեռավար կառավարում՝ web client / software, տվյալների փոխանցում՝ real-time monitoring, սնուցում՝ 100-240V AC, 50/60Hz հզորության սպառում՝ ≤25W, ապահովագրություն՝ overvoltage protection, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20°C ~ +55°C, պաշտպանության աստիճան՝ IP41, արտաքին չափսեր՝ 2287 x 872 x 665 մմ, անցուղու չափսեր՝ 2005 x 727 x 600 մմ, հեշտ տեղադրման և ապամոնտաժման համար մոդուլային կառուցվածքով, իրանի նյութ՝ բարձր ամրության ABS և մետաղ, համապատասխանություն՝ միջազգային անվտանգության ստանդարտներին (CE, RoHS), առողջության համար ոչ վնասակար (low intensity magnetic field), սրտի խթանիչ (pacemaker) ունեցող անձանց համար անվտանգ ֆունկցիաներով, անցուղիով անցնողների</p>

մուտք/ելք հաշվիչ, ահազանգերի հաշվառում և վիճակագրություն, ինքնաստուգում՝ power-on self-test, կարգավորումների պահպանում հոսանքի անջատման դեպքում, տարբեր սցենարների preset կարգավորումներ, բազմակի սարքերի համաժամեցման հնարավորությամբ: Մատակարարի կողմից իրականացվում է պատվիրատուի 2 աշխատակցի սարքի օգտագործման ուսուցում: Ապրանքի մատակարարումը, տեղադրումն ու կարգաբերումը կատարվում է մատակարարի կողմից՝ ներառյալ մոնտաժային նյութերն ու պարագաները: (հասցե՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 5: Երաշխիք՝ 1 տարի):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Триггер ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 247-ЕЦХЦП2Р-26/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Многозонный металлоискатель с 33 независимыми зонами обнаружения, регулировка чувствительности от 0 до 999 уровней для каждой зоны, минимальный размер обнаружения: небольшие металлические предметы (например, скрепки) с возможностью одновременного обнаружения нескольких зон, скорость переключения не менее 60 чел. / мин, дисплей и экран управления с 7-цветным ЖК-дисплеем (LCD), многоязычное меню, управление с помощью кнопок, пульт дистанционного управления и веб-интерфейс, отображаемые данные: количество проходов, количество сигналов тревоги, индикация зоны, состояние системы, защита доступа паролем, система сигнализации, визуальный сигнал с помощью двухсторонних светодиодных (LED) столбцов, многоуровневый звуковой сигнал, 2 канала аварийного выхода (relay output), индикация положения тела (body positioning), сетевой интерфейс: RJ45 (TCP/IP), поддерживаемые интеграции: системы контроля доступа, турникеты (turnstile), дистанционное управление дверью: веб-клиент/программное обеспечение (web client / software), передача данных: мониторинг в реальном времени (real-time monitoring), питание: переменный ток 100-240V AC, потребляемая мощность при частоте 50/60 Гц: ≤25 Вт, страхование: защита от перенапряжения (overvoltage protection), рабочая температура: -20 ° C ~ +55°C, степень защиты: IP41, внешние габариты: 2287 × 872 × 665 мм, габариты прохода: 2005 × 727 × 600 мм, модульная конструкция для легкой установки и демонтажа, материал корпуса: высокопрочный АБС-пластик и металл, соответствие международным стандартам безопасности (CE, RoHS), не представляет опасности для здоровья (магнитное поле низкой</p>

интенсивности (low intensity magnetic field)), безопасен для людей с кардиостимуляторами (pacemaker), имеется счетчик входа/выхода для проходящих через коридор, запись сигналов тревоги и сбор статистики, самопроверка: самотестирование при включении питания (power-on self-test), сохранение настроек в случае отключения питания, предустановленные (preset) параметры для различных сценариев, с возможностью синхронизации между несколькими устройствами. Поставщик проводит обучение использованию программного пакета системы для двух сотрудников заказчика. Поставка, установка и настройка товара выполняются поставщиком, включая монтажные материалы и аксессуары. (адрес: г. Ереван, Вазген Саргсян 5. Гарантия: 1 год).