

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Բազմագոտի մետաղորսիչ սարք, 33 անկախ հայտնաբերման գոտիներով, զգայունության կարգավորում 0-999 մակարդակ յուրաքանչյուր գոտու համար, նվազագույն հայտնաբերման չափ՝ փոքր մետաղական օբյեկտներ (օր.՝ թղթի կլիպ), միաժամանակյա բազմագոտի հայտնաբերման հնարավորությամբ, անցման արագությունը առնվազն 60 մարդ/րոպե, ցուցադրման և կառավարման էկրան՝ 7 գունավոր LCD, բազմալեզու մենյու, կառավարումը՝ կոճակներով, հեռակառավարման վահանակով և web ինտերֆեյսով, ցուցադրվող տվյալներ՝ անցումների քանակ, ահազանգերի քանակ, գոտիների ինդիկացիա, համակարգի վիճակ, մուտքի պաշտպանություն՝ գաղտնաբառով, ահազանգման համակարգով, տեսողական ազդանշան՝ երկկողմանի LED սյունյակների միջոցով, բազմաստիճան ձայնային ազդանշան, տազնապային ելքի 2 ալիք (relay output), գոտիային ճշգրիտ դիրքորոշման (body positioning) ինդիկացիա, ցանցային ինտերֆեյս՝ RJ45 (TCP/IP), աջակցվող ինտեգրում՝ մուտքի վերահսկման համակարգեր, turnstile, դռների հեռավար կառավարում՝ web client / software, տվյալների փոխանցում՝ real-time monitoring, սնուցում՝ 100-240V AC, 50/60Hz հզորության սպառում՝ ≤25W, ապահովագրություն՝ overvoltage protection, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20°C ~ +55°C, պաշտպանության աստիճան՝ IP41, արտաքին չափսեր՝ 2287 x 872 x 665 մմ, անցուղու չափսեր՝ 2005 x 727 x 600 մմ, հեշտ տեղադրման և ապամոնտաժման համար մոդուլային կառուցվածքով, իրանի նյութ՝ բարձր ամրության ABS և մետաղ, համապատասխանություն՝ միջազգային անվտանգության ստանդարտներին (CE, RoHS), առողջության համար ոչ վնասակար (low intensity magnetic field), սրտի խթանիչ (pacemaker) ունեցող անձանց համար անվտանգ ֆունկցիաներով, անցուղիով անցնողների</p>

մուտք/ելք հաշվիչ, ահազանգերի հաշվառում և վիճակագրություն, ինքնաստուգում՝ power-on self-test, կարգավորումների պահպանում հոսանքի անջատման դեպքում, տարբեր սցենարների preset կարգավորումներ, բազմակի սարքերի համաժամեցման հնարավորությամբ: Մատակարարի կողմից իրականացվում է պատվիրատուի 2 աշխատակցի սարքի օգտագործման ուսուցում: Ապրանքի մատակարարումը, տեղադրումն ու կարգաբերումը կատարվում է մատակարարի կողմից՝ ներառյալ մոնտաժային նյութերն ու պարագաները: (հասցե՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 5: Երաշխիք՝ 1 տարի):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 297-ЕЦДЦ72Р-26/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Многозонный металлодетектор с 33 независимыми зонами обнаружения, регулировка чувствительности от 0 до 999 уровней для каждой зоны, минимальный размер обнаруживаемого объекта: мелкие металлические предметы (например, скрепка), с одновременным многозонным обнаружением, скорость прохождения не менее 60 человек/минуту, дисплей и управление: 7-цветный ЖК-дисплей, многоязычное меню, управление: с помощью кнопок, пульта дистанционного управления и веб-интерфейса, отображаемые данные: количество проходов, количество срабатываний сигнализации, индикация зоны, состояние системы, защита доступа: с паролем, система сигнализации, визуальный сигнал: с помощью двусторонних светодиодных индикаторов, многоуровневый звуковой сигнал, 2 канала вывода сигнала тревоги (релейный выход), индикация точного положения зоны (позиционирование тела), сетевой интерфейс: RJ45 (TCP/IP), поддерживаемая интеграция: системы контроля доступа, турникеты, дистанционное управление дверью: веб-клиент/программное обеспечение, передача данных: мониторинг в реальном времени, питание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, потребляемая мощность: ≤25 Вт, предохранитель: защита от перенапряжения, рабочая температура: -20°C ~ +55°C, степень защиты: IP41, внешние габариты: 2287 x 872 x 665 мм, габариты прохода: 2005 x 727 x 600 мм, модульная конструкция для легкой установки и демонтажа, материал корпуса: высокопрочный ABS и металл, соответствие международным стандартам безопасности (CE, RoHS), не представляет опасности для здоровья (низкоинтенсивное магнитное поле), безопасен для людей с кардиостимуляторами, счетчик</p>

входа/выхода людей, проходящих через проход, запись и статистика аварийных сигналов, самодиагностика:
самодиагностика при включении питания, сохранение настроек в случае отключения электроэнергии,
предустановленные настройки для различных сценариев, возможность синхронизации нескольких устройств.

Поставщик предоставляет обучение 2 сотрудников заказчика по использованию устройства. Поставка,
установка и настройка изделия, включая монтажные материалы и аксессуары, осуществляется поставщиком.

(Адрес: Ереван, Вазген Саргсян 5. Гарантия: 1 год).