

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԳՄՃՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Անվանումը: Դահլիճի Աթոռ Մոդել: JC-668 Չափսերը (մմ): 580 (լայնություն) × 760 (խորություն) × 1070 (բարձրություն) Չափաբանական հանդուրժողականություն: ±10.0 մմ ___ ???? Կատարողական Ստանդարտներ • Նստատեղերի հրդեհակայունություն (ըստ ընտրության): GB17927-1999 • Շրջակա միջավայրի պահպանման փորձարկում: GB18587-2001 • Սպունգի խտություն: GB/T 10802-89 • Ակուստիկ հատկություններ

(նստատեղ): GBJ 47-83 •
 Մեխանիկական հատկություններ:
 QB/T2383-98 • Մետաղական
 ծածկույթ: QB/T1951.2-1994 • Փայտի
 Էկոլոգիապես մաքուր ներկում:
 GB18581-2009 _____
 _____ ??? Հիմնական
 Բաղադրիչների Տեխնիկական
 Տվյալներ 1. Հենարանի Սպունգ •
 Նյութը: Բարձր խտության սառը
 ձևավորված PU սպունգ • Չափսեր:
 740մմ (երկ.) × 475մմ (լայն.) ×
 150մմ (հաստ.) •
 Հանդուրժողականություն: ±5.0մմ
 (երկ./լայն.), ±2.0մմ (հաստ.) •
 Խտություն: 50 կգ/մ³ 2. Նստատեղի
 Սպունգ • Նյութը: Բարձր խտության
 սառը ձևավորված PU սպունգ •
 Չափսեր: 510մմ (երկ.) × 460մմ
 (լայն.) × 150մմ (հաստ.) •
 Հանդուրժողականություն: ±5.0մմ
 (երկ./լայն.), ±2.0մմ (հաստ.) •
 Խտություն: 55 կգ/մ³ 3. Հենարանի
 Ներքին Փեղկ • Նյութը: Բարձրորակ
 բազմաշերտ սեղմված փայտ • Ձևը:
 Արիված՝ ապահովում է
 գեղագիտություն և երգոնոմիկ
 հարմարավետություն • Չափսեր:
 695մմ (երկ.) × 440մմ (խոր.) × 7.0մմ

						(հաստ.) • Հանդուրժողականություն: ± 5.0մմ (երկ./խոր.), ± 1.0մմ (հաստ.) 4. Հենարանի Արտաքին Փեղկ • Նյութը: Բարձր խտության կոշտ բազմաշերտ փայտե տախտակ • Վերջնական մշակումը: 6 շերտ էկոլոգիապես մաքուր պոլիեսթերային փայտային կառուցվածքով ներկ • Չափսեր: 760մմ (երկարություն) $\times$ 510մմ (ներքևի լայնություն) $\times$ 16մմ (հաստություն) • Հանդուրժողականություն: ± 5.0մմ (երկ./լայն.), ± 1.0մմ (հաստ.) 5. Նստատեղի Շրջանակ • Նյութը: 1.5մմ հաստությամբ ազգային ստանդարտ պողպատե թիթեղ (մշտական ձևում, ծալում և եռակցում) • Վերին մակերես: 7մմ հաստությամբ բազմաշերտ փայտե տախտակ • Առավելություններ: Չի դեֆորմացվում խոնավության պայմաններում, շատ ավելի ամուր է, քան ավանդական փայտե շրջանակները _____ _____ ???? Տեղադրման և Արտաքին Տվյալներ 6. Նստատեղի Ընդհանուր Չափսեր • Կենտրոնների հեռավորություն (Center Distance):
--	--	--	--	--	--	---

					580մմ • Խորություն: 760մմ • Բարձրություն (ընդհանուր՝ Ներառյալ ետին մասը): 1370մմ • Առաջարկվող տողի հեռավորություն (Row Spacing): 950-1000մմ 7. Հիմքի Ամրացում • Մեթոդ: Հիմքին ամրացվում է խփովի պտուտակներով (expansion screws) 8. Արտաքին Տեսք • Ձևավորում: Համապատասխանում է Էրգոնոմիկայի սկզբունքներին՝ ապահովելով բարձր հարմարավետություն • Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված Երաշխային ժամկետ 5 տարի: Կողմնորոշիչ նկարը ներկայացվում է կից: • Դահլիճի աթոռների ծեռքերում տեղադրումով և ամրացումով:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՃՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Անվանումը: Դահլիճի Աթոռ Մոդել: JC-668 Չափսերը (մմ): 580 (լայնություն) × 760 (խորություն) × 1070 (բարձրություն) Չափաբանական հանդուրժողականություն: ±10.0 մմ ___ ??? Կատարողական Ստանդարտներ • Նստատեղերի հրդեհակայունություն (ըստ ընտրության): GB17927-1999 • Շրջակա միջավայրի պահպանման փորձարկում: GB18587-2001 • Սպունգի խտություն: GB/T 10802-89 • Ակուստիկ հատկություններ

(նստատեղ): GBJ 47-83 •
 Մեխանիկական հատկություններ:
 QB/T2383-98 • Մետաղական
 ծածկույթ: QB/T1951.2-1994 • Փայտի
 Էկոլոգիապես մաքուր ներկում:
 GB18581-2009 _____
 _____ ??? Հիմնական
 Բաղադրիչների Տեխնիկական
 Տվյալներ 1. Հենարանի Սպունգ •
 Նյութը: Բարձր խտության սառը
 ձևավորված PU սպունգ • Չափսեր:
 740մմ (երկ.) × 475մմ (լայն.) ×
 150մմ (հաստ.) •
 Հանդուրժողականություն: ±5.0մմ
 (երկ./լայն.), ±2.0մմ (հաստ.) •
 Խտություն: 50 կգ/մ³ 2. Նստատեղի
 Սպունգ • Նյութը: Բարձր խտության
 սառը ձևավորված PU սպունգ •
 Չափսեր: 510մմ (երկ.) × 460մմ
 (լայն.) × 150մմ (հաստ.) •
 Հանդուրժողականություն: ±5.0մմ
 (երկ./լայն.), ±2.0մմ (հաստ.) •
 Խտություն: 55 կգ/մ³ 3. Հենարանի
 Ներքին Փեղկ • Նյութը: Բարձրորակ
 բազմաշերտ սեղմված փայտ • Ձևը:
 Արիված՝ ապահովում է
 գեղագիտություն և երգոնոմիկ
 հարմարավետություն • Չափսեր:
 695մմ (երկ.) × 440մմ (խոր.) × 7.0մմ

						(հաստ.) • Հանդուրժողականություն: ± 5.0մմ (երկ./խոր.), ± 1.0մմ (հաստ.) 4. Հենարանի Արտաքին Փեղկ • Նյութը: Բարձր խտության կոշտ բազմաշերտ փայտե տախտակ • Վերջնական մշակումը: 6 շերտ էկոլոգիապես մաքուր պոլիեսթերային փայտային կառուցվածքով ներկ • Չափսեր: 760մմ (երկարություն) $\times$ 510մմ (ներքևի լայնություն) $\times$ 16մմ (հաստություն) • Հանդուրժողականություն: ± 5.0մմ (երկ./լայն.), ± 1.0մմ (հաստ.) 5. Նստատեղի Շրջանակ • Նյութը: 1.5մմ հաստությամբ ազգային ստանդարտ պողպատե թիթեղ (մշտական ձևում, ծալում և եռակցում) • Վերին մակերես: 7մմ հաստությամբ բազմաշերտ փայտե տախտակ • Առավելություններ: Չի դեֆորմացվում խոնավության պայմաններում, շատ ավելի ամուր է, քան ավանդական փայտե շրջանակները _____ _____ ???? Տեղադրման և Արտաքին Տվյալներ 6. Նստատեղի Ընդհանուր Չափսեր • Կենտրոնների հեռավորություն (Center Distance):
--	--	--	--	--	--	---

					580մմ • Խորություն: 760մմ • Բարձրություն (ընդհանուր՝ Ներառյալ ետին մասը): 1370մմ • Առաջարկվող տողի հեռավորություն (Row Spacing): 950-1000մմ 7. Հիմքի Ամրացում • Մեթոդ: Հիմքին ամրացվում է խփովի պտուտակներով (expansion screws) 8. Արտաքին Տեսք • Ձևավորում: Համապատասխանում է Էրգոնոմիկայի սկզբունքներին՝ ապահովելով բարձր հարմարավետություն • Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված Երաշխային ժամկետ 5 տարի: Կողմնորոշիչ նկարը ներկայացվում է կից: • Դահլիճի աթոռների ծեռքերում տեղադրումով և ամրացումով:
--	--	--	--	--	---