

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամուրա ՍՊԸ-ն ԳՄՃՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	FOSHAN KAILI FURNITURE	KAILI FURNITURE	KL-668	FOSHAN KAILI FURNITURE CO., LTD.	Արտադրանքի Տեխնիկական Տվյալներ Անվանումը: Դահլիճի Աթոռ Մոդել: JC-668 Չափսերը (մմ): 580 (լայնություն) × 760 (խորություն) × 1070 (բարձրություն) Չափաբանական հանդուրժողականություն: ±10.0 մմ
					__ ??? Կատարողական Ստանդարտներ • Նստատեղերի հրդեհակայունություն (ըստ ընտրության): GB17927-1999 • Շրջակա միջավայրի պահպանման փորձարկում: GB18587-2001 • Սպունգի խտություն: GB/T 10802-89

• Ակուստիկ հատկություններ
(նստատեղ): GBJ 47-83 •
Մեխանիկական հատկություններ:
QB/T2383-98 • Մետաղական
ծածկույթ: QB/T1951.2-1994 • Փայտի
Էկոլոգիապես մաքուր ներկում:
GB18581-2009 _____

_____ ???? Հիմնական
Բաղադրիչների Տեխնիկական
Տվյալներ 1. Հենարանի Սպունգ •
Նյութը: Բարձր խտության սառը
ձևավորված PU սպունգ • Չափսեր:
740մմ (երկ.) × 475մմ (լայն.) ×
150մմ (հաստ.) •
Հանդուրժողականություն: ±5.0մմ
(երկ./լայն.), ±2.0մմ (հաստ.) •
Խտություն: 50 կգ/մ³ 2. Նստատեղի
Սպունգ • Նյութը: Բարձր խտության
սառը ձևավորված PU սպունգ •
Չափսեր: 510մմ (երկ.) × 460մմ
(լայն.) × 150մմ (հաստ.) •
Հանդուրժողականություն: ±5.0մմ
(երկ./լայն.), ±2.0մմ (հաստ.) •
Խտություն: 55 կգ/մ³ 3. Հենարանի
Ներքին Փեղկ • Նյութը: Բարձրորակ
բազմաշերտ սեղմված փայտ • Ձևը:
Արխված՝ ապահովում է
գեղագիտություն և երգոնոմիկ
հարմարավետություն • Չափսեր:

695մմ (երկ.) × 440մմ (խոր.) × 7.0մմ (հաստ.) •

Հանդուրժողականություն: ±5.0մմ (երկ./խոր.), ±1.0մմ (հաստ.) 4.

Հենարանի Արտաքին Փեղկ • Նյութը: Բարձր խտության կոշտ բազմաշերտ փայտե տախտակ • Կերջնական մշակումը: 6 շերտ էկոլոգիապես մաքուր պոլիեսթերային փայտային կառուցվածքով ներկ • Չափսեր: 760մմ (երկարություն) × 510մմ (ներքևի լայնություն) × 16մմ (հաստություն) •

Հանդուրժողականություն: ±5.0մմ (երկ./լայն.), ±1.0մմ (հաստ.) 5.

Նստատեղի Շրջանակ • Նյութը: 1.5մմ հաստությամբ ազգային ստանդարտ պողպատե թիթեղ (մշտական ձևում, ծալում և եռակցում) • Կերին մակերես: 7մմ հաստությամբ բազմաշերտ փայտե տախտակ • Առավելություններ: Չի դեֆորմացվում խոնավության պայմաններում, շատ ավելի ամուր է, քան ավանդական փայտե շրջանակները _____

???? Տեղադրման և Արտաքին Տվյալներ 6. Նստատեղի Ընդհանուր Չափսեր • Կենտրոնների

				<p>հեռավորություն (Center Distance): 580մմ • Խորություն: 760մմ • Բարձրություն (ընդհանուր՝ ներառյալ ետին մասը): 1370մմ • Առաջարկվող տողի հեռավորություն (Row Spacing): 950-1000մմ 7. Հիմքի Ամրացում • Մեթոդ: Հիմքին ամրացվում է խփովի պտուտակներով (expansion screws) 8. Արտաքին Step • Ձևավորում: Համապատասխանում է երգոնոմիկայի սկզբունքներին՝ ապահովելով բարձր հարմարավետություն • Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված Երաշխային ժամկետ 5 տարի: Կողմնորոշիչ նկարը ներկայացվում է կից: • Դահլիճի աթոռների ձեռքբերում տեղադրումով և ամրացումով:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амура ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9UΔ<-EΩΔUη2F-26/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					