ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեզսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/51 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Լապարասկոպիկ տրոակար	KARL STORZ	KARL STORZ	KARL STORZ SE & Co. KG	"Ամբողջական հավաքածու՝ տրոկարի ստիլետ, կանյուլա, ավտոմատ փական", Բազմակի օգտագործման համար, Կանյուլի աշխատանքային հատվածի տրամագիծ (դրսի), 6-7մմ, Կանյուլի աշխատանքային հատվածի տրամագիծ (ներսի), 5.5-6.5մմ, Կանյուլի աշխատանքային հատվածի երկարություն, 10-10.9սմ, Ինսուֆլյացիայի միացում LUER-բլոկով, Փակիչ տարրը պատրաստված է մետաղից, Կանյուլի և շապիկի միացման տեսակ, Բայոնետային:

					"Ստերիլացում գոլորշու միջոցով՝ 134 աստիճան Ցելսիուս ջերմաստիճանում, 2 աճմ ճնշմամբ, 5 րոպե ազդեցությամբ", "Կանյուլի աշխատանքային հատվածի արտաքին մակերեսը հարթ", "Կանյուլի աշխատանքային հատվածը պատրաստված է մետաղից", "Աշխատանքային հատվածի դիստալ ծայրի թեքում (աստիճաններով, ոչ պակաս, քան 43° և ոչ ավելի, քան 47°°)", Գույնային նշում, Պիրամիդաձև ստիլետ, Ավտոմատ փական՝ փականի մեխանիզմով, Մանդրեն՝ ավտոմատ փականները բացելու համար

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Լապարասկոպիկ տրոակար	KARL STORZ	KARL STORZ	KARL STORZ SE & Co. KG	"Ամբողջական հավաքածու՝ տրոկարի ստիլետ, կանյուլա, ավտոմատ փական", Բազմակի օգտագործման համար, Կանյուլի աշխատանքային հատվածի տրամագիծ (դրսի), 6-7մմ, Կանյուլի աշխատանքային հատվածի տրամագիծ (ներսի), 5.5-6.5մմ, Կանյուլի աշխատանքային հատվածի երկարություն, 10-10.9սմ, Ինսուֆլյացիայի միացում LUER-բլոկով, Փակիչ տարրը պատրաստված է մետաղից, Կանյուլի և շապիկի միացման տեսակ, Բայոնետային:

					"Ստերիլացում գոլորշու միջոցով՝ 134 աստիճան Ցելսիուս ջերմաստիճանում, 2 աճմ ճնշմամբ, 5 րոպե ազդեցությամբ", "Կանյուլի աշխատանքային հատվածի արտաքին մակերեսը հարթ", "Կանյուլի աշխատանքային հատվածը պատրաստված է մետաղից", "Աշխատանքային հատվածի դիստալ ծայրի թեքում (աստիճաններով, ոչ պակաս, քան 43° և ոչ ավելի, քան 47°°)", Գույնային նշում, Պիրամիդաձև ստիլետ, Ավտոմատ փական՝ փականի մեխանիզմով, Մանդրեն՝ ավտոմատ փականները բացելու համար