ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

111 ԱՎՏՈ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/63 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HOWO անվադող	HOWO անվադող	HOWO անվադող	Չինաստան	HOWO անվադող 22,5/315/80: Նոր անվադող Արտադրված սինթետիկ կամ բնական նեյլոնե,պոլիեսթեր կամ պոլէթիլային թելերից,որը կպահպանի հիմնական կառուցվածքը և կդիմադրի ներքին ճնշմանը:Մետաղական կամ տեքստիլ շերտերի տեղադրվածության վերին շերտում:Թևակալներ պողպատե մետաղալարերով՝բարձր ձգման ուժով,որը կապահովի անվադողի ամուր կպչումը անիվի սկավառակի վրա:Քարշակի շերտը,որը կազմված է ռետինե խառնուրդից՝

					նախատեսված մաշվածության,ջերմաստիճանի և բռնման դիմադրության համար: Ունի ակոսներ և խազեր ջրի արտահոսքի և բռնման բարձրացման նպատակով: LOAD INDEX 154/151 K կամ 156/153K DUAL MAX LOAD 3750-4000 Kg, Speed index՝ ոչ պակաս L (120): Արտադրված 2026թ.-ից սկսած:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

111 АВТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/63 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Шина для HOWO	Шина для HOWO	Шина для HOWO	Китай	Шина HOWO 22,5/315/80:новая шина, изготовленная из синтетических или натуральных нейлоновых, полиэстеровых или полиэтиленовых нитей, которые сохраняют основную структуру и выдерживают внутреннее давление.В верхнем слое размещены металлические или текстильные кордовые слои. Бортовые кольца выполнены из стальной проволоки высокой прочности, обеспечивающей надежное сцепление шины с ободом колеса.Протектор

					изготовлен из резиновой смеси, предназначенной для устойчивости к износу, температурным нагрузкам и улучшенного сцепления. Имеет канавки и ламели для отвода воды и повышения сцепления. LOAD INDEX 154/151 K или 156/153 K, DUAL MAX LOAD 3750–4000 кг, индекс скорости не ниже L (120): произведено начиная с 2026 года.