

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ-ն ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊԶԲ-2026/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի        |                           |                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Ֆիրմային անվանումը        | ապրանքային նշանը          | մակնիշը                   | արտադրողի անվանումը       | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6               | Մոնիտոր հիվանդի ստացիոնար | Մոնիտոր հիվանդի ստացիոնար | Մոնիտոր հիվանդի ստացիոնար | Մոնիտոր հիվանդի ստացիոնար | Բազմապարամետրային հիվանդի մոնիտոր՝ նախատեսված մեծահասակների, մանկական և նորածնային պացիենտների մշտադիտարկման համար: Էկրան • Ոչ պակաս քան 12.1" գունավոր TFT/LCD Էկրան • Առնվազն 7 ալիքի միաժամանակյա ցուցադրում • Scan speed՝ 6.25 / 12.5 / 25 mm/s • Թույլատրություն՝ առնվազն 800×600 Ընդհանուր պահանջներ • Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց • Աշխատանք մարտկոցով՝ առնվազն 2.5 ժամ • Ներքին ջերմային տպիչ |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>             հնարավորություն • Տվյալների պահպանում՝ առնվազն 240 ժամ • Կենտրոնական մոնիտորինգի համակարգին միացման հնարավորություն Մոնիտորինգի պարամետրեր • ECG, RESP, NIBP, SpO<sub>2</sub>, Pulse Rate, Dual TEMP • ST սեգմենտի վերլուծություն ECG • 3 կամ 5 լարային ECG • Սրտի հաճախություն՝ 25-250 bpm • Ձայնային և տեսողական ահազանգեր NIBP • Օսցիլոմետրիկ մեթոդ • Manual / Auto / STAT ռեժիմներ • SYS / DIA / MEAN ցուցադրում • Գերճնշումից պաշտպանություն SpO<sub>2</sub> • Չափման միջակայք՝ 1-100% • Ճշգրտություն՝ ±2% • Pulse Rate՝ 30-250 bpm RESP • Adult՝ 0-120 rpm • Neo/Ped՝ 0-150 rpm • Apnea alarm Ձերմաստիճան • Dual TEMP • Չափման միջակայք՝ 0-50°C • Ճշգրտություն՝ ±0.1°C Պարագաներ • ECG մալուխ • NIBP մանժետներ (մեծահասակի և մանկական) • SpO<sub>2</sub> սենսորներ • Էլեկտրոդներ և հոսանքի լար Որակի հավաստագրեր • ISO 13485 • CE Mark կամ FDA Երաշխիք՝ 12 ամիս:           </p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2026/28  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |                           |                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование    | товарный знак             | марка                     | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6          | Մոնիտոր հիվանդի ստացիոնար | Մոնիտոր հիվանդի ստացիոնար | Մոնիտոր հիվանդի ստացիոնար | Մոնիտոր հիվանդի ստացիոնար  | Բազմապարամետրային հիվանդի մոնիտոր՝ նախատեսված մեծահասակների, մանկական և նորածնային պացիենտների մշտադիտարկման համար: Էկրան • Ոչ պակաս քան 12.1" գունավոր TFT/LCD Էկրան • Առնվազն 7 ալիքի միաժամանակյա ցուցադրում • Scan speed՝ 6.25 / 12.5 / 25 mm/s • Թույլատրություն՝ առնվազն 800×600 Ընդհանուր պահանջներ • Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց • Աշխատանք մարտկոցով՝ առնվազն 2.5 ժամ • Ներքին ջերմային տպիչ |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>             հնարավորություն • Տվյալների պահպանում՝ առնվազն 240 ժամ • Կենտրոնական մոնիտորինգի համակարգին միացման հնարավորություն Մոնիտորինգի պարամետրեր • ECG, RESP, NIBP, SpO<sub>2</sub>, Pulse Rate, Dual TEMP • ST սեգմենտի վերլուծություն ECG • 3 կամ 5 լարային ECG • Սրտի հաճախություն՝ 25-250 bpm • Ձայնային և տեսողական ահազանգեր NIBP • Օսցիլոմետրիկ մեթոդ • Manual / Auto / STAT ռեժիմներ • SYS / DIA / MEAN ցուցադրում • Գերճնշումից պաշտպանություն SpO<sub>2</sub> • Չափման միջակայք՝ 1-100% • ճշգրտություն՝ ±2% • Pulse Rate՝ 30-250 bpm RESP • Adult՝ 0-120 rpm • Neo/Ped՝ 0-150 rpm • Apnea alarm Ձերմաստիճան • Dual TEMP • Չափման միջակայք՝ 0-50°C • ճշգրտություն՝ ±0.1°C Պարագաներ • ECG մալուխ • NIBP մանժետներ (մեծահասակի և մանկական) • SpO<sub>2</sub> սենսորներ • Էլեկտրոդներ և հոսանքի լար Որակի հավաստագրեր • ISO 13485 • CE Mark կամ FDA Երաշխիք՝ 12 ամիս:           </p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|