

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փոլարիս ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	de Soutter	Sternudrive	DBC-470 / DPC-470	De Soutter Medical (UK)	<p>2 հատ սիրտանոթային կարդիո-թորակալ վիրաբուժության համար նախատեսված մարտկոցով աշխատող միոնգային, ուղղահայաց կտրող սղոց՝ իր ստերնում պաշպանիչով և ակսեսուարներով: Ստերնում պաշտպանիչ հատվածը համատեղելի է օդով աշխատող միոնգային սղոցի հետ: Օգտագործելու հնարավորությունը՝ ստանդարտ և երկարացված տարբերակներով: Սղոցի շարժիչի տեսակը՝ DC անխոզանակ շարժիչ, բարձր արդյունավետությամբ, հերմետիկորեն փակված</p>

հիբրիդային կառավարիչով շարժիչ:
Էլեկտրական պաշտպանություն՝ CF
տեսակ, պաշտպանություն՝ IP69:
Ունի հատուկ մարման համակարգ՝
վիբրացիան նվազեցնելու համար:
Սղոցի ձեռքի բռնակի հատվածը
լիովին լվացվող: Կտրող
ակսեսուարների համակցման
տեսակները միակողմանի և
երկկողմանի: Ունի առանց գործիքի
արագ տեղադրման սայրի
ամրացման մեխանիզմ: Սղոցի
սայրը՝ Ստերնում, հաստությունը ոչ
ավել քան 0,8մմ, ատամիկների
հեռավորությունը ոչ ավել քան
1,4մմ, երկկողմանի: Սղոցի ձգանի
աշխատանքը առաջադեմ,
անխափան կառավարման
համակարգով, անվտանգ ռեժիմի
ընտրության հնարավորությունով:
Բռնակի նյութը՝ մետաղական, կոշտ,
չժանգոտվող: Ունի բարձր
ջերմաստիճանի վերահսկման
ֆունկցիա: Աշխատանքային
արագությունը, ցուցանիշը՝ ոչ
պակաս քան 0-14000 cpm
տիրույթում: Սայրի շարժումը ոչ
պակաս քան՝ 3.7 մմ: Աղմուկի
մակարդակը 88 dB(A): Մարտկոցի

լիցքավորվածություն ցուցիչ լեդ
լուսերով: Մարտկոցի տեսակը
լիթիում-իոնային, ոչ պակաս քան
2000 mAh, լիցքավորիչով: Քաշը ոչ
ավել քան 800 գ: Գործարանային
կոմպլեկտավորումով: 2 հատ
սիրտանոթային կարդիո-թորակալ
վիրաբուժության համար
նախատեսված օդով աշխատող,
միսոցային, ուղահայաց կտրող սղոց
իր` ստերնում պաշպանիչով և
ակսեսուարներով: Ստերնում
պաշտպանիչ հատվածը
համատեղելի է մարտկոցով
աշխատող միսոցային սղոցի հետ:
Աշխատանքային ճնշումը 6-10 բար
տիրույթում: Օդային խողովակի
երկարությունը 4մ, լվացվող,
միացման տեսակը MA7: Հատուկ
մարման համակարգ` վիրացիան
նվազեցնելու համար: Սղոցի Ձեռքի
բռնակի հատվածը լիովին լվացվող:
Սղոցը ունի լվացման համար
նախատեսված օդի մուտքի գլխիկ,
գործիքը մշակելու յուղ: Կտրող
ակսեսուարների համակցման
տեսակները միակողմանի և
երկկողմանի: Առանց գործիքի արագ
տեղադրման սայրի ամրացման

մեխանիզմ: Բռնակի նյութը՝
մետաղական, կոշտ, չժանգոտվող:
Ունի safe locking mode:
Աշխատանքային արագությունը,
ցուցանիշը՝ ոչ պակաս քան 0-16000
rpm տիրույթում: Սայրի շարժում ոչ
պակաս քան՝ 3.7 մմ: Աղմուկի
մակարդակ՝ ոչ ավել քան 82 dB(A):
Սղոցի սայրը՝ Ստերնում,
հաստությունը ոչ ավել քան 0,8մմ,
ատամիկների հեռավորությունը ոչ
ավել քան 1,4մմ, երկկողմանի: Օդի
մատակարարման առավելագույն
հոսքի արագությունը՝ 3,3 լ/վրկ:
Քաշը ոչ ավել քան 800 գ:
Գործարանային
կոմպլեկտավորումով: Սղոցների
տրամադրվում է մեկ տարվա
երաշխիկային ժամկետ: Սարքերի
թողարկումը իրականացվում է
Մատակարարի մասնագետի
կողմից: Սարքը եվրոպական ,
Անգլիական է արտադրության, CE
և/կամ FDA, MDR, ISO դրակի
սերտիֆիկատների առկայությամբ:
Ընդհանուր չափաբաժնի հետ
տրամադրվում է նաև 2
պահեստային մարտկոց, 20 հատ
սղոցի պահեստային սայր:

Ապրանքը մատակարարվում է
Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու
օրվանից հաշված 21 օրվա
ընթացքում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Поларис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ELXU7QF-26/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-	<p>2 հատ սիրտանոթային կարդիոթորակալ վիրաբուժության համար նախատեսված մարտկոցով աշխատող միսցային, ուղղահայաց կտրող սղոց՝ իր ստերնում պաշպանիչով և ակսետուարներով: Ստերնում պաշտպանիչ հատվածը համատեղելի է օդով աշխատող միսցային սղոցի հետ:</p> <p>Օգտագործելու հնարավորությունը՝ ստանդարտ և երկարացված տարբերակներով: Սղոցի շարժիչի տեսակը՝ DC անխոզանակ շարժիչ, բարձր արդյունավետությամբ, հերմետիկորեն փակված</p>

հիբրիդային կառավարիչով շարժիչ:
Էլեկտրական պաշտպանություն՝ CF
տեսակ, պաշտպանություն՝ IP69:
Ունի հատուկ մարման համակարգ՝
վիբրացիան նվազեցնելու համար:
Սղոցի ձեռքի բռնակի հատվածը
լիովին լվացվող: Կտրող
ակսեսուարների համակցման
տեսակները միակողմանի և
երկկողմանի: Ունի առանց գործիքի
արագ տեղադրման սայրի
ամրացման մեխանիզմ: Սղոցի
սայրը՝ Ստերնում, հաստությունը ոչ
ավել քան 0,8մմ, ատամիկների
հեռավորությունը ոչ ավել քան
1,4մմ, երկկողմանի: Սղոցի ձգանի
աշխատանքը առաջադեմ,
անխափան կառավարման
համակարգով, անվտանգ ռեժիմի
ընտրության հնարավորությունով:
Բռնակի նյութը՝ մետաղական, կոշտ,
չժանգոտվող: Ունի բարձր
ջերմաստիճանի վերահսկման
ֆունկցիա: Աշխատանքային
արագությունը, ցուցանիշը՝ ոչ
պակաս քան 0-14000 cpm
տիրույթում: Սայրի շարժումը ոչ
պակաս քան՝ 3.7 մմ: Աղմուկի
մակարդակը 88 dB(A): Մարտկոցի

լիցքավորվածություն ցուցիչ լեդ
լուսերով: Մարտկոցի տեսակը
լիթիում-իոնային, ոչ պակաս քան
2000 mAh, լիցքավորիչով: Քաշը ոչ
ավել քան 800 գ: Գործարանային
կոմպլեկտավորումով: 2 հատ
սիրտանոթային կարդիո-թորակալ
վիրաբուժության համար
նախատեսված օդով աշխատող,
միսոցային, ուղահայաց կտրող սղոց
իր` ստերնում պաշպանիչով և
ակսեսուարներով: Ստերնում
պաշտպանիչ հատվածը
համատեղելի է մարտկոցով
աշխատող միսոցային սղոցի հետ:
Աշխատանքային ճնշումը 6-10 բար
տիրույթում: Օդային խողովակի
երկարությունը 4մ, լվացվող,
միացման տեսակը MA7: Հատուկ
մարման համակարգ` վիրացիան
նվազեցնելու համար: Սղոցի Ձեռքի
բռնակի հատվածը լիովին լվացվող:
Սղոցը ունի լվացման համար
նախատեսված օդի մուտքի գլխիկ,
գործիքը մշակելու յուղ: Կտրող
ակսեսուարների համակցման
տեսակները միակողմանի և
երկկողմանի: Առանց գործիքի արագ
տեղադրման սայրի ամրացման

մեխանիզմ: Բռնակի նյութը՝
մետաղական, կոշտ, չժանգոտվող:
Ունի safe locking mode:
Աշխատանքային արագությունը,
ցուցանիշը՝ ոչ պակաս քան 0-16000
rpm տիրույթում: Սայրի շարժում ոչ
պակաս քան՝ 3.7 մմ: Աղմուկի
մակարդակ՝ ոչ ավել քան 82 dB(A):
Սղոցի սայրը՝ Ստերնում,
հաստությունը ոչ ավել քան 0,8մմ,
ատամիկների հեռավորությունը ոչ
ավել քան 1,4մմ, երկկողմանի: Օդի
մատակարարման առավելագույն
հոսքի արագությունը՝ 3,3 լ/վրկ:
Քաշը ոչ ավել քան 800 գ:
Գործարանային
կոմպլեկտավորումով: Սղոցների
տրամադրվում է մեկ տարվա
երաշխիկային ժամկետ: Սարքերի
թողարկումը իրականացվում է
Մատակարարի մասնագետի
կողմից: Սարքը եվրոպական ,
Անգլիական է արտադրության, CE
և/կամ FDA, MDR, ISO դրակի
սերտիֆիկատների առկայությամբ:
Ընդհանուր չափաբաժնի հետ
տրամադրվում է նաև 2
պահեստային մարտկոց, 20 հատ
սղոցի պահեստային սայր:

					Ապրանքը մատակարարվում է Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 21 օրվա ընթացքում:
--	--	--	--	--	---