ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բիոնիկ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/219 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բիոնիկ ՍՊԸ	Մետաղական աղբամաններ (տեղադրումով). Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 680x450մմ չափսերի, մետաղական դույլով: Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի աղբամանի վերին մասում /եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով առնվազն 15x15մմ չափսի մետաղական ձողից առնվազն 450մմ տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար /եռակցման համար/: Երկու մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա՝ դրսի կողմից, պետք է եռակցված լինեն առնվազն 20 հատ 680x40x2,5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը առնվազն 500մմ բարձրության վրա՝ կորացված դեպի դուրս: Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն 2 հատ 450x40x2,5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Աղբամանի ստորին մասին պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեաձև թիթեղ առնվազն 1մմ հաստությամբ առնվազն 450մմ տրամագծով: Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 1մմ հաստության մետաղյա թիթեղից առնվազն 450մմ տրամագծով և մեջտեղում առնվազն 250մմ տրամագծով անցք: Աղբամանի դույլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից առնվազն 0,5մմ հաստությամբ, առնվազն 470մմ բարձրության և առնվազն 400մմ

		տրամագծով: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն երկշերտ, մոխրագույն ներկով /բայց ոչ դույլը/: Աղբամանների տեղադրում իրականացնել պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: 1.Աղբամանների պատրաստումը իրականացնել շինարարական նորմերի, կանոնների և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2.Տեղադրումը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: *Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БИОНИК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪЁ-ЭЦЖЦПЁР-26/219 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	Бионик ООО	Металлические мусорные баки (с установкой). Металлический мусорный бак должен быть размером не менее 680х450 мм с металлическим ведром: Металлический каркас: Каркас должен быть изготовлен из металлического стержня диаметром не менее 450 мм с квадратным вырезом в верхней части мусорного бака /для сварки/ и такого же кольца диаметром не менее 450 мм для нижней части /для сварки/: На равных расстояниях между двумя металлическими кольцами с внешней стороны, должно быть приварено не менее 20 полосовых сталей размером 680х40х2,5 мм с верхними концевыми частями высотой не менее 500 мм, загнутыми наружу: Перпендикулярно металлическому кольцу в нижней части мусорного бака необходимо приварить 2 куска полосовой стали размером 450х40х2,5 мм по 2 отверстия на каждом для крепления к платформе /полу/ :К нижней части мусорного бака должна быть прикреплена пластинчатая пластина толщиной не менее 1 мм и диаметром не менее 450 мм с помощью винтов: Крышка мусорного бака должна быть изготовлена из металлического листа толщиной не менее 1 мм диаметром не менее 450 мм и с отверстием посередине диаметром не менее 250 мм: Ведро для мусора должно быть изготовлено из оцинкованного листа толщиной не менее 0,5 мм, высотой не менее 470 мм и диаметром не

		менее 400 мм.: Металлические детали должны быть окрашены двухслойной серый краской /но не ведро/: Выполнить установку мусорных баков по адресам, указанным заказчиком. гарантийный срок не менее 1 года. 1.Осуществлять подготовку мусорных баков в соответствии со строительными нормами, правилами и техническими условиями 2. Установка должна быть выполнена на основе задания, предоставленного заказчиком: * Все товары должны быть новыми и неиспользованными