ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՄՄ ՏԵԽ ՍՊԸ-ն ՇՄՆԵՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/05 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	APC	APC	BX2200MI-GR	APC by Schneider Electric	Անխափան սնուցման սարք Ընդհանուր հատկանիշներ Հիմնական • Հիմնական մուտքային և ելքային լարումը 230 Վ • Գնահատված հզորությունը 1200 Վտ • Գնահատված հզորությունը 2200 VA • Մուտքի միացման տեսակը Schuko CEE 7/7P • 4 հատ Schuko տիպի ելքային միացում • Մալուխի երկարությունը 1.2 մ • Մալուխների քանակը 1 • Մարտկոցի տեսակը կապարաթթվային մարտկոց Մարտկոցներ և գործարկման ժամանակ • Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը 8 ժ •

						Մարտկոցի լարումը 24 Վ • Մարտկոցի հզորությունը 9.0 Ահ • Փոխարինվող մարտկոց՝ համապատասխանող արտադրողի կողմից սահմանված տեխնիկական չափորոշիչներին Մուտքային • Մուտքային հաճախականություն 50/60Hz + / -5hz ավտոմատ հայտնաբերմամբ • Հիմնական գործողությունների համար մուտքային լարման միջակայք 140 - 300 Վ • Մուտքային հզորության գործակիցը լրիվ բեռնվածությամբ 0,54 Ելքային • Առավելագույն կարգավորելի հզորություն (Վտ) 1200 Վտ • Ելքային հաճախականություն (ցանցի համաժամացում) 50 / 60Hz + / - 1HZ համաժամեցում ցանցի հետ • UPS տեսակը գծային ինտերակտիվ • Ալիքի ձևի տեսակը աստիճանական մոտարկում սինուսային ալիքին • Աշխատանքային ժամանակը լրիվ բեռնվածությամբ 1 րոպե 1200 Վտ • Աշխատանքային ժամանակը կես բեռնվածությամբ 8 րոպե 600 Վտ • Առավելագույն կարգավորելի հզորություն 2200 VA • Փոխանցման տիպիկ ժամանակը 6մվ,

						առավելագույնը 10մվ Համապատասխանություն Համապատասխանության վկայականներ՝ • CB, CE, EAC Ստանդարտներ ՝ • EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 • EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 • EN/IEC 62040-2:2018 Կառավարման վահանակ • LED կարգավիճակի ցուցիչ իրական ժամանակում Գնահատված լարման ալիքի էներգիա • 273 Ջոուլ Պաշտպանության դաս • IP20 Աղմուկի մակարդակը • Ոչ ավելի քան 40 դԲԱ Շահագործման ընթացքում շրջակա օդի ջերմաստիճանը • 0 - 40 °C Աշխատանքային բարձրությունը ծովի մակարդակից • 0 - 3000 մ Պահպանման ընթացքում շրջակա օդի ջերմաստիճանը • -15 - 40 °C Ֆիզիկական չափերը և քաշը • Չափերը՝ կոմպակտ, նախատեսված սեղանի կամ հատակային տեղադրման համար • Քաշը՝ արտադրողի ստանդարտների շրջանակում Երաշխիք և պայմաններ • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի

					(երաշխիքային սպասարկման ապահովումը կատարվում է արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում)՝ «ԲԻ ԼԱՅՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան փող., 50 շենք• Արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։(ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ ապրանքը նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ BX2200MI-GR APC Back-UPS 2200VA/1.2kWatt, 230V, AVR, Schuko Sockets

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<<МММ ТЕХ>> ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄՆԷՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					