ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտախ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/198 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Ծավալը 8մ3 Երկարությունը մմ 3100-3400 Լայնություն, մմ 1800-2000 Բարձրությունը, մմ 1400-1500 Քաշը, կգ 1100-1300 Բեռնատարողությունը, կգ ոչ պակաս 9000 Գույնը պատվիրատուի ընտրությամբ Արտադրման տարեթիվ առնվազն 2026թ. Կոնտեյների նկարագրությունը Մետաղի ստանդարտ NM450 կամ Hardox 450/այսուհետև նաև պողպատ Պատի հաստություն Հատակ – 6 մմ հաստությամբ NM 450 կամ Hardox 450, կրող պրոֆիլները U կամ I պրոֆիլ՝ 4-5 հատ 600-700 մմ մեկ։ Կողային պատեր – 5 մմ հաստությամբ պողպատից, արտաքին ամրացնող ռիբեր՝ 600-800 մմ մեկ։ Մետաղական աղբամանի վերին մասում կրկնակի ծալք՝ (anti-bending) Վերին շրջանակի պրոֆիլը U 100*50*5մմ, լիովին եռակցված ամբողջ պարագծով, որի նպատակն է բեռնման ընթացքում դեֆորմացիայի կանխումը, պաշտպանիչ ցանցի կամ ծածկի ամրացում։ Skip loader-ի կեռիկները և ամրացումները Կեռիկների հաստությունը 25-30 մմ, բարձր ամրությամբ պողպատից, եռակցումը աղբամանին՝ կրկնակի կարով։ Մետղական աղբամանը պետք է լինի ամբողջական փոշեներկված, ներկի գույնը և կոդը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ։ Երաշխիքային ժամկետ Շինաղբի համար նախատեսված կոնտեյների՝ ներառյալ բաղադրիչների համար - ոչ պակաս քան մեկ տարի։ Կոնտեյների նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ։ • Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրող կազմակերպությունից համապատասխան փաստաթուղթ, որ մատակարարվող ապրանքի(մետաղական կոնտեյների) մետաղի ստանդարտը համապատասխանում է տեխնիկական բնութագրով նախատեսված՝ NM 450 կամ Hardox 450 մետաղի ստանդարտին՝ նշելով թե որ ստանդարտն է օգտագործվել ամբողջ խմբաքանակի համար։ • Պատվիրատուն կարող է պահանջել մետաղական աղբամանի որակի

	փորձաքննություն/այդ թվում նաև երաշխիքային ժամկետի ընթացքում/ մատակարարի միջոցներով տեղական կամ արտասահմանյան պետական կամ միջազգային որակավորում ունեցող ընկերությունում, եթե կասկած առաջանա պողպատի որակի անհամապատասխանության վերաբերյալ: • Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, • պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: • Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: • Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: • Արտադրողի կողմից պետք է տրամադրվի նշված տեխ բնութագերերին համապատասխանությունը հավաստող հաստատված փաստաթուղթ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արտախ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/198 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Ծավալը 8մ3 Երկարությունը մմ 3100-3400 Լայնություն, մմ 1800-2000 Բարձրությունը, մմ 1400-1500 Քաշը, կգ 1100-1300 Բեռնատարողությունը, կգ ոչ պակաս 9000 Գույնը պատվիրատուի ընտրությամբ Արտադրման տարեթիվ առնվազն 2026թ. Կոնտեյների նկարագրությունը Մետաղի ստանդարտ NM450 կամ Hardox 450/այսուհետև նաև պողպատ Պատի հաստություն Հատակ – 6 մմ հաստությամբ NM 450 կամ Hardox 450, կրող պրոֆիլները U կամ I պրոֆիլ՝ 4-5 հատ 600-700 մմ մեկ։ Կողային պատեր – 5 մմ հաստությամբ պողպատից, արտաքին ամրացնող ռիբեր՝ 600-800 մմ մեկ։ Մետաղական աղբամանի վերին մասում կրկնակի ծալք՝ (anti-bending) Վերին շրջանակի պրոֆիլը U 100*50*5մմ, լիովին եռակցված ամբողջ պարագծով, որի նպատակն է բեռնման ընթացքում դեֆորմացիայի կանխումը, պաշտպանիչ ցանցի կամ ծածկի ամրացում։ Skip loader-ի կեռիկները և ամրացումները Կեռիկների հաստությունը 25-30 մմ, բարձր ամրությամբ պողպատից, եռակցումը աղբամանին՝ կրկնակի կարով։ Մետղական աղբամանը պետք է լինի ամբողջական փոշեներկված, ներկի գույնը և կոդը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ։ Երաշխիքային ժամկետ Շինաղբի համար նախատեսված կոնտեյների՝ ներառյալ բաղադրիչների համար - ոչ պակաս քան մեկ տարի։ Կոնտեյների նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ։ • Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրող կազմակերպությունից համապատասխան փաստաթուղթ, որ մատակարարվող ապրանքի(մետաղական կոնտեյների) մետաղի ստանդարտը համապատասխանում է տեխնիկական բնութագրով նախատեսված՝ NM 450 կամ Hardox 450 մետաղի ստանդարտին՝ նշելով թե որ ստանդարտն է օգտագործվել ամբողջ խմբաքանակի համար։ • Պատվիրատուն կարող է պահանջել մետաղական աղբամանի որակի

	փորձաքննություն/այդ թվում նաև երաշխիքային ժամկետի ընթացքում/ մատակարարի միջոցներով տեղական կամ արտասահմանյան պետական կամ միջազգային որակավորում ունեցող ընկերությունում, եթե կասկած առաջանա պողպատի որակի անհամապատասխանության վերաբերյալ: • Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, • պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: • Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: • Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: • Արտադրողի կողմից պետք է տրամադրվի նշված տեխ բնութագերերին համապատասխանությունը հավաստող հաստատված փաստաթուղթ: