

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտախ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/187 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	FAW / DONGFENG	FAW / DONGFENG	Hubei Xinzhonglv Special Automobile Co. LTD / Hubei Wang Long Special Automobile Co. LTD	Սքիպ-լոդեր կոնտեյներային, ճոճաթևով աղբատար մեքենա Արտադրման տարեթիվը -Ոչ շուտ քան 2026թ. Վազքը - Ոչ ավել քան 3000 կմ Անիվային ֆորմուլա - 4*2 Բնապահպանական ստանդարտ Euro - 5 Բեռնատարողություն - Ոչ պակաս 13 տ Ղեկը-ձախ հիդրավլիկ ուժեղացուցիչով Շարժիչի տեսակը -Դիզելային,տուրբո մակափչումով Շարժիչի իզորությունը 320 - 380 ձ/ու Աշխատանքային ծավալը -6.87 լ - 7.8 լ. Առավելագույն ոլորող մոմենտ - 1250 Ն.մ / 1200-1800 պտ/րոպե Փոխանցման տուփի տեսակ -Մեխանիկական կամ ավտոմատ Քարշակի տեսակ - 4x2 Վառելիքի տեսակը - Դիզել Վառելիքի բաքի տարողունակություն-Ոչ պակաս 300 լ.՝ պատրաստված այլումիսից կամ չժանգոտող մետաղից (ներժ): Գույնը- նարնջագույն / ներկի կողը համաձայնեցնել

պատվիրատուի հետ/ Կենտրոնական փական: Չափեր՝
Երկարություն × Լայնություն × Բարձրություն (մմ) 7700
× 2550 × 3200 (±150) Դիմացի լուսարձակներ -
բարձրորակ, մետաղական պաշտպանիչներով Դիմացի
լուսարձակների կարգավորման հնարավորություն
Առկայծող փարոսիկներ - 2 հատ դիմացից և 2 հատ
ետևից Արգելակային համակարգ Տեսակ - առջևում
սկավառակային, հետևում թմբուկային Աշխատանքային
արգելակ - երկշղթա օդաճնշական Կայանման արգելակ
- զսպանակային Էներգիայի կուտակմամբ Կախոց՝ Առջև
- 11 թերթ Հետև - 9+8 թերթ Մարտկոցի հզորությունը -
ոչ պակաս 24վոլտ 180 ամպեր Մեքենան պետք է ունենա
օդորակիչ - տաքացման և հովացման հնարավորություն
Աուդիո համակարգ Նստատեղերի քանակը - 2+1 հատ
Վարորդի նստատեղը - ամորտիզացիոն կարգավորվող,
Լրացուցիչ համալրում Մեքենայի տակից
գործարկման/անջատման սարք Մաշվածության
ազդանշան ABS Մետաղական բամպեր Bosch ղեկային
մեխանիզմ Սառը կլիմայի համար նախատեսված
համալրման փաթեթ Ավտոմեքենայի խցիկի
վերնամասում տեղադրված լինի երկու առկայծող
փարոսիկներ: Կոնտեյների տեղադրման հատվածը
պետք է համալրված լինի ամբողջական ծածկով՝
նախատեսված աղբի տեղափոխման ժամանակ
թափվելու և փոշու տարածման կանխարգելման
համար: Ծածկը պետք է լինի գլանային (roll-over),
պատրաստված PVC-ծածկապատ պոլիէթեր
գործվածքից, խտությունը՝ ոչ պակաս քան 650 գ/մ²,
դիմացկուն՝ -25°C ջերմաստիճանին: Ծածկը պետք է

				ամբողջությամբ ծածկի կոնտեյների բացվածքը և ապահով կերպով ամրացվի: Ծածկը չպետք է խանգարի skip-loader-ի բեռնման/բեռնաթափման գործընթացին Պետք է դիմանա քամու ճնշմանը մինչև 80-90 կմ/ժ արագության դեպքում: Մեքենան պետք է ունենա Բանալիներ – ոչ պակաս 2 հատ սովորական ոչ պակաս 2 հատ հեռակառավարմամբ, գործիքների հավաքածու, դամկրատ, վթարային կանգի նշան, պահեստային անվադող անվահեծով, անվադողերի փչման ռետինե խողովակ - առնվազն 20մ: Երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի / 100 000 կմ 1.Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: 2.Ապրանքը պետք է մինչ այդ չահագործման մեջ եղած չլինի, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: 3.Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: 4.Մեքենան պետք է հանձնվի պատվիրատուին տվյալ պահին յուղերը և ֆիլտրերը նոր փոխված վիճակում: 5.Արտադրողի կողմից պետք է տրամադրվի նշված տեխնիկաբազմերին համապատասխանությունը հավաստող հաստատված փաստաթուղթ: 6. Ընկերությունը
--	--	--	--	---

				պարտավորվում է մեքենաների վերանորոգող վարպետների հետ անցկացնել համապատասխան դասընթացներ՝ նրանց ծանոթացնելով վերանորոգման համար անհրաժեշտ մասնագիտական ուղղություններին: 7.Մատակարարը Հայաստանում պետք է ունենա ներկայացուցչություն և Երևանում կամ Երևանից առավելագույնը 10 կմ հեռավորությամբ սպասարկման կենտրոն: 8.Մատակարարի կողմից պետք է ներկայացվեն մատակարարվող ապրանքների շահագործման (այդ թվում՝ մեքենայի շարժիչի և հիդրավլիկ համակարգի համար օգտագործվող յուղերի տեսակը և բնութագիրը՝ ձմեռային և ամառային ժամանակահատվածների համար) ինչպես նաև պահպանման պայմանները: 9.Մատակարարը պետք է տրամադրի նաև մեքենայի վրա օգտագործված բոլոր պահեստամասերի ճշգրիտ կոդերը: Մեքենայի հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած անսարքության, խափանման դեպքում, պատվիրատուի կողմից մատակարարին տեղեկացնելուց հետո, 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում մատակարարը պետք է տրամադրի գրավոր եզրակացություն մեքենայի անսարքությունների պատճառների վերաբերյալ: Մեքենայի հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած անսարքության, խափանման դեպքում, մատակարարի կողմից տրված գրավոր եզրակացությունը պատվիրատուի կողմից հաստատելուց հետո, մատակարարը, առավելագույնը 30 օրվա ընթացքում, պետք է ձեռնարկի անհրաժեշտ միջոցներ՝ անսարքությունները, խափանումները վերացնելու և
--	--	--	--	--

			շահագործմանը պիտանի դարձնելու համար: Վերոնշյալ անսարքությունները, խափանումները չվերացնելու պարագայում պատվիրատուի կողմից կկիրառվի տույժ յուաքանչյուր կետանց օրվա համար պայմանագրային արժեքի 0.05%-ի չափով:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արտաթիւ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БԱՃԱՊԶԲ-26/187 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	FAW / DONGFENG	FAW / DONGFENG	Hubei Xinzhonglv Special Automobile Co. LTD / Hubei Wang Long Special Automobile Co. LTD	Սքիպ-լոդեր կոնստելներային, ճոճաթևով աղբատար մեքենա Արտադրման տարեթիվը -Ոչ շուտ քան 2026թ. Վազքը - Ոչ ավել քան 3000 կմ Անիվային ֆորմուլա - 4*2 Բնապահպանական ստանդարտ Euro - 5 Բեռնատարողություն - Ոչ պակաս 13 տ Ղեկը-ձախ հիդրավլիկ ուժեղացուցիչով Շարժիչի տեսակը -Դիզելային,տուրբո մակափչումով Շարժիչի հզորությունը 320 - 380 ձ/ու Աշխատանքային ծավալը -6.87 լ - 7.8 լ. Առավելագույն ոլորող մոմենտ - 1250 Ն.մ / 1200-1800 պտ/րոպե Փոխանցման տուփի տեսակ -Մեխանիկական կամ ավտոմատ Քարշակի տեսակ - 4x2 Վառելիքի տեսակը - Դիզել Վառելիքի բաքի տարողունակություն-Ոչ պակաս 300 լ.` պատրաստված ալյումինից կամ չժանգոտող մետաղից (ներժ): Գույնը- նարնջագույն / ներկի կողը համաձայնեցնել

պատվիրատուի հետ/ Կենտրոնական փական: Չափեր՝
Երկարություն × Լայնություն × Բարձրություն (մմ) 7700
× 2550 × 3200 (±150) Դիմացի լուսարձակներ –
բարձրորակ, մետաղական պաշտպանիչներով Դիմացի
լուսարձակների կարգավորման հնարավորություն
Առկայծող փարոսիկներ – 2 հատ դիմացից և 2 հատ
ետևից Արգելակային համակարգ Տեսակ – առջևում
սկավառակային, հետևում թմբուկային Աշխատանքային
արգելակ – երկշղթա օդաճնշական Կայանման արգելակ
– զսպանակային Էներգիայի կուտակմամբ Կախոց՝ Առջև
– 11 թերթ Հետև – 9+8 թերթ Մարտկոցի հզորությունը –
ոչ պակաս 24վոլտ 180 ամպեր Մեքենան պետք է ունենա
օդորակիչ – տաքացման և հովացման հնարավորություն
Աուդիո համակարգ Նստատեղերի քանակը – 2+1 հատ
Վարորդի նստատեղը – ամորտիզացիոն կարգավորվող,
Լրացուցիչ համալրում Մեքենայի տակից
գործարկման/անջատման սարք Մաշվածության
ազդանշան ABS Մետաղական բամպեր Bosch ղեկային
մեխանիզմ Սառը կլիմայի համար նախատեսված
համալրման փաթեթ Ավտոմեքենայի խցիկի
վերնամասում տեղադրված լինի երկու առկայծող
փարոսիկներ: Կոնտեյների տեղադրման հատվածը
պետք է համալրված լինի ամբողջական ծածկով՝
նախատեսված աղբի տեղափոխման ժամանակ
թափվելու և փոշու տարածման կանխարգելման
համար: Ծածկը պետք է լինի գլանային (roll-over),
պատրաստված PVC-ծածկապատ պոլիէթեր
գործվածքից, խտությունը՝ ոչ պակաս քան 650 գ/մ²,
դիմացկուն՝ -25°C ջերմաստիճանին: Ծածկը պետք է

				ամբողջությամբ ծածկի կոնտեյների բացվածքը և ապահով կերպով ամրացվի: Ծածկը չպետք է խանգարի skip-loader-ի բեռնման/բեռնաթափման գործընթացին Պետք է դիմանա քամու ճնշմանը մինչև 80-90 կմ/ժ արագության դեպքում: Մեքենան պետք է ունենա Բանալիներ – ոչ պակաս 2 հատ սովորական ոչ պակաս 2 հատ հեռակառավարմամբ, գործիքների հավաքածու, դամկրատ, վթարային կանգի նշան, պահեստային անվադող անվահեծով, անվադողերի փչման ռետինե խողովակ - առնվազն 20մ: Երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի / 100 000 կմ 1.Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: 2.Ապրանքը պետք է մինչ այդ չահագործման մեջ եղած չլինի, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: 3.Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: 4.Մեքենան պետք է հանձնվի պատվիրատուին տվյալ պահին յուղերը և ֆիլտրերը նոր փոխված վիճակում: 5.Արտադրողի կողմից պետք է տրամադրվի նշված տեխ բնութագրերին համապատասխանությունը հավաստող հաստատված փաստաթուղթ: 6. Ընկերությունը
--	--	--	--	--

պարտավորվում է մեքենաների վերանորոգող
վարպետների հետ անցկացնել համապատասխան
դասընթացներ՝ նրանց ծանոթացնելով վերանորոգման
համար անհրաժեշտ մասնագիտական
ուղղություններին: 7.Մատակարարը Հայաստանում
պետք է ունենա ներկայացուցչություն և Երևանում կամ
Երևանից առավելագույնը 10 կմ հեռավորությամբ
սպասարկման կենտրոն: 8.Մատակարարի կողմից
պետք է ներկայացվեն մատակարարվող ապրանքների
շահագործման (այդ թվում՝ մեքենայի շարժիչի և
հիդրավլիկ համակարգի համար օգտագործվող յուղերի
տեսակը և բնութագիրը՝ ձմեռային և ամառային
ժամանակահատվածների համար) ինչպես նաև
պահպանման պայմանները: 9.Մատակարարը պետք է
տրամադրի նաև մեքենայի վրա օգտագործված բոլոր
պահեստամասերի ճշգրիտ կոդերը: Մեքենայի հետ
կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած անսարքության,
խափանման դեպքում, պատվիրատուի կողմից
մատակարարին տեղեկացնելուց հետո, 3
աշխատանքային օրվա ընթացքում մատակարարը
պետք է տրամադրի գրավոր եզրակացություն մեքենայի
անսարքությունների պատճառների վերաբերյալ:
Մեքենայի հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած
անսարքության, խափանման դեպքում, մատակարարի
կողմից տրված գրավոր եզրակացությունը
պատվիրատուի կողմից հաստատելուց հետո ,
մատակարարը, առավելագույնը 30 օրվա ընթացքում,
պետք է ձեռնարկի անհրաժեշտ միջոցներ՝
անսարքությունները, խափանումները վերացնելու և

				շահագործմանը պիտանի դարձնելու համար: Վերոնշյալ անսարքությունները, խափանումները չվերացնելու պարագայում պատվիրատուի կողմից կկիրառվի տույժ յուաքանչյուր կետանց օրվա համար պայմանագրային արժեքի 0.05%-ի չափով:
--	--	--	--	--