# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

«ՊՐԵՄԻՈՒՄ ԼԵԴ» ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/8-3-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|---|---|---|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 9 | HIKVISION | DS-K1T331 | Դեմք ճանաչող և իդենտիֆիկացնող սարք՝ 8 հատ Օպերացիոն համակարգը LINUX, կամ այլ՝ դեմք ճանաչող և իդենտիֆիկացնող համակարգի բոլոր նվազագույն պահանջները բավարարող օպերացիոն համակարգ. Տեսախցիկը՝ նվազագույնը 2 ՄՊ կրկնակի ոսպնյակով և WDR-ով Սարքը պետք է ճանաչի նվազագույնը՝  1000 դեմք  150000 իրադարձություն Դեմքի ճանաչման արագությունը մինչև 0.2 վ, դեմքի ճանաչման հեռավորությունը՝ 0.3 մ-ից 1.5մ. Դիսպլեյը նվազագույնը 3.97" Touch-Screen համակարգով Ցանցը՝ 10 M/100 M/1000 M ինքնաադապտացվող (self-adaptive) Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0 °C - 45 °C Դռների քանակի ավելացման ծրագրային փաթեթ (լիցենզիա)՝ նվազագույնը 8 դռան կառավարման համար: eff-eff E7AE տեսակի էլեկտրամեխանիկական սողնակ մուտքի կառավարման համակարգերի համար՝ 4 հատ  Էլեկտրական կառավարում. NC - նորմալ փակ (փակվում է առանց հոսանքի, ապակողպվում է լարման միջոցով)  Մեխանիկական արձակման լծակ (առանց լարման դռները ազատ անցման ռեժիմի տեղափոխելու |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | հնարավորություն)  AE - մեխանիկական հիշողություն (սեղմում)՝ երբ ներկայացվում է կարճ էլեկտրական իմպուլս, սողնակը մնում է բացված, մինչև դուռը բացվի  Լեզվի կարգավորում՝ FaFix (սողնակ լեզվի կարգավորում մարմնին, ճշգրտման միջակայքը 5 մմ)  Լարման 12V DC 100% ED (մշտական էլեկտրական ապակողպման հնարավորություն)  Ունիվերսալ (ձախ և աջ դռների համար) Մետաղական էլեկտրոմագնիսական դռան փական՝ 2 հատ Սնուցումը՝ DC 12V Աշխատանքային հոսանքը՝ 340mA x2 Աշխատանքային պայմանները՝ -10 °C-ից +55 °C Պետք է աշխատի մինչև 280 կգ ծանրաբեռնվածության ժամանակ Մագնիսի և փեղկի չափսերը պետք է համապատասխանեն արդեն տեղադրված դռներին, քաշը՝ 2.0 կգ ( + / - 10 % ) Մագնիսի առկայություն Մետաղական էլեկտրամագնիսական դռան փականի մաս 1՝ 2 հատ Չափսերը պետք է համապատասխանեն արդեն տեղադրված դռներին, քաշը՝ 0.7 կգ ( + / - 10 % ) Օգտագործվում է փայտյա և մետաղական դռների հետ Մետաղական էլեկտրամագնիսական դռան փականի մաս 2՝ 2 հատ Չափսերը պետք է համապատասխանեն արդեն տեղադրված դռներին, քաշը՝ 0.5 կգ ( + / - 10 % ) Օգտագործվում է առանց շրջանակի ապակե դռների հետ, էլեկտրապատված Էլեկտրական փականի վերին և ստորին U-աձև մաս՝ նախատեսված մետաղական Էլեկտրոմագնիսական դռան փականի մաս 2-ի հետ կիրառման համար՝ 2 հատ Անխափան սնուցման աղբյուր՝ 8 հատ  մուտքային լարումը՝ 110 - 250 Վ  ելքային լարումը՝ 12,6 - 13.6 Վ, մարտկոցից՝ մինչև 13.7 Վ  ելքային հոսանքը, նոմինալ՝ հաստատուն սնուցման դեպքում՝ նվազագույնը 6 Ա, առավելագույնը՝ 6,5 Ա  ունի լուսային ինդիկատոր աշխատանքային ռեժիմում  ունի մարտկոցի պաշտպանություն՝ մարտկոցի գերլիցքավորումից և պաշտպանություն հոսանքի կարճ միացումից  աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ -15 °C-ից +50 °C Կապարաթթու մարտկոց ցածր հոսանքի համակարգերի համար՝ 8 հատ  Լարումը՝ 12 Վ  Կյանքի ժամանակը՝ 3-5 տարի  Գնահատված հզորություն (25 °C)՝ 20 ժամ լիցքաթափում 7 Ա/ժ  Ներքին |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | դիմադրություն լրիվ լիցքավորված մարտկոց (25 ° C) 30 мОм  Ինքնալուծում՝ ամսական 3% հզորություն 25 ° C ջերմաստիճանում  AGM տեխնոլոգիան թույլ է տալիս վերամիավորել արտանետված գազի 99% -ը:  Օդային ճանապարհորդության սահմանափակումներ չկան.  Համապատասխան UL.  Գործողություն ցանկացած դիրքում.  Կալցիումով դոպավորված կապարի սալիկներն ապահովում են բարձր էներգիայի խտություն.  Առանց հսկողության, չի պահանջում թորման լրացում.  Մարտկոցի պատյան՝ պատրաստված չբոցավառող ABS պլաստիկից: Ելքի և արտակարգ իրավիճակի կոճակ՝ 4 հատ Չժանգոտվող պողպատե վահանակ, LED ցուցիչ Չափեր՝ Ե×L×Բ 86×86×25.7 մմ (3.39×3.39×1.01") Ներքին աշխատանքների համար մալուխ (ԿՊՎ տեսակի)՝ 100 մ Հոսանքի ջիղ՝ պղնձե մեկ մետաղալար Մեկուսիչ՝ պոլիէթիլեն Խեցի՝ ՊՎՀ պլաստիկատ Լարում՝ մինչև 140 Վ փոփոխական հոսանքի դեպքում 10 ԿՀզ Ջիղերի քանակ՝ նվազագույնը 6 Ջիղի տրամագիծը՝ նվազագույնը 0.4 մմ Լարերի քանակը և տրամագիծը՝ նվազագունը 1x0.40 Ջիղերի հատումը նվազագույնը՝ 0.12 մմ/ք Մեկուսիչի տրամագիծը՝ 0.85 մմ Մալուխի տրամագիծը՝ 3,8 մմ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -50 °C-ից 70 °C Դիմացկուն են մինչև 98 % օդի խոնավության և 35 °C ջերմաստիճանի պայմաններում Գործունեության ժամկետը՝ 30 տարի Հոսանքի մալուխ՝ 100 մ Պղնձե մետաղալար, տրամագիծը՝ նվազագունը 2 x 2.5 մմ Տեղադրման ընթացքում անհրաժեշտ մոնտաժային նյութերը տրամադրում է մատակարար ընկերությունը: Ամբողջ համակարգի տեղադրումը, այդ թվում՝ մալուխների անցկացումն ու մոնտաժը, մուտքի հսկման սարքերի տեղադրումը, ծրագրավորումը, կարգաբերումը, կոնֆիգուրացումը, համաժամանակեցումը, դռների կողպեքների, իրենց բաղադրիչների տեղադրումն ու կարգաբերումը, սպասարկող անձնակազմի ուսուցումը և վերապատրաստումը, բոլոր սարքերի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը ամբողջությամբ կատարում է մատակարարը իր միջոցների հաշվին: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, երաշխիքային ժամկետ՝ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | տեղադրումից և կարգաբերումից հետո առնվազն 12 ամիս: Մատակարարվող բոլոր ապրանքատեսակների հետ պարտադիր ներկայացնել արտադրողի ավտորիզացիոն նամակ (MAF): Օրիգինալ MAF-ի պահանջ սահմանելով՝ պատվիրատուն բացառում է կեղծ, խոտանված և վերաթողարկված, վնասված, թերի և այլ տեսակի ոչ արտոնագրված արտադրանքի մատակարարումը, որի համար հասանելի չեն արտադրողի պաշտոնական երաշխիքային և սպասարկման ծառայությունները: Արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի առկայություն ՀՀ տարածքում: Նախատեսված է համալսարանում առկա և շահագործվող HIKVISION թվային տեսահսկման համակարգի հետ աշխատելու համար: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО «ПРЕМИУМ ЛЕД» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЄЦЖЦПЗҒ-2026/8-3-ЬПҒҲ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|---|---|---|---|
| | товарный знак | марка | технические характеристики |
| 9 | | | |