

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	DJI	DJI	DJI RS 3 Pro	DJI	այլունացուցիչը նախատեսված է օգտագործելու պրոֆեսիոնալ նկարահանումների համար: Այն պետք է համատեղելի լինի վերջին սերնդի Canon և Sony տեսախցիկների հետ և ապահովի առնվազն 4.5 կգ բեռնունակություն՝ առանց կայունացման որակի նվազման: Պետք է լինի թեթև, սակայն նախատեսված ծանր պրոֆեսիոնալ օպտիկայով համակարգերի աշխատանքի համար: Առանցքների կառուցվածքում պետք է կիրառված լինի PTFE (տեֆլոն) կամ համարժեք

					ցածր շփում ապահովող ծածկույթ՝ հարթ և անխափան շարժման համար: Կայունացման համակարգ Առանցքների քանակը՝ 3 (թեքություն / պտտում / պանորամային շեղում): Կայունացուցիչը պետք է ապահովի հետևյալ մեխանիկական պտտման միջակայքները՝ առանց ծրագրային սահմանափակումների. • Պանորամային առանցք – 360° անսահմանափակ պտտում • Պտտում – 334° (անկյունային միջակայք՝ -95°-ից մինչև +240°) • Թեքություն – 326° (անկյունային միջակայք՝ -112°-ից մինչև +214°) Առաջարկվող սարքը պետք է ամբողջությամբ համապատասխանի նշված անկյունային սահմաններին՝ ներառյալ բացասական և դրական ծայրային դիրքերը: Կայունացուցիչը պետք է ունենա՝ • Ներկառուցված գունավոր OLED թաքսքրին • ավտոմատացված առանցքների կողպեք, որը կհեշտացնի տեղադրումը և տեղափոխումը՝ ավտոմատ կողպելով առանցքները, երբ գիմբալը չի օգտագործվում: • Ներկառուցված, անլար Bluetooth 5.0 և ավելի բարձր տարբերակ: •
--	--	--	--	--	--

					ռեժիսների կառավարում՝ ֆիզիկական ջոյսթիքով և անլար կապով: • հարմարեցված լինի նաև ուղղահայաց վիդեոների համար, ինչպիսիք են Instagram Reels և YouTube Shorts: • ապահովի առաջադեմ օբյեկտի հետևման համակարգ (ActiveTrack Pro կամ համարժեք)՝ շարժվող օբյեկտը շրջանակում և ֆոկուսում պահելու համար: • պետք է լինի համատեղելի առաջադեմ աքսեսուարների հետ՝ ներառյալ անլար պատկերի փոխանցիչներ և LiDAR ֆոկուսային համակարգեր: • պետք է ապահովի մեխանիկական օբյեկտիվների ճշգրիտ ֆոկուսի կառավարում՝ կինեմատոգրաֆիկ նկարահանման համար: Մուտքեր/Ելքեր՝ 3x USB-C (կառավարման) ելք, 1x USB-C (սնուցման) Մարտկոցի տեսակը՝ Ներկառուցված (1950 mAh և ավելի): Կայունացուցիչը պետք է կարողանա ապահովել երկարատև մարտկոցի աշխատանք՝ երկար նկարահանումների համար առանց հաճախակի լիցքավորման: Մարտկոցի տեսակը՝ 1 x լիթիում- իոնային պոլիմեր: Մարտկոցի
--	--	--	--	--	--

					աշխատանքի տևողությունը՝ առնվազն 12 ժամ : Փաթեթում լրացուցիչ ներառվում է Ronin պատկերի փոխանցիչ, ֆոկուս շարժիչ, պտուտակային հավաքածու բռնակ, ստորին արագ ամրացվող թիթեղ (երկարացված), փոխադրման պատյան, մալուխներ, սնուցման մալուխ, արագ թողարկվող ափսե, հեռախոսի կրիչ և այլ պարագաներ, որոնք, ըստ տվյալ մոդելի, նախատեսված են վաճառքի փաթեթում: Մատակարարը պետք է մշտապես կապ պահպանի Պատվիրատուի հետ, համաձայնեցնի տեխնիկական բոլոր պարամետրերը, և գրավոր հաստատում ստանալուց հետո միայն իրականացնի առաքումը: Մատակարարը պետք է ներկայացնի համեմատական աղյուսակ, որտեղ հստակ նշված են առաջարկվող սարքի և պահանջվող տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը: Կայունացուցիչը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, լինի օրիգինալ, բարձրորակ, ճանաչված
--	--	--	--	--	--

					միջազգային արտադրողի և առնվազն 1 տարվա երաշխիքով:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	DJI	DJI	DJI RS 3 Pro	DJI	այռուսացուցիչը նախատեսված է օգտագործելու պրոֆեսիոնալ նկարահանումների համար: Այն պետք է համատեղելի լինի վերջին սերնդի Canon և Sony տեսախցիկների հետ և ապահովի առնվազն 4.5 կգ բեռնունակություն՝ առանց կայունացման որակի նվազման: Պետք է լինի թեթև, սակայն նախատեսված ծանր պրոֆեսիոնալ օպտիկայով համակարգերի աշխատանքի համար: Առանցքների կառուցվածքում պետք է կիրառված լինի PTFE (տեֆլոն) կամ համարժեք

					ցածր շփում ապահովող ծածկույթ՝ հարթ և անխափան շարժման համար: Կայունացման համակարգ Առանցքների քանակը՝ 3 (թեքություն / պտտում / պանորամային շեղում): Կայունացուցիչը պետք է ապահովի հետևյալ մեխանիկական պտտման միջակայքները՝ առանց ծրագրային սահմանափակումների. • Պանորամային առանցք – 360° անսահմանափակ պտտում • Պտտում – 334° (անկյունային միջակայք՝ -95°-ից մինչև +240°) • Թեքություն – 326° (անկյունային միջակայք՝ -112°-ից մինչև +214°) Առաջարկվող սարքը պետք է ամբողջությամբ համապատասխանի նշված անկյունային սահմաններին՝ ներառյալ բացասական և դրական ծայրային դիրքերը: Կայունացուցիչը պետք է ունենա՝ • Ներկառուցված գունավոր OLED թաքսքրին • ավտոմատացված առանցքների կողպեք, որը կհեշտացնի տեղադրումը և տեղափոխումը՝ ավտոմատ կողպելով առանցքները, երբ գիմբալը չի օգտագործվում: • Ներկառուցված, անլար Bluetooth 5.0 և ավելի բարձր տարբերակ: •
--	--	--	--	--	--

					ռեժիսների կառավարում՝ ֆիզիկական ջոյսթիքով և անլար կապով: • հարմարեցված լինի նաև ուղղահայաց վիդեոների համար, ինչպիսիք են Instagram Reels և YouTube Shorts: • ապահովի առաջադեմ օբյեկտի հետևման համակարգ (ActiveTrack Pro կամ համարժեք)՝ շարժվող օբյեկտը շրջանակում և ֆոկուսում պահելու համար: • պետք է լինի համատեղելի առաջադեմ աքսեսուարների հետ՝ ներառյալ անլար պատկերի փոխանցիչներ և LiDAR ֆոկուսային համակարգեր: • պետք է ապահովի մեխանիկական օբյեկտիվների ճշգրիտ ֆոկուսի կառավարում՝ կինեմատոգրաֆիկ նկարահանման համար: Մուտքեր/Ելքեր՝ 3x USB-C (կառավարման) ելք, 1x USB-C (սնուցման) Մարտկոցի տեսակը՝ ներկառուցված (1950 mAh և ավելի): Կայունացուցիչը պետք է կարողանա ապահովել երկարատև մարտկոցի աշխատանք՝ երկար նկարահանումների համար առանց հաճախակի լիցքավորման: Մարտկոցի տեսակը՝ 1 x լիթիում- իոնային պոլիմեր: Մարտկոցի
--	--	--	--	--	--

					աշխատանքի տևողությունը՝ առնվազն 12 ժամ : Փաթեթում լրացուցիչ ներառվում է Ronin պատկերի փոխանցիչ, ֆոկուս շարժիչ, պտուտակային հավաքածու բռնակ, ստորին արագ ամրացվող թիթեղ (երկարացված), փոխադրման պատյան, մալուխներ, սնուցման մալուխ, արագ թողարկվող ափսե, հեռախոսի կրիչ և այլ պարագաներ, որոնք, ըստ տվյալ մոդելի, նախատեսված են վաճառքի փաթեթում: Մատակարարը պետք է մշտապես կապ պահպանի Պատվիրատուի հետ, համաձայնեցնի տեխնիկական բոլոր պարամետրերը, և գրավոր հաստատում ստանալուց հետո միայն իրականացնի առաքումը: Մատակարարը պետք է ներկայացնի համեմատական աղյուսակ, որտեղ հստակ նշված են առաջարկվող սարքի և պահանջվող տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը: Կայունացուցիչը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, լինի օրիգինալ, բարձրորակ, ճանաչված
--	--	--	--	--	--

					միջազգային արտադրողի և առնվազն 1 տարվա երաշխիքով:
--	--	--	--	--	--