ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիսար ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/116 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	KERN	PFB600-3	KERN	Բարձր ճշտության լաբորատոր կշեռք: Այն պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական բնութագրերը՝ • Առավելագույն կշման արժեք՝ 600 ± 5 գ, • Ընթերցելիություն՝ 0.001 գ, • Վերարտադրելիություն՝ 0.005 գ, • Գծայինություն՝ ± 0.005 գ, • Լուծաչափ 600.000, • Կայունացման ժամանակ՝ 6 ±1 վրկ, • Միավորներ՝ կգ, գ, տ, հտ, պթ, թոլ և այլն, • Առավելագույն սողանք (15 րոպե)՝ 10 ±1 մգ, • Առավելագույն սողանք (30 րոպե) 20 ±1 մգ, • Լռելյայն միավոր՝ գ, • LCD Էկրանի, չափը՝ 129×27 ±2 սմ, • Չափեր՝ (Լ×Խ×Բ)՝ 210×315×90 ±10 մմ, • Կշռման մակերես՝ 120 ±20 մմ, • Կորպուսի նյութ՝ պլաստիկ • Կշռման թիթեղ և պլատֆորմ՝ չժանգոտվող պողպատ • Մուտքային լարման սնուցման աղբյուր / Առավելագույն/ 220-240 Վ, 50 / 60 Հց • Եվրոպական BNC լար, •

				Արտաքին միջավայրի պայմաններ՝ 15 °C - 30 °C, • Խոնավություն առավելագույն՝ 80%, • Պահպանման ջերմաստիճան՝ -20°C - 60°C, • Պետք է լինի համապատասխան սերտիֆիկացված և ջերմաստիճանային սանդղակներով տրամաչափարկված՝ CE, ISO. • Ընդհանուր քաշը՝ 2.4-2.8 կգ, Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ պետք է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Համակարգը պետք է ներառի 1 տարի երաշխիք սարքավորման տեղադրումից և աշխատանքային վիճակի բերելուց հետո: Ապրանքը պետք է լինի առնվազն 2025թ. արտադրության և մատակարարվի ապրանքին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերի հետ միասին: Առկա պետք է լինի արտադրողի հավաստագիր

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիսար ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/116 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	KERN	PFB600-3	KERN	Բարձր ճշտության լաբորատոր կշեռք: Այն պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական բնութագրերը՝ • Առավելագույն կշման արժեք՝ 600 ± 5 գ, • Ընթերցելիություն՝ 0.001 գ, • Վերարտադրելիություն՝ 0.005 գ, • Գծայինություն՝ ± 0.005 գ, • Լուծաչափ 600.000, • Կայունացման ժամանակ՝ 6 ±1 վրկ, • Միավորներ՝ կգ, գ, տ, հտ, պթ, թոլ և այլն, • Առավելագույն սողանք (15 րոպե)՝ 10 ±1 մգ, • Առավելագույն սողանք (30 րոպե) 20 ±1 մգ, • Լռելյայն միավոր՝ գ, • LCD Էկրանի, չափը՝ 129×27 ±2 սմ, • Չափեր՝ (Լ×Խ×Բ)՝ 210×315×90 ±10 մմ, • Կշռման մակերես՝ 120 ±20 մմ, • Կորպուսի նյութ՝ պլաստիկ • Կշռման թիթեղ և պլատֆորմ՝ չժանգոտվող պողպատ • Մուտքային լարման սնուցման աղբյուր / Առավելագույն/ 220-240 Վ, 50 / 60 Հց • Եվրոպական BNC լար, •

				Արտաքին միջավայրի պայմաններ՝ 15 °C - 30 °C, • Խոնավություն առավելագույն՝ 80%, • Պահպանման ջերմաստիճան՝ -20°C - 60°C, • Պետք է լինի համապատասխան սերտիֆիկացված և ջերմաստիճանային սանդղակներով տրամաչափարկված՝ CE, ISO. • Ընդհանուր քաշը՝ 2.4-2.8 կգ, Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ պետք է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Համակարգը պետք է ներառի 1 տարի երաշխիք սարքավորման տեղադրումից և աշխատանքային վիճակի բերելուց հետո: Ապրանքը պետք է լինի առնվազն 2025թ. արտադրության և մատակարարվի ապրանքին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերի հետ միասին: Առկա պետք է լինի արտադրողի հավաստագիր